

HAC-HFW2200B-B-0360B

2Megapixel 1080P Water-proof HDCVI IR-Bullet Kamera

Genel Özellikler



- 1/3" 2 Megapiksel CMOS
- 25/30fps @ 1080p , 25/30/50/60fps @ 720P
- Yüksek Hız, Uzun Mesafe Real-Time İletim
- HD ve Standard Çözünürlük Seçimi
- OSD Menü, Koaksiyel Kablo Üzerinden Kontrol Edebilme
- Gece/Gündüz (ICR), 3D-DNR, AWB, AGC, BLC
- 3.6mm sabit lens (2.8 mm, 6mm, 8mm opsiyonel)
- Maks. IR LED Görüş Mesafesi: 30M, Akıllı IR
- IP66, DC12V

Teknik Özellikler

Model	Dahua HAC-HFW2200B-B-0360B Teknik Özellikleri
Kamera	
Görüntü Sensörü	1/3" 2 Megapiksel CMOS
Efektif Piksel	1920 (H) x 1080 (V)
Elektronik Shutter Hızı	1/3s ~ 1/100.000s
Video Frame Oranı	25/30/50/60fps@720P; 25/30fps@1080P
Eş Zamanlama	Dâhili
Min. Aydınlatma	0.05Lux@F1.2(AGC), 0Lux (IR)
Video Çıkışı	1 Kanal BNC HDCVI Yüksek Çözünürlüklü Video Çıkışı / CVBS Standart Çözünürlüklü Video Çıkışı (Seçilebilir)
Kamera Özellikleri	
Maks. Görüş Mesafesi	30m , Akıllı IR
Gece/Gündüz	Otomatik (ICR) / Renkli / S/B
Parazit Azaltma	2D/3D
OSD Menü	Mevcut
Lens	
Odak Uzaklığı	3.6mm (2.8 mm, 6mm, 8mm opsiyonel)

HAC-HFW2200B-B-0360B

2Megapixel 1080P Water-proof HDCVI IR-Bullet Kamera

Montaj Tipi	M12
Genel	
Güç	DC12V±10%
Güç Tüketimi	Maks. 6.5W
Çalışma Koşulları	-30 °C ~ +60 °C, ≤95% RH
İletim Mesafesi	75-3 Coaxial Kablo üzerinden 500m'den fazla
Koruma Sertifikası	IP66
Boyutlar	200.2mm×89.1mm×161.2mm
Net Ağırlık	0.58kg
Diğer	Bracket Dahil

