

HAC-HFW2220D-B-0360B

2.4Megapixel 1080P Water-proof HDCVI IR-Bullet Kamera

Genel Özellikler



- 1/2.8" 2.4Megapixel CMOS
- 25/30fps@1080P, 25/30/50/60fps@720P
- Yüksek Hız, Uzun Mesafe Real-Time İletim
- HD ve Standard Çözünürlük Seçimi
- OSD Menü, Koaksiyel Kablo üzerinden Kontrol edebilme
- DWDR, Gece/Gündüz (ICR), AWB, AGC, BLC, 3D-DNR
- 3.6mm sabit lens (8mm, 6mm, 12mm opsiyonel)
- Maks. IR LED Görüş Mesafesi: 80M, Akıllı IR
- IP67, DC12V

Teknik Özellikler

Model	Dahua HAC-HFW2220D-B-0360B Teknik Özellikleri
Kamera	
Görüntü Sensörü	1/2.8" 2.4 Megapixel CMOS
Efektif Piksel	1984(H)×1225(V)
Elektronik Shutter Hızı	1/3s~1/100,000s
Video Frame Oranı	25/30/50/60fps@720P; 25/30fps@1080P
Senkronizasyon	Dâhili
Min. Aydınlatma	0.05Lux/F1.8, 0Lux (IR)
Video Çıkışı	1 Kanal BNC HDCVI Yüksek Çözünürlüklü Video Çıkışı / CVBS standart çözünürlüklü video çıkışı (Seçilebilir)
Kamera Özellikleri	
Maks. IR LED Uzunluk	80M, Akıllı IR
Gece/Gündüz	Otomatik (ICR) / Renkli / S/B
Parazit Azaltma	2D/3D
OSD Menü	Mevcut
Lens	
Odak Uzaklığı	3.6mm Sabit Lens (6mm, 8mm, 12mm opsiyonel)

HAC-HFW2220D-B-0360B

2.4Megapixel 1080P Water-proof HDCVI IR-Bullet Kamera

Görüş Açısı	H: 88°(55°/38.6°/24.6°)
Montaj Tipi / Lens Tipi	M12
Genel	
Güç	DC12V±20%
Güç Tüketimi	Maks. 5.8W
Çalışma Koşulları	-30 °C ~ +60 °C, ≤95% RH
İletim Mesafesi	75-3 Coaxial Kablo üzerinden 500m'den fazla
Koruma Sertifikası	IP67
Boyutlar	200.2mm×90.2mm×83.7mm
Net Ağırlık	0.635kg
Malzeme	Metal

