

## HAC-HFW3103E

### 1.3Megapixel 720P Water-proof HDCVI IR-Bullet Kamera

#### Genel Özellikler



- 1/3" 1.3 Megapiksel CMOS
- 25/30/50/60fps @ 720P
- Yüksek Hız, Uzun Mesafe Real-Time İletim
- HD ve Standard Çözünürlük Seçimi
- OSD Menü, Koaksiyel Kablo Üzerinden Kontrol
- Gündüz/Gece(ICR), AWB, AGC, BLC, 3D-DNR
- 2.7~9 mm Senkronize Odaklı Motorize Zoom Lens
- Maks. IR LED Görüş Mesafesi: 50M, Akıllı IR
- IP66, DC12V

#### Teknik Özellikler

Model	Dahua HAC-HFW3103E Teknik Özellikleri
<b>Kamera</b>	
Görüntü Sensörü	1/3" 1.3 Megapiksel CMOS
Efektif Piksel	1280 (H) x 960 (V)
Elektronik Shutter Hızı	4/25 ~ 1/45.000s
Video Frame Oranı	1280'720@25 fps; 1280'720@30 fps; 1280'720@50 fps; 1280'720@60 fps
Eş Zamanlama	Dâhili
Min. Aydınlatma	0.01Lux@F1.2(AGC), 0Lux (IR)
Video Çıkışı	1 Kanal BNC HDCVI Yüksek Çözünürlüklü Video Çıkışı / CVBS Standart Çözünürlüklü Video Çıkışı (Seçilebilir)
<b>Kamera Özellikleri</b>	
Maks. Görüş Mesafesi	50M, Akıllı IR
Gece/Gündüz	Otomatik (ICR) / Renkli / S/B
Parazit Azaltma	2D/3D
OSD Menü	Mevcut
<b>Lens</b>	
Odak Uzunluğu	2.7~9 mm Senkronize Odaklı Motorize Zoom Lens

## HAC-HFW3103E

### 1.3Megapixel 720P Water-proof HDCVI IR-Bullet Kamera

Montaj Tipi	Ø14
<b>Genel</b>	
Güç	DC12V±10%
Güç Tüketimi	Maks. 5W
Çalışma Koşulları	-30 °C ~ +60 °C, ≤ 95% RH
İletim Mesafesi	75-3 Coaxial Kablo ile 500m'den fazla
Koruma Sertifikası	IP66
Boyutlar	273.3 mm x 94.8 mm x 94.8 mm
Net Ağırlık	0,5kg

