

HAC-HFW3231E-Z-2712

2MP Starlight HDCVI IR Bullet Kamera

Genel Özellikler

- Starlight, 120dB true WDR, 3DNR
- Maks. 30fps@1080P
- HD ve SD Çift Çıkış
- 2.7-12mm motorize lens
- Maks. IR Uzunluğu 100m, Akıllı IR
- IP67, IK10, AC24V/DC12V



Teknik Özellikler

Dahua HAC-HFW3231E-Z-2712 Teknik Özellikleri	
Kamera	
Görüntü Sensörü	1 / 2.8 "CMOS
Efektif Piksel	1945 (H) × 1097 (V), 2.1MP
Tarama Sistemi	Progresif
Elektronik Shutter Hızı	PAL: 1.3s ~ 1 / 30000s NTSC: 1s ~ 1 / 30000s
Minimum Aydınlatma	0.005Lux / F1.4, 0Lux (IR)
S / N Oranı	65dB'dan fazla
IR Mesafesi	100 m'ye (328 feet) kadar
IR Açık / Kapalı Kontrol	Otomatik / Manuel
IR LED	4
Lens	
Lens Tipi	Motorize Lens / Otomatik iris
Montaj Tipi	Board-in
Odak Uzaklığı	2.7-12mm

HAC-HFW3231E-Z-2712

2MP Starlight HDCVI IR Bullet Kamera

Maks. Açıklık	F1.4
Görüş Açısı	H: 95 ° ~ 36 °
Netlik Ayarı	Otomatik / Manuel
Yakın Odak Mesafesi	300mm 11.81
Video	
Çözünürlük	1080P (1920 × 1080)
Frame Oranı	25 / 30fps @ 1080P, 25/30/50 / 60fps @ 720P
Video Çıkışı	1-kanal BNC HDCVI yüksek tanımlı video çıkışı ve 1 kanal BNC CVBS video çıkışı CVBS testi
Gündüz / Gece	Otomatik (ICR) / Manuel
OSD Menü	Çoklu dil
BLC Modu	BLC / HLC / WDR
WDR	120dB
Kazanç Kontrolü	AGC
Parazit Azaltma	2D / 3D
Beyaz Dengesi	Otomatik / Manuel
Akıllı IR	Otomatik / Manuel
Sertifikalar	
Sertifikalar	CE (EN55032, EN55024, EN50130-4) FCC (CFR 47 FCC Bölüm 15 alt bölüm B, ANSI C63.4-2014) UL (UL60950-1 + CAN / CSA C22.2 No.60950-1)
Arayüz	
Ses Arayüzü	1 kanal
Alarm Arayüzü	1 Kanal giriş/1 Kanal Çıkış
Güç	
Güç Kaynağı	AC 24V ±% 25 / DC 12V ±% 25
Güç Tüketimi	Maks. 16.6W (12V DC, IR)
Çevre Koşulları	
Çalışma Koşulları	-30 ° C ~ + 60 ° C (-22 ° F ~ + 140 ° F) / az% 90 RH
Dayanıklılık Koşulları	-30 ° C ~ + 60 ° C (-22 ° F ~ + 140 ° F) / az% 90 RH

HAC-HFW3231E-Z-2712

2MP Starlight HDCVI IR Bullet Kamera

Koruma Sertifikası ve Dayanıklılık Sertifikası	IP67 & IK10
Kasa	
Kasa	Alüminyum
Boyutlar	273.2mm x 95.0mm x 95.0mm
Net Ağırlık	1.16kg

