

## HAC-HMW3200-0210B

### 2MP Mobil HDCVI IR K p Kamera

#### Genel  zellikler



- Maks. @ 1080P 30fps
- HDCVI  ıkışı (Aviation konekt r )
- 2.1mm sabit lens (2.8mm opsiyonel)
- Maks. IR uzunluęu 20m, Akıllı IR
- IP67, DC12V
- Shock-proof



#### Teknik  zellikler

Dahua HAC-HMW3200-0210B Teknik �zellikleri	
<b>Kamera</b>	
G�r�nt� Sens�r�	1 / 2.9 "CMOS
Etkin Piksel	1920 (H) x 1080 (V), 2MP
Tarama Sistemi	Progresif
Elektronik Shutter Hızı	PAL: 1/25 ~ 1 / 100000s NTSC: 1/30 ~ 1 / 100000s
Minimum Aydınlatma	0.02Lux / F2.0, 0Lux (IR)
S / N Oranı	65dB'den fazla
IR Mesafesi	20m'ye kadar (66feet)
IR A�ık / Kapalı Kontrol	Otomatik / Manuel
IR LED	1
<b>Lens</b>	
Lens Tipi	Sabit lens / Sabit iris
Montaj Tipi	Board-in
Odak Uzaklıęı	2.1mm (2.8mm Opsiyonel)
G�r�ş A�ısı	H: 82.8 � (106 �)
Netlik Ayarı	-
<b>Pan / Tilt</b>	
Pan / Tilt	Soldan saęa: 0 � ~ 360 �; yukardan ařaęı 0 � ~ 180 � y�n ayarı ve istenildięi gibi ayarlanabilme

## HAC-HMW3200-0210B

### 2MP Mobil HDCVI IR K p Kamera

<b>Video</b>	
�z�n�rl�k	1080P (1920 × 1080)
Kare Hızı	25 / 30fps @ 1080P, 25/30/50 / 60fps @ 720P
Video �ıkıŐı	1 kanal BNC HDCVI y�ksek tanımlı video �ıkıŐı (Aviation konekt�r�)
G�nd�z / Gece	Otomatik (ICR) / Manuel
OSD Men�	�oklu dil
BLC Modu	BLC / HLC / DWDR
WDR	DWDR
Kazan� Kontrol�	AGC
Parazit Azaltma	2D
Beyaz Dengesi	Otomatik / Manuel
Akıllı IR	Otomatik / Manuel
Mirror	Horrisontal Mirror (varsayılan)
<b>Sertifikalar</b>	
Sertifikalar	CE (EN55032, EN55024, EN50130-4) FCC (CFR 47 FCC B�l�m 15 alt b�l�m B, ANSI C63.4-2014) UL (UL60950-1 + CAN / CSA C22.2 No.60950-1) EN50155 (EN50121-3-2, IEC61373)
<b>Aray�z</b>	
Ses Arabirimi	Dahili mikrofon
<b>G�c</b>	
G�c	12V DC ±% 25
G�c T�ketimi	Maks. 2.9W (12V DC, IR)
<b>�evre KoŐulları</b>	
�alıŐma KoŐulları	-40 ° C ~ + 70 ° C (-40 ° F ~ + 158 ° F) / az% 90 RH
Dayanıklılık KoŐulları	-40 ° C ~ + 70 ° C (-40 ° F ~ + 158 ° F) / az% 95 RH
Koruma Sertifikası	IP67
<b>Kasa</b>	
Kasa	Al�minyum
Boyutlar	107.3mm x 42.5 × 54.5mm
Net Ağırlık	0.31kg