

HCVR-7416 L

16 Kanal Tribrid 1080P 1.5U HDCVI DVR

Genel Özellikler



- Tribrid: HDCVI/Analog/IP Video Girişleri mevcut
- 1HDMI/VGA/TV eşzamanlı video çıkışı,1 HDMI extra çıkış
- 1080p'ye kadar Real-Time Canlı İzleme
- H.264 dual-stream Video Sıkıştırma
- 4/8 Kanal Eşzamanlı Real-Time playback, GRID Arayüz & Akıllı Arama
- Farklı Markalarda Network Kamera Desteği: Dahua, Arecont Vision, AXIS, Bosch, Brickcom, Canon, CP Plus, Dynacolor, Honeywell, Panasonic, Pelco, Samsung, Sanyo, Sony, Videosec, Vivotek vb.
- ONVIF Sürüm 2.4 uyumluluk
- OKISAN PTZ Dome Kamerası ile 3D Akıllı Konumlandırma
- 16TB'a kadar 4 SATA HDD mevcut, 16TB'a kadar 1 eSATA, 3 USB2.0
- Çoklu network izleme: Web Görüntüleyici, CMS(DSS/Akıllı PSS) & Akıllı Telefon (DMSS)

Teknik Özellikler

Model	Dahua HCVR-7416 L Teknik Özellikleri
Sistem	
Ana İşlemci	Gömülü İşlemci
Çalışma Sistemi	Gömülü LINUX
Video	
Giriş	16 kanal
Video Standardı	HDCVI: 1080P / 720P HDCVI Kamera Analog:NTSC / PAL IP: Tüm kanallar destek 1080P / 720P IP Kamera
Ses	
Giriş	4 Kanal, BNC
Çıkış	1 Kanal, BNC
İki Yönlü Konuşma	1 kanal girişi, 1 kanal çıkışı, BNC
Görüntüleme	
Arayüz	2 HDMI, 1 VGA, 1 TV
Çözünürlük	1920×1080, 1280×1024, 1280×720, 1024×768
Bölünmüş Ekran	1/4/8/9/16

HCVR-7416 L

16 Kanal Tribrid 1080P 1.5U HDCVI DVR

Özel Alan Maskeleymesi	4 Dikdörtgen Alan (Her bir Kamera İçin)
OSD	Kamera Başlığı, Zaman, Video Kaybı, Kamera Kilidi, Hareket Algılama,Kaydetme
Kayıt	
Video&Ses Sıkıştırma	H.264 / G.711
Çözünürlük	1080P(1920×1080)/720P(1280×720)/960H(960×576/960×480)/D1/4CIF(704×576/704×480)/CIF(352×288/352×240)/QCIF(176×144/176×120)
Kayıt Oranı	Ana Akış: 1080P / 720P / 960H / D1 / HD1 / 2CIF / CIF (1 ~ 25 / 30fps) Ekstra Akış:CIF / QCIF (1 ~ 25 / 30fps)
Bit Oranı	48 ~ 6144Kb/s
Kayıt Modu	Manuel, Zamanlama (Düzenli (Sürekli), MD), Durdurma
Kayıt Aralığı	1 ~ 60dk. (Varsayılan: 60dk.), Ön Kayıt: 1 ~ 30sn., Son Kayıt: 10 ~ 300sn.
Video Algılama & Alarm	
Tetikleyici Olaylar	Kayıt Etme, PTZ, Tur, Video Push, E-mail, FTP, Spot, Buzzer & Ekran İpuçları
Video Algılama	Hareket Algılama, MD Alanları: 396(22×18), Video Kaybı & Boş Ekran
Alarm Girişi	16 kanal
Alarm Çıkışı	6 Kanal
Playback & Yedekleme	
Playback	1/4/9/16
Arama Modu	Zaman/Tarih, MD & Tam Arama (Saniyesinde)
Oynatma Fonksiyonları	Oynatma, Dondurma, Durdurma, Geri Sarma, Hızlı Oynatma, Yavaş Oynatma,Sonraki Bölüm, Önceki Bölüm, Sonraki Kamera, Önceki Kamera, Tam Ekran,Tekrar, Rastgele, Yedekleme Seçimi, Dijital Zoom
Yedekleme Modu	USB Sürücü / eSATA Sürücü / Dahili SATA / Network
Network	
Ethernet	RJ-45 port (10/100M/1000M)
Network Fonksiyonları	HTTP, IPv4 / IPv6 TCP / IP, UPnP, RTSP, UDP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, ADSL, DDNS, FTP, IP Filtresi, SNMP, P2P
Maks. Kullanıcı Erişimi	128 Kullanıcı
Akıllı Telefon	iPhone, iPad, Android, Windows Phone
Depolama	
Dahili HDD	4 SATA ports, (4 HDD veya 3HDD + 1 CD / DVD-RW), 16 TB'a kadar, RAID
Harici HDD	1 eSATA port
Arayüz	
USB	3 ports (İkisi Arkada), USB2.0
RS-232	PC İletişimi ve Keyboard için, 1 Port
RS-485	PTZ Kontrolü için, 1 Port

HCVR-7416 L

16 Kanal Tribrid 1080P 1.5U HDCVI DVR

Genel	
Güç	AC 100~240 V, 50/60 Hz
Güç Tüketimi	40W (HDD Hariç)
Çalışma Koşulları	-10 °C ~ +55 °C, 10 ~ 90%RH / 86 ~ 106kpa
Boyutlar	1.5U, 440mm × 416mm x 68mm
Net Ağırlık	6kg (HDD Hariç)

