

HCVR-7816S

16 Kanal 1080P 2U Tribrid HDCVI & Analog & IP Standalone DVR

Genel Özellikler



- » Her kanal HDCVI / Analog / IP Video girişi destekler
- » 1 HDMI / VGA / TV Eş Zamanlı Video Çıkışı, 1 HDMI Ayrı Çıkışı
- » 1080p gerçek zamanlı canlı manzaralı 16/32 kanala kadar
- » 8 kanal senkron gerçek zamanlı çalma, GRID arayüzü & akıllı arama
- » Dahua, Arecont Vision, AXIS, Bosch, Brickcom, Canon, CP Plus, Dynacolor, Honeywell, Panasonic, Pelco, Samsung, Sanyo, Sony, Videosec, Vivotech , vb.
- » 2.4 ONVIF Uyumluluğu
- » Analog: 16 Kanal@960H(960x576/960x480) Gerçek zamanlı kayıt
- » Farklı Markalarda network kamera Desteği:
- » Dahua PTZ Dome Kamerası ile 3D Akıllı Konumlandırma
- » Destek 8 SATA HDD 32TB, 1 eSATA, 4 USB2.0 kadar
- » RAID0,RADI1,RAID5,RAID10 Destek
- » Çoklu Network İzleme: Web Görüntüleyici, CMS(DSS/PSS) & DMSS

Teknik Özellikler

Sistem	
Ana İşlemci	Dual-Core Bütünleşik İşlemci
Çalışma Sistemi	Bütünleşik LINUX
Video	
Girişi	16 Kanal
Video Standadı	HDCVI: 1080P / 720P HDCVI Kamera Analog: NTSC / PAL IP: Tüm kanallar destek 1080P / 720P IP Kamera
Ses	
Giriş	16 Kanal, BNC
Çıkış	1 Kanal, BNC
İki Yönlü Konuşma	1 Kanaldan Ses Giriş/Çıkışını, BNC
Görüntüleme	
Arayüz	2 HDMI,1 VGA, 1 TV, 1 Spot

HCVR-7816S

16 Kanal 1080P 2U Tribrid HDCVI & Analog & IP Standalone DVR

Çözünürlük	1920× 1080, 1280× 1024, 1280× 720, 1024× 768
Ekran Bölünümü	1/4/8/9/16
Özel Alan Maskeleyme	4 Dikdörtgen Bölge
OSD	Kamera Başlığı, Zaman, Video Kaybı, Kamera Kilidi, Hareket Algılama, Kaydetme
Kayıt	
Video & SeS Sıkıştırma	H.264/MJPEG(IP)/G.711
Çözünürlük	ana akım: 1080P / 720P / 960H / D1 / HD1 / 2CIF / CIF (1 ~ 25 / 30fps), Ekstra Akış: CIF / QCIF (1 ~ 25 / 30fps)
Bit Hızı	48 ~ 6144Kb / sn
Kayıt Modu	Manuel, Plan (Düzenli (Sürekli), MD, Alarm), Durdur
Kayıt Aralığı	1 ~ 60 dakika (varsayılan: 60 dak), Ön kayıt: 1 ~ 30 sn, Post-kayıt: 10 ~ 300 sn
Video Algılama & Alarm	
Tetikleyici Olaylar	Kayıt Etme, PTZ, Tur, Video Push, E-mail, FTP, Spot,Buzzer & Ekran İpuçları
Video Algılama	Hareket Algılama, MD Alanları: 396(22×18), Video Kaybı& Boş Ekran
Alarm Girişi	16 Kanal
Alarm Çıkışı	6 kanal
Oynatma & Yedekleme	
Senkronize Oynatma	1/4/8/16
Arama Modu	Zaman/Tarih, MD & Tam Arama (Saniyesinde)
Arama Modu	Oynat, Duraklat, Durdur, Geri, Hızlı oyun, Yavaş oyun, sonraki dosya, Önceki dosya, sonraki kamera, Önceki kamera, Tam ekran, Tekrarlama, Rasgele, Yedekleme seçimi, Dijital zoom
Yedekleme Modu	USB Device/eSATA Device/Internal SATA burner/Network
Network	
Ethernet	2 RJ-45 port (10/100M/1000M)
Network Fonksiyonları	HTTP, IPv4 / IPv6 TCP / IP, UPnP, RTSP, UDP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, ADSL, DDNS, FTP, IP Filtresi, Alarm Sunucusu, SNMP, P2P
Maks. Kullanıcı Erişimi	128 Kullanıcı
Akıllı Telefon	iPhone, iPad, Android, Windows Phone
Depolama	
Dahili HDD	32 TB a kadar 8 SATA Girişi(8HDD VEYA 6HDD + 1CD/DVD-RW)
Harici HDD	16 TB a Kadar 1 e- Sata Girişi (Maks. 4 SATA HDD)

HCVR-7816S

16 Kanal 1080P 2U Tribrid HDCVI & Analog & IP Standalone DVR

Yardımcı Arayüz	
USB	4 Giriş (İkisi Arkada), USB2.0
RS-232	PC İletişimi ve Keyboard için 1 Giriş
RS-485	PTZ Kontrolü için 1 Giriş
Genel	
Güç	AC 100~240 V, 50/60 Hz
Güç Tüketimi	40W
Çalışma Ortamı	-10 °C ~ +55 °C, 10 ~ 90%RH / 86 ~ 106kpa
Boyutlar	2U, 440mm×460mm×89mm
Ağırlık	6.5kg (HDD Hariç)