

# HCVR8816S-URH-S3

## 16 Kanal Quadri-brid 1080P-Ultra 2U Dijital Video Kaydedici

### Genel Özellikler



- Dahili işlemci
- Akıllı H.264 dual-stream video sıkıştırma
- HDCVI / AHD / CVBS / IP video girişleri mevcut
- Maks. 64 kanal IP kamera girişi, her kanal 12MP'ye kadar
- Maks. 200Mbps Gelen Bant Genişliği, 384Mbps İletim Bant Genişliği
- Akıllı Arama ve Akıllı Video Sistemi
- RAID0,1,5,6,10 mevcut



### Teknik Özellikler

Dahua HCVR8816S-URH-S3 Teknik özellikleri	
<b>Sistem</b>	
Ana İşlemci	Gömülü İşlemci
İşletim Sistemi	Gömülü LINUX
<b>Ekran</b>	
Arayüz	2 HDMI ( HDMI1'den 4K'a kadar ) , 1 VGA, 1 TV
Çözünürlük	3840 × 2160,1920 × 1080, 1280 × 1024,1280 × 720, 1024 × 768
Bölünmüş Ekran	1/4/8/9/16/25/36
Özel Alan Maskeleyesi	4 dikdörtgen alan (her kamera)
OSD	Kamera başlığı, Zaman, Video kaybı, Kamera kilidi, Hareket algılama, Kayıt
<b>Video Algılama</b>	
Tetikleyen Olaylar	Kayıt, PTZ, Tur, Alarm Çıkışı, Video Push, E-posta, FTP, Anlık Görüntü, Buzzer ve Ekran İpuçları
Video Algılama	Hareket Algılama, MD Bölgeleri: 396 (22 × 18), Video Kaybı, Tamperleme ve Tanı
Alarm Girişi	16 kanal
Alarm Çıkışı	6 kanal
<b>Playback ve Yedekleme</b>	
Playback	1/4/9/16
Arama Modu	Zaman / Tarih, Alarm, MD ve Tam Arama (saniye doğruluğunda)
Playback Fonksiyonları	Yürüt, Duraklat, Durdur, Geri Sar, Hızlı oyna, Yavaş Oyna, Sonraki Dosya, Önceki Dosya, Sonraki Kamera, Önceki Kamera, Tam Ekran, Tekrarla, Karışık, Yedek Seçimi, Dijital Zoom

# HCVR8816S-URH-S3

## 16 Kanal Quadri-brid 1080P-Ultra 2U Dijital Video Kaydedici

Yedekleme Modu	USB/ Dahili SATA burner/Network
<b>Depolama</b>	
Dahili HDD	8 SATA Ports, her disk için 8 TB'a kadar kapasite
ESATA	1
<b>Arayüz</b>	
USB	4 USB Ports (2USB 2.0, 2 USB 3.0)
RS232	PC iletişimi ve Keyboard için, 1 Port
RS422	PTZ Kontrolü için, 1 Port
RS485	PTZ Kontrolü için, 1 Port
<b>Ses ve Video</b>	
HDCVI Kamera Girişi	16 Kanal
IP Kamera Girişi	64 Kanala kadar, her kanal 12MP'ye kadar
Ses Giriş / Çıkış	16 Kanal giriş, 1 Kanal çıkış BNC
İki Yönlü Konuşma	1 MIC IN, 1 MIC OUT, BNC (bağımsız)
<b>Kayıt</b>	
Sıkıştırma	H.264 + / H.264
Çözünürlük	1080P, 720P, 960H, D1, HD1, BCIF, CIF, QCIF
Kayıt Hızı	Ana akım: 1080P / 720P / 960H / D1 / HD1 / BCIF / CIF / QCIF (1 /16 ~ 25/30 fps) Alt steram: 960H / D1 / CIF / QCIF (1 /16 ~ 25/30 fps)
Bit Oranı	Ana akış: Kanal başına 1024 ~ 8192 Kb / S Sub steram: Kanal başına 16 ~ 320Kb / S
Kayıt Modu	Manuel, Plan (Düzenli, Sürekli), MD, Durdur
Kayıt Aralığı	1 ~ 60 dak (varsayılan: 60 dak), Ön kayıt: 1 ~ 30 sn, Kayıt sonrası: 10 ~ 300 sn
<b>Network</b>	
Arayüz	2 RJ-45 Port (1000M)
Network Özellikleri	HTTP, IPv4 / IPv6, TCP / IP, UPNP, RTSP, UDP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, PPPOE, DDNS, FTP, IP Filtre, SNMP, P2P
Maksimum Kullanıcı Erişimi	128 kullanıcı
Akıllı Telefon	iPhone, iPad, Android
ONVIF	ONVIF 2.4.1, CGI Uyumlu
<b>Genel</b>	
Güç Kaynağı	AC 100 ~ 240V, 50 / 60HZ
Güç Tüketimi	≤40W (HDD hariç)
Çalışma Koşulları	-10 ° C ~ + 55 ° C (+ 14 ° F ~ 131 ° F),% 0 ila 90 RH
Dayanıklılık Koşulları	-20 ° C ~ + 70 ° C (-4 ° F ~ + 158 ° F),% 0 ila 90 RH
Boyutlar	2U, 440mm×460mm×89mm
Net Ağırlık	10KG (HDD hariç)
Kurulum	Masaüstü kurulumu / Kabin içi kurulum
<b>Sertifikalar</b>	
Sertifikalar	FCC: 47 CFR BÖLÜM 15 BÖLÜM B, 2015 CE: EN 60950-1: 2006 + A11: 2009 + A1: 2010 + A12: 2013: + A2 2011 UL 60950-1 ve CAN / CSA C22.2 No. 60950-1-07

# HCVR8816S-URH-S3

16 Kanal Quadri-brid 1080P-Ultra 2U Dijital Video Kaydedici

