

HCVR-5832 S

32 Kanal 720P 2U HDCVI Standalone DVR

Genel Özellikler



- » Destek HDCVI / IP Video girişi
- » H.264 dual-stream kodlama
- » 32 Kanal 720P Real-Time Ön İzleme
- » 2 HDMI/VGA/TV Eş Zamanlı Video Çıkışı
- » Tüm Kanalları Senkronize Oynatma, GRID Arayüz & Akıllı Arama
- » Birden Fazla Marka ile network Kameralarla Uyumluluk: vb DAHUA, Arecont Vision, AXIS, Bosch, Brickcom Canon CP Artı, Dynacolor, Honeywell, Panasonic, Pelco, Samsung, Sanyo, Sony, Videosec, Vivotek ve
- » Okisan PTZ Dome Kamerası ile 3D Akıllı Konumlandırma
- » 32TB a kadar 8 SATA HDD Desteği, 16TB a kadar 1 e-SATA HDD, 4 adet USB2.0 Girişi
- » Çoklu Network Görüntüleme: Web İzleme, CMS(DSS/PSS) & DMSS

Teknik Özellikler

Model	HCVR-5832 S
Sistem	
Ana İşlemci	Bütünleşik İşlemci
Çalışma Sistemi	Bütünleşik LINUX
Video	
Giriş	32 kanal, BNC
Standart	HDCVI: 720P HDCVI Kamera IP: Tüm kanallar destek 1080P / 720P IP Kamera
Ses	
Giriş	16 kanal, BNC
Çıkış	1 kanal, BNC
İki Yönlü Konuşma	1 Kanaldan Ses Giriş/Çıkışını Tekrar Kullanma
Görüntüleme	
Arayüz	2 HDMI, 1 VGA, 1 BNC
Çözünürlük	1920×1080, 1280×1024, 1280×720, 1024×768, 800 × 600
Ekran Bölünümü	1/4/8/9/16/25/36

HCVR-5832 S

32 Kanal 720P 2U HDCVI Standalone DVR

Özel Alan Maskeleye	4 Dikdörtgen Alan (Her bir Kamera İçin)
OSD	Kamera Başlığı, Zaman, Video Kaybı, Kamera Kilidi, Hareket Algılama, Kaydetme
Kayıt	
Video&Ses Sıkıştırma	H.264 / G.711
Çözünürlük	Ana Akış: 720P / 960H / D1 / HD1 / 2CIF / CIF (1 ~ 25 / 30fps) Ekstra Akım: CIF / QCIF (1 ~ 25 / 30fps)
Bit Oranı	48~8192Kb/s
Kayıt Modu	Manuel, Zamanlama (Düzenli (Sürekli), MD), Durdurma
Kayıt Aralığı	1 ~ 120dk. (Varsayılan: 60dk.), Ön Kayıt: 1 ~ 30sn., Son Kayıt: 10 ~ 300sn.
Video Algılama & Alarm	
Tetikleyici Olaylar	Kayıt Etme, PTZ, Tur, Video Push, E-mail, FTP, Spot, Buzzer & Ekran İpuçları
Video Algılama	Hareket Algılama, MD Alanları: 396(22×18), Video Kaybı & Boş Ekran
Alarm Girişi	16 Kanal
Röle Çıkışı	6 Kanal
Oynatma & Yedekleme	
Senkronize Oynatma	1/4/8/16
Arama Modu	Zaman/Tarih, MD & Tam Arama (Saniyesinde)
Oynatma Fonksiyonları	Oynatma, Dondurma, Durdurma, Geri Sarma, Hızlı Oynatma, Yavaş Oynatma, Sonraki Bölüm, Önceki Bölüm, Sonraki Kamera, Önceki Kamera, Tam Ekran, Tekrar, Rastgele, Yedekleme Seçimi, Dijital Zoom
Yedekleme Modu	USB Sürücü / eSata Sürücü, Internal SATA burner, Network
Network	
Ethernet	2RJ-45 girişi (10/100/1000M)
Network Fonksiyonları	HTTP, IPv4/IPv6, TCP/IP, UPNP, RTSP, UDP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, PPPOE, DDNS, FTP, IP Filter
Maks. Kullanıcı Erişimi	128 Kullanıcı
Akıllı Telefon	iPhone, iPad, Android, Windows Phone
Depolama	
Dahili HDD	32TB a kadar 8 SATA Girişi
Harici HDD	16TB a kadar 1 e-SATA Girişi,
Yardımcı Arayüz	
USB	4 Giriş (İkisi Arkada), USB2.0

HCVR-5832 S

32 Kanal 720P 2U HDCVI Standalone DVR

RS-232	PC İletişimi ve Keyboard için 1 Giriş
RS-485	PTZ Kontrolü için 1 Giriş, Keyboard Kontrolü için 1 Giriş
Genel	
Güç	AC 100~240 V, 50/60 Hz
Güç Tüketimi	40W
Çalışma Ortamı	-10 °C ~ +55 °C, 10 ~ 90%RH / 86 ~ 106kpa
Boyutlar	2U, 440mm x 460mm x 89mm
Ağırlık	6,5kg (HDD Hariç)