

IPC-EBW81200-IVS-4K

12M Ultra HD Vandal-proof IR Network Fisheye Kamera

Genel Özellikler



- 1/2.3" 12 Megapiksel progresif Tarama CMOS
- H.264 & MJPEG dual-stream kodlama
- Max @ 12M (4000×3000) 15fps, 3M (2048×1536) @ 25 / 30fps
- Çoklu Doğru Modu: Orijinal, Panoramik, Çift Panoramik, 1 + 3, Eptz, 4 fotoğraf
- DWDR, Gündüz / Gece (ICR), 3DNR, YG, AWB, AGC, BLC
- Çoklu Network izleme: Web görüntüleyici, CMS (DSS/PSS) & DMSS
- Maks. IR LED Görüş Mesafesi: 10M
- 1 / 1 / ses çıkış (Mic Dahili)
- IP67, IK10, PoE, Mikro SD Kart

Teknik Özellikler

Kamera	
Görüntü Sensörü	1/2.3" 12Megapixel progresif tarama CMOS
Etkin Piksel	4000(H)x3000(V)
Tarama Sistemi	Progresif
Elektronik Shutter Hızı	Otomatik / Manuel 1/3 ~ 1/10000
Min. Aydınlatma	Renk: 0. 1Lux/F2.2, B/W: 0Lux/F2.2; (IR)
S/N Oranı	50dB'den fazla
Video Çıkışı	-
Kamera Özellikleri	
Max. IR LED Uzunluğu	10m
Gündüz / Gece	Otomatik (ICR) / Renk / S/B
Arka Işık Dengeleme	BLC / HLC / DWDR
Beyaz Dengesi	Otomatik/Manuel
Kazanç Kontrolü	Otomatik/Manuel
Parazit Azaltma	3D
Özel Alan Maskeleyme	4 Alana Kadar
Lens	

IPC-EBW81200-IVS-4K

12M Ultra HD Vandal-proof IR Network Fisheye Kamera

Odak Uzunluęu	1.57mm
Maks. Açıklık	F2.2
Odak Kontrolü	Manuel
Görüş Açısı	185°/185°/185°
Lens Tipi	Manuel
Montaj Tipi	Board-in
Video	
Sıkıştırma Formatı	H.264H / MJPEG / JPEG
Çözünürlük	12M(4000×3000)/8M(2880×2880)/6M(2880×2160)/ 3M(2048×1536)
Frame Oranı	
Ana Akış	12M(1~15fps)/3M (1 ~ 25/30fps)
Alt Akış	D1/CIF(1 ~ 25/30fps)
Bit Oranı	40Kbps~8192Kbps
Doęrulama Modu	Özgün, Panoramik, Panoramik Çift, 1 + 3, Eptz, 4 fotoğraf
Ses	
Sıkıştırma	G.711a/G.711u/PCM
Arayüz	1/1 Kanal Giriş/Çıkış (Dahili Mikrofon)
Network	
Ethernet	RJ-45 (10/100Base-T)
Wi-Fi	-
Protokoller	HTTP, TCP, ARP, RTSP, RTP, UDP, RTCP, SMTP, FTP, DHCP, DNS, DDNS, PPPOE, IPv4 / v6, SNMP, QoS, UPnP, NTP
ONVIF	ONVIF, PSIA, CGI
Maks. Kullanıcı Erişim	20 Kullanıcı
Akıllı Telefon Desteęi	iPhone, iPad, Android, Windows Phone
IVS	
Akıllı Fonksiyonlar	Yüz Algılama, Dikenli Tel İhlali, Alan ihlali, Sahne Deęişimi Algılama, Speed Dome entegrasyonu
Arayüz	
Bellek Yuvası	Micro SD
Alarm	2/1 kanal Giriş/Çıkış

IPC-EBW81200-IVS-4K

12M Ultra HD Vandal-proof IR Network Fisheye Kamera

RS485	-
PIR Sensör Aralığı	-
Genel	
Güç	DC12V, PoE (802.3af)
Güç Tüketimi	Max13W
Çalışma Ortamı	-30°C~+60°C, < 95% RH
Koruma Sertifikası	IP67
Dayanıklılık Sertifikası	IK10
Boyutlar	Φ150mm x 50.7mm
Ağırlık	0.58Kg (Ambalajı ile 0.86kg)

