

IPC-HDW4220EMP-AS-0360B

2MP Full HD Network Small IR Dome Kamera

Genel Özellikler



- 1/2.8" 2 MP Progresif Tarama CMOS
- H.264/MJPEG dual kod çözücü
- 25/30fps@1080P(1920×1080)
- Akıllı Fonksiyonlar mevcut
- DWDR, Gece/Gündüz(ICR), 3DNR, AWB, AGC, BLC
- Çoklu Network Görüntüleme:Web görüntüleyici, CMS(DSS/PSS) & DMSS
- 3.6mm sabit lens (2.8mm, 6mm opsiyonel)
- Dahili Mikrofon
- Maks. IR LED Görüş Mesafesi: 50M
- Micro SD bellek, IP67, PoE

Teknik Özellikler

Model	Dahua IPC-HDW4220EMP-AS-0360B Teknik Özellikleri
Kamera	
Görüntü Sensörü	1 / 2.8 "2Megapiksel progresif tarama CMOS
Efektif Piksel	1920(H)x1080(V)
Tarama Sistemi	Progresif
Elektronik Shutter Hızı	Otomatik / Manuel, 1/3(4)~1/100000s
Min. Aydınlatma	0. 01Lux/F2.0(Renkli), 0Lux/F2.0(IR)
S/N Oranı	50 dB'den çok
Video Çıkışı	-
Kamera Özellikleri	
Maks. Görüş Mesafesi	50M
Gece/Gündüz	Otomatik (ICR) / Renkli / S/B
Arka Işık Tanzimi	BLC / HLC / DWDR
Beyaz Dengesi	Otomatik / Güneşli / Gece / Açık / Özelleştirilmiş
Kazanç Kontrolü	Otomatik/Manuel
Parazit Azaltma	3D
Özel Alan Maskeleymesi	4 Alana Kadar

IPC-HDW4220EMP-AS-0360B

2MP Full HD Network Small IR Dome Kamera

Lens	
Odak Uzaklığı	3,6mm(2.8mm,6mm opsiyonel)
Maks. Aralık	F2.0(F2.0/F2.0)
Odak Kontrolü	Manuel
Görüş Açısı	110 ° (83 ° / 56 °)
Lens Tipi	Sabit Lens
Montaj Tipi	Board Tipi
Video	
Sıkıştırma	H.264/ MJPEG
Çözünürlük	1080P(1920×1080) / 720P(1280×720) / D1(704×576/704×480) /CIF(352×288/352×240)
Frame Oranı	Ana Akım: 1080P / 720P (1 ~ 25 / 30fps) Alt Akım: D1 / CIF (1 ~ 25 / 30fps) Üçüncü Akım: 720P (1 ~ 13 / 4fps)
Bit Oranı	H.264: 32K ~ 10Mbps
Koridor Modu	Mevcut
Ses	
Sıkıştırma	G.711a/ G.711u/ AAC
Arayüz	Dahili mikrofon
Akıllı Fonksiyonlar	
Akıllı Fonksiyonlar	Tripwire İhlal Terkedilmiş / Eksik Sahne Değişikliği Ses Algılama Yüz Algılama
Network	
Ethernet	RJ-45 (10/100Base-T)

IPC-HDW4220EMP-AS-0360B

2MP Full HD Network Small IR Dome Kamera

Wi-Fi	-
Protokoller	IPv4/IPv6, HTTP, HTTPS, SSL, TCP/IP, UDP, UPnP, ICMP, IGMP, SNMP, RTSP, RTP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, PPPOE, DDNS, FTP, IP Filter, QoS, Bonjour, 802.1x
ONVIF	ONVIF,PSIA,CGI
Maks. Kullanıcı Erişimi	20 kullanıcı
Akıllı Telefon Desteği	iPhone, iPad, Android, Windows Phone
Arayüz	
Bellek Yuvası	Micro SD Maks. 128GB
RS485	-
Alarm	-
PIR Sensör Mesafesi	-
Genel	
Güç Kaynağı	DC12V, PoE (802.3af)
Güç Tüketimi	Maks. 3.7W
Çalışma Koşulları	-30° C~ +60°C, <95%RH
Koruma Sertifikası	IP67
Dayanıklılık Sertifikası	-
Boyutlar	Φ106mm×94mm
Net Ağırlık	0,47 kg (paketle birlikte 0,65 kg)

