

IPC-HDW4421EP-AS-0360B

4MP HD WDR Network IR Dome Kamera



Genel Özellikler

- » 1/3" 4Megapixel progresif scan CMOS
- » Maks 20fps@4M(2688×1520), 25/30fps@3M(2304×1296)
- » Akıllı Algılama desteği
- » H.264/MJPEG dual kodlama
- » WDR(120dB), Gece/Gündüz(ICR), 3DNR, AWB, AGC, BLC
- » Çoklu Network Görüntüleme: Web viewer, CMS(DSS/PSS) & DMSS
- » 3.6mm Sabit Lens(6mm opsiyonel)
- » Dahili Mikrofon
- » Maks. IR LED Görüş Mesafesi: 50M
- » Max. 128Gb Micro SD Memory
- » IP67, PoE

IPC-HDW4421EP-AS-0360B

Teknik Özellikler

| | |
|----------------------------|--|
| Model | IPC-HDW4421EP-AS-0360B |
| Kamera | |
| Görüntü Sensörü Port | 1/3" 4Megapixel progressif Scan CMOS |
| Efektif Piksel | 2688(H) x 1520(V) |
| Tarama Sistemi | Progresif |
| Elektronik Shutter Hızı | Otomatik / Manuel, 1/3(4) ~ 1/10000s |
| Min. Aydınlatma | Renkli: 0.01Lux/F2.0 Color), 0Lux/F2.0(IR on) |
| S/N Oranı | 50 dB den çok |
| Video Çıkışı | -- |
| Kamera Özellikleri | |
| Maks. Görüş Mesafesi | 50M |
| Gece/Gündüz | Otomatik (ICR) / Renkli / S/B |
| Arka Işık Tanzimi | BLC / HLC / WDR (120db) |
| Beyaz Dengesi | Otomatik / Güneşli / Gece / Açık / Özelleştirilmiş |
| Kazanç Kontrolü | Otomatik/Manuel |
| Parazit Azaltma | 3D |
| Özel Alan Maskeleyme | 4 Alana Kadar |
| Lens | |
| Odak Uzunluğu | 3.6 (6mm opsiyonel) |
| Maks. Aralık | F2.0 (F1.9) |
| Odak Kontrolü | Manuel |
| Görüş Açısı | H:81°(55°) |
| Lens Tipi | Sabit Lens |
| Montaj Tipi | Board Tipi |
| Video | |
| Sıkıştırma Formatı | H.264/H.264H/H.264B/MJPEG |
| Çözünürlük | 4M(2688x 1520)/4M(2560x 1440)/1080P(1920x 1080)/720P(1280x 720) /D1(704x 576/704x 480) / CIF(352x 288/352x 240) |
| Frame Oranı | |
| Ana Akım | 4Mp(1~20fps)/3Mp(1 ~ 25/30fps) |
| Alt Akım 1 | D1(1 ~ 25/30fps) |
| Alt Akım 2 | 720P(1-20fps) |
| Bit Oranı | H.264: 32K ~ 10Mbps |
| Ses | |
| Sıkıştırma | G.711a/ G.711u/ AAC (sadece-AS) |
| Arayüzü | Dahili Mikrofon(sadece-AS) |
| Akıllı Fonksiyonlar | |
| Akıllı Algılama | Tripwire, Mütecavizi tespit, Sahne değişikliği, Yüz Algılama, Ses Algılama, |
| Network | |
| Ethernet | RJ-45 (10/100Base-T) |
| Wi-Fi | -- |
| Protokoller | IPv4/IPv6, HTTP, HTTPS, SSL, TCP/IP, UDP, UPnP, ICMP, IGMP, SNMP, RTSP, RTP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, PPPOE, DDNS, FTP, IP Filter, QoS, Bonjour, 802.1x |
| Maks. Kullanıcı Girişi | 20 kullanıcı |

IPC-HDW4421EP-AS-0360B

| | |
|--------------------------|--------------------------------------|
| Akıllı Telefon Desteđi | iPhone, iPad, Android, Windows Phone |
| Yardımcı Arabirim | |
| Bellek Yuvası | Micro SD Max 128GB(sadece-AS) |
| RS485 | -- |
| Alarm | -- |
| PIR Sensör Mesafesi | -- |
| Genel | |
| Güç | DC12V, PoE (802.3af) |
| Güç Tüketimi | «3.7W |
| Çalışma Ortamı | -30° C~ +60°C, «95%RH |
| Koruma Sertifikası | IP67 |
| Darbeye Dayanıklılık | N/A |
| Boyutlar | Ø110mm×95mm |
| Ağırlık | 0.32kg |