

## IPC-HUM8431-E1

4MP Covert Pinhole Network Kamera-Ana Kutusu

### Genel Özellikler



- H.265&H.264 üçlü akış kodlama
- Akıllı H.265 + / H.264 + mevcut
- 25/30fps@4M(2688×1520)
- Gündüz / Gece (Elektronik), WDR, 3DNR, AWB, AGC, BLC
- Akıllı algılama
- Micro SD bellek, PoE
- Çoklu lens ünitesi (opsiyonel)
- Lens Biriminin birlikte çalışmasını gerektirir.



### Teknik Özellikler

Model	Dahua IPC-HUM8431-E1 Teknik Özellikleri
<b>Kamera</b>	
RAM / ROM	512/32 MB
S / N Oranı	50dB'dan fazla
<b>Akıllı Fonksiyonlar</b>	
IVS	Tripwire, Saldırı, Vazgeçilen Nesne / Kayıp
Gelişmiş Akıllı Fonksiyonlar	Yüz algılama
<b>Video (Lens Ünitesi ile Birlikte Çalışan)</b>	
Sıkıştırma	H.265 + / H.265 / H.264 + / H.264
Görüntü Akış Kapasitesi	3'lü akış
Çözünürlük	/ 720P (1280×720) / D1 (704 × 576 / 704×480) / VGA (640×480) / CIF (352 × 288 / 342×240)
Frame Oranı	Ana Akış: 4M (1 ~ 25 / 30fps) Alt Akış: D1 (1 ~ 25 / 30fps) Üçüncü Akış: 720P (1 ~ 25 / 30fps)
Bit Hızı Kontrolü	CBR / VBR
Bit Oranı	H.264: 24Kbps ~ 10240Kbps H.265: 14Kbps ~ 9984Kbps

## IPC-HUM8431-E1

### 4MP Covert Pinhole Network Kamera-Ana Kutusu

Gündüz Gece	Elektronik
BLC Modu	BLC / HLC / WDR (120dB)
Beyaz Dengesi	Otomatik / Doğal / Sokak Lambası / Dış Mekan / Manuel
Kazanç Kontrolü	Otomatik / Manuel
Parazit Azaltma	3D DNR
Hareket Algılama	Kapalı / Açık (4 Bölge, Dikdörtgen)
ROI	Kapalı / Açık (4 Bölge)
Elektronik Görüntü Sabitleme (EIS)	-
Akıllı IR	-
Ultra Defog (Anti Sis)	-
Dijital Zoom	16x
Flip	0°/90°/180°/270°
Mirror	Kapalı / Açık
Özel Alan Maskeleymesi	Kapalı / Açık (4 Alan, Dikdörtgen)
<b>Ses</b>	
Sıkıştırma	G.711a / G.711Mu / AAC / G.726
<b>Network</b>	
Ethernet	RJ-45 (10 / 100Base-T)
Protokol	HTTP; HTTPS; TCP; ARP; RTSP; RTP; UDP, SMTP, FTP; DHCP; DNS; DDNS; PPPOE; IPv4 / v6; QoS; UPnP; NTP; Bonjour, 802.1 x, çok noktaya yayın, ICMP, IGMP, SNMP
ONVIF	ONVIF, PSIA, CGI
Akış Metodu	Tek Noktaya Yayın / Çok Noktaya Yayın
Maks. Kullanıcı Erişimi	10 Kullanıcılar / 20 Kullanıcı
Direkt Depolama	NAS Anlık kayıt için yerel PC Mirco SD kart 128GB
Web Görüntüleyici	IE, Chrome, Firefox, Safari
Yazılım Yönetimi	Akıllı PSS, DSS, Easy4ip
Akıllı Telefon	IOS, Android
<b>Sertifikalar</b>	

## IPC-HUM8431-E1

### 4MP Covert Pinhole Network Kamera-Ana Kutusu

Sertifikalar	CE (EN 60950: 2000) UL: UL60950-1 FCC: FCC Bölüm 15 Alt Kısım B
<b>Arayüz</b>	
Video Arayüzü	-
Ses Arayüzü	1/1 kanal Giriş / Çıkış
RS232	1 port
Alarm	2 kanal Giriş: 5mA 5VDC 2 kanal Çıkış: 1A 30VDC / 0.5A 50VAC
<b>Güç</b>	
Güç Kaynağı	DC12V, PoE (802.3af)
Güç Tüketimi	<6W (lens ünitesi ile birlikte çalışan)
<b>Çevre Koşulları</b>	
Çalışma Koşulları	-30 ° C ~ + 60 ° C (-22 ° F ~ + 140 ° F) /% 95'den daha düşük RH
Dayanıklılık Koşulları	-30 ° C ~ + 60 ° C (-22 ° F ~ + 140 ° F) /% 95'den daha düşük RH
Koruma Sertifikası	-
Dayanıklılık Sertifikası	-
Kasa	Metal
Boyutlar	110.0mm x 82.7mm x 24.0mm
Net Ağırlık	0.21Kg

**IPC-HUM8431-E1**  
4MP Covert Pinhole Network Kamera-Ana Kutusu

