

## MCVR6208-GFW

### 8 Kanal Mobil HDCVI Video Kaydedici

#### Genel Özellikler



- HDCVI/Analog Video Girişi mevcut
- H.264 dual-stream video sıkıştırma
- 8 kanal 1080P realtime kayıt mevcut
- VGA / TV eşzamanlı video çıkışı
- 2 SATA HDD, 2 USB3.0 mevcut
- Aviation konektörleri
- Çoklu Network Görüntüleme: Web görüntüleyici, CMS (DSS) ve DMSS



#### Teknik Özellikler

Model	Dahua MCVR6208-GFW Teknik Özellikleri
<b>Sistem</b>	
Ana İşlemci	Gömülü Mikroişlemci
İşletim Sistemi	Gömülü LINUX
<b>Video</b>	
Giriş	8 Kanal (Analog kameraları bağlarken ses girişi yapmayın)
İki Yönlü Konuşma	1 Kanal Girişi, 1 Kanal Çıkışı, RCA
<b>Ekran</b>	
Arayüz	1VGA, 2TV (1 aviation konektörü)
Çözünürlük	1920 x 1080, 1280 x 1024, 1280 x 720, 1024 x 768, 800 x 600
Bölünmüş Ekran	1/4/8/9
Özel Alan Maskeleymesi	4 Dikdörtgen Alan (Her bir Kamera İçin)
OSD	Kamera başlığı, Zaman, Video kaybı, Kamera kilidi, Hareket algılama, Kayıt
<b>Kayıt</b>	
Video ve Ses Sıkıştırma	H.264 / G.711
Çözünürlük	8 kanal @ 1080P realtime kayıt

## MCVR6208-GFW

### 8 Kanal Mobil HDCVI Video Kaydedici

Bit Oranı	48~8192Kb/s
Kayıt Modu	Manuel, Zamanlama (Düzenli (Sürekli), MD, Alarm), Durdurma
Kayıt Aralığı	1 ~ 120dk. (Varsayılan: 60dk.), Ön Kayıt: 1 ~ 30sn., Son Kayıt: 10 ~ 300sn.
<b>Video Algılama ve Alarm</b>	
Tetikleyen Olaylar	Kayıt, PTZ, Tur, Alarm, E-posta, FTP, Buzzer & Ekran ipuçları
Video Algılama	Hareket Algılama, MD Bölgeleri: 396 (22 x 18), Video Kaybı ve Boş Kamera
Alarm Girişi	7 Kanal
Alarm Çıkışı	2 Kanal
<b>Playback ve Yedekleme</b>	
Playback	1/4
Arama Modu	Zaman/Tarih, Alarm, Hareket Algılama ve Tam arama (Saniyesinde)
Playback Fonksiyonları	Oynat, Duraklat, Durdur, Geri sarma, Hızlı oynatma, Yavaş oynatma, Sonraki dosya, Önceki dosya, Sonraki kamera, Önceki kamera, Tam ekran, Tekrarlama, Rasgele çalma, Yedek seçim, Dijital zoom
Yedekleme Modu	USB Sürücü / Network
<b>Depolama</b>	
Dahili HDD	2 SATA Port
SD Kart	1 SD kart, 128 GB'a kadar
<b>Network</b>	
Ethernet	RJ-45 port (10/100 / 1000Mbps)
Kablosuz Network	Dahili 3G / 4G / Wi-Fi modülü
GPS	Dahili yüksek hassas GPS modülü
Network Fonksiyonu	TCP / IP, UDP, DHCP, DDNS, FTP, E-posta, Alarm Sunucusu
Maks. Kullanıcı Erişimi	128 kullanıcı
Akıllı Telefon	iPhone, iPad, Android
<b>Arayüz</b>	
USB	3 Port (1 arka), 2 USB 3.0
RS232	PC İletişimi ve Keyboard için, 1 Port
RS485	PTZ Kontrolü için, 1 Port

## MCVR6208-GFW

### 8 Kanal Mobil HDCVI Video Kaydedici

CAN	Mevcut
Isıtıcı	Opsiyonel
<b>Güç</b>	
Güç Kaynağı	DC 6V ~ 36V
Güç Tüketimi	<12W (HDD olmadan)
<b>Çevre Koşulları</b>	
Çalışma Koşulları	-30 ° C (ısıtıcı ile) ~ + 60 ° C (+ 14 ° F ~ + 131 ° F)
Dayanıklılık Koşulları	-30 ° C ~ + 70 ° C (-4 ° F ~ + 158 ° F),% 0 ila 90 RH
Boyutlar	180mm x 190mm x 50mm
Net Ağırlık	2,2kg (HDD olmadan)
<b>Sertifikalar</b>	
CE	FCC
EN50155	ISO16750

