

MPTZ4400-2030ULB-NT

Mobil Lazer PTZ Network Kamera

Genel Özellikler



- 30X optik zoom. 4.5-135mm lens
- 2.0 megapiksel 1/2.8" CMOS. 1920*1080@60fps çözünürlük
- Lazer ile 500 Metreye kadar aydınlatma mesafesi
- H.264 & MJPEG Çift akışlı kodlama
- Akıllı 3D pozisyonlama mevcut, kullanıcı dostu arayüz
- Defog, WDR, EIS, ROI, Gündüz/Gece(ICR), DNR (2D&3D), Otomatik iris, Otomatik focus, AWB, AGC, BLC
- Otomatik takip, IVS akıllı analiz, akıllı yönlendirme ve alarm takibi
- NVR ve Client Yazılımı ile takip etme ve zoom özelliği
- 360° sonsuz dönüş. 255 preset ,tarama, 6 Tur, Tur başına 18 preset.
- 4/2 alarm giriş/çıkış
- SD/SDHC Kart mevcut
- Yüksek mukavemetli alüminyum karışım bütünleşik muhafaza
- IP67, Darbeye dayanıklı, paslanmaz yapı, su altı çalışma özelliği.
- 24 alana kadar Özel alan maskeleymesi

Teknik Özellikler

Model	Dahua MPTZ4400-2030ULB-NT Teknik Özellikleri
Kamera	
Görüntü Sensörü	1/2.8" 2 Megapiksel CMOS
Toplam Piksel	2.42 milyon piksel
Tvl	≥1000TVL
Çözünürlük	Full HD / 1080P (1920 x 1080), HD / 720P (1280 x 720), Full D1 (720 x 480)
Min. Aydınlatma	Renkli 0.005Lux@F1.6
Kazanç Kontrolü	Otomatik / Manuel
3D noise reduction	Mevcut
2D noise reduction	Mevcut
SNR	≥55dB
Beyaz Dengesi	Otomatik, ATW, Manual, İç Ortam, Dış Ortam, Oto sodyum lambası, Sodyum lambası

MPTZ4400-2030ULB-NT

Mobil Lazer PTZ Network Kamera

Gece Görüşü	Lazer ile 500 metreye kadar aydınlatma
Elektronik Shutter Hızı	1/1- 1/30000s
EIS	Mevcut
Anti Sis	Mevcut
BLC	Mevcut
WDR	Mevcut
HLC	Mevcut
Gündüz/Gece	Otomatik (ICR) / Renkli / S/B
Focus Kontrolü	Otomatik/Yarı Otomatik/Manuel
Odak Mesafesi	4.5mm 135mm
Zoom Hızı	4s
FOV-H	H:67.8° - 2.77
Optik Zoom	30X
Maks. Aralık	F1.6 - F4.4
Fonksiyon	
IVS	Sahne Değişimi, İhlal, Giriş/Çıkış Unutulmuş Nesne Belirleme, Kayıp Nesne vb.
Pan Aralığı	360°sonsuz
Pan Hızı	0.05° - 120°/s
Tilt Aralığı	-20° - 90°
Tilt Hızı	0.05° - 120°/s
Zoom	Var
Preset	255
Tour	6 Tur, Tur başına 18 preset , bekleme süresi ayarlanabilir
Güç Kesintisi Hafızası	Var
Network	
Ethernet	RJ45 10Base-T/100Base-TX PoE(IEEE802.3af)
Efektif Piksel	1920×1080 / 1280×1024
Frame Oranı	25/30 fps
Video Sıkıştırma	H.264
Ses Sıkıştırma	16kHz 16bit 32kbps Mp2

MPTZ4400-2030ULB-NT

Mobil Lazer PTZ Network Kamera

Ses	Dahili mikrofon Frekans Tepkisi: 20Hz ~ 20kHz Hassasiyet : -48dB SNR : 50dB (10m/40dB) Mikrofon : Tek yönlü kondansatör mikrofonu
Protokol	IPv4, HTTP, FTP, RTSP, UPnP, DNS, NTP, RTP, TCP,UDP, IGMP, ICMP, ARP
Maks. Kullanıcı Girişi	6
Çift Akış	HD/720p(1280×720,30fps)+Full D1(720×480,30fps) 720P(H.264)+720P(MJPEG)
Bellek Yuvası	SD/SDHC
Güvenlik	Şifre koruma, Çoklu kullanıcı kontrolü
Alarm	
Giriş/Çıkış	4/2 kanal giriş / çıkış
Alarm Bağlantısı	Alarm bilgisini ve video kayıtlarını FTP, HTTP ve video serveri ile upload etme; alarm çıkışı
Genel	
Çalışma Gerilimi, Frekansı	DC12V-24V-50Hz
Güç Tüketimi	30W (IR Kapalı)
Koruma Sertifikası	IP67, TVS 3000V lightning-proof, anti-surge, underwater work , vandalproof
Çalışma Koşulları	-40°C - 65 °C
Çalışma Nemi	<90% RH