

## NVR5432-4KS2

### 32 Kanal 1.5U 4K ve H.265 Pro Network Video Kaydedici

#### Genel Özellikler

- H.265 / H.264 / MJPEG / MPEG4 codec kod çözme
- Maks. 320Mbps gelen bant genişliği
- 12Mp çözünürlükte önizleme ve playback
- 2HDMI / VGA eş zamanlı video çıkışı
- DAHUA PTZ kamera ile 3D akıllı konumlandırma



#### Teknik Özellikler

| Model                          | Dahua NVR5432-4KS2 Teknik Özellikleri  |
|--------------------------------|--|
| <b>Sistem</b>                  |  |
| Ana İşlemci                    | Dört çekirdekli işlemci  |
| İşletim Sistemi                | Gömülü LINUX   |
| <b>Ekran</b>                   |  |
| Arayüz                         | 2 HDMI (1 HDMI, 3840×2160'a kadar, Farklı Kaynak), 1 VGA   |
| Çözünürlük                     | 3840×2160, 1920×1080, 1280×1024, 1280×720, 1024×768  |
| Bölünmüş Ekran                 | 1. ekran: 1/4/8/9/16/25/36<br>2. ekran: 1/4 / 8 / 9/16   |
| OSD                            | Kamera Başlığı, Zaman, Video Kaybı, Kamera Kilit, Hareket Algılama, Kayıt                        |
| <b>Video Algılama ve Alarm</b> |  |
| Tetikleyen Olaylar             | Kayıt, PTZ, Tur, Alarm Çıkışı, Video Push, E-posta, FTP, Anlık Görüntü, Buzzer ve Ekran İpuçları |
| Video Algılama                 | Hareket Algılama, MD Bölgeleri: 396 (22 × 18), Video Kaybı & Kamera Boş                          |
| Alarm Girişi                   | 16 Kanal, Düşük Seviyeli Etkili, Yeşil Terminal Arayüzü  |
| Alarm Çıkışı                   | 6 Kanal, NO / NC Programlanabilir, Yeşil Terminal Arayüzü  |
| Takip Tetik Olayı              | -  |

## NVR5432-4KS2

### 32 Kanal 1.5U 4K ve H.265 Pro Network Video Kaydedici

| <b>Playback ve Yedekleme</b> |   |
|------------------------------|---|
| Senkronize Playback          | 1/4/9/16  |
| Arama Modu                   | Zaman / Tarih, Alarm, MD ve Tam arama (hassas ikinci senkronizasyon)  |
| Playback Fonksiyonu          | Yürüt, Duraklat, Durdur, Geri Sar, Hızlı oynat, Yavaş Oynat, Sonraki Dosya, Önceki Dosya, Sonraki Kamera, Önceki Kamera, Tam Ekran, Tekrarla, Karışık, Yedek Seçimi, Dijital Zoom |
| Yedekleme Modu               | USB Aygıtı / Network / Dahili SATA Yakıcı / eSATA Cihazı  |
| <b>Depolama</b>              |   |
| Dahili HDD                   | 4 SATA III Ports, , her HDD için 8 TB'a kadar kapasite  |
| HDD Modu                     | Tek   |
| eSATA                        | 1 eSATA port  |
| SAS                          | -   |
| <b>Arayüz</b>                |   |
| Ön Kısım                     | -   |
| USB                          | 3 ports (2 Arka USB3.0, 1 Ön USB2.0)  |
| RS232                        | PC İletişimi ve Keyboard için, 1 Port   |
| RS485                        | PTZ Kontrolü için, 1 Port   |
| Diğer Markalarla Uyumluluk   | DAHUA, Arecont Vision, AXIS, Bosch, Brickcom Canon CP Artı, Dynacolor, Honeywell, Panasonic, Pelco, Samsung, Sanyo, Sony, Videotec vb.  |
| <b>Ses ve Görüntü</b>        |   |
| IP Kamera Girişi             | 32 Kanal  |
| İki Yönlü Konuşma            | 1 Kanal Girişi, 1 Kanal Çıkışı, RCA   |
| <b>Kayıt</b>                 |   |
| Sıkıştırma                   | H.265 / H.264 / MJPEG / MPEG4   |
| Çözünürlük                   | 12MP / 8MP / 6MP / 5Mp / 4MP / 3MP / 1080P / 720P / D1 ve vb.   |
| Kayıt Hızı                   | 320Mbps   |
| Bit Hızı                     | Kanal başına 16kbps ~ 20Mbps  |
| Kayıt Modu                   | Manuel, Plan (Düzenli (Sürekli), MD, Alarm), Durdur   |

## NVR5432-4KS2

### 32 Kanal 1.5U 4K ve H.265 Pro Network Video Kaydedici

|                         |   |
|-------------------------|---|
| Kayıt Aralığı           | 1~120 dk. (Varsayılan: 60 dk.), Ön-Kayıt: 1~30 sn, Son-Kayıt: 10~300 sn.  |
| <b>Network</b>          |   |
| Arayüz                  | 2 RJ-45 ports (10/100/1000Mbps)   |
| Ethernet Port           | 2 Ethernet Portları Ortak Çalışma ya da 2 bağımsız 1000Mbps Ethernet Ports  |
| PoE                     | -   |
| Network Fonksiyonu      | HTTP, TCP / IP, IPv4 / IPv6, UPNP, RTSP, UDP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, IP Filtresi, PPPOE, DDNS, FTP, Alarm Sunucusu, IP Arama (Dahua IP kamera, DVR, NVS vb. ), P2P |
| Fiber Optik Arayüzü     | -   |
| Maks. Kullanıcı Erişimi | 128 kullanıcı   |
| Akıllı Telefon          | iPhone, iPad, Android   |
| ONVIF                   | ONVIF 2.4, CGI Uyumlu   |
| <b>Genel</b>            |   |
| Güç Kaynağı             | Tek, AC 100~240V, 50/60 Hz  |
| Güç Tüketimi            | 16.7W (HDD hariç)   |
| Çevre Koşulları         | Çalışma Koşulları: -10 ° C ~ + 55 ° C (+ 14 ° F ~ + 131 ° F), 86 ~ 106kpa<br>Dayanıklılık Koşulları: -20 ° C ~ + 70 ° C (-4 ° F ~ + 158 ° F),% 0 ila 90 RH        |
| Boyutlar                | 1.5U, 440mm×411.1mm×76mm  |
| Net Ağırlık             | 4.3KG (HDD Hariç)   |
| <b>Sertifikalar</b>     |   |
| CE                      | EN55022, EN55024, EN50130-4, EN60950-1  |
| FCC                     | Bölüm 15 alt bölüm B, ANSI C63.4-2014   |
| UL                      | UL60950-1 + CAN / CSA C22.2 No.60950-1  |

