

DH-NVR616-64-4K

64 Kanal Super 4K Network Video Recorder



Genel Özellikler

- » Maksimum 64 kanal IP kameralar bağlantı
- » Maksimum 384Mbps Band Genişliği
- » 12MP Çözünürlük Oynatma
- » 16 Hot-Swap HDD Destek
- » RAID 0/1/5/6/10/50/60 Destek
- » N+M Sıcak Standby Destek
- » iSCSI & Mini SAS Depolama Genişletme Alanı İçin Diğer Platformlarla Uyumlu Ve Sorunsuz DAHUA SDK İle Entegre
- » ONVIF Sürüm 2.4 Uyumluluk
- » Yedek Güç Kaynağı Modülü
- » Ön LCD Ekran
- » Diğer IP Kameralarla uyumluluk : Dahua, Arecont Vision, AXIS, Bosch, Brickcom, Canon, CP Plus, Dynacolor, Honeywell, Panasonic, Pelco, Samsung, Sanyo, Sony, Videosec, Vivotek

DH-NVR616-64-4K

Teknik Özellikler

| | |
|--------------------------------|---|
| Model | DH-NVR616-64-4K |
| Sistem | |
| Ana İşlemci | intel işlemci |
| İşletim Sistemi | LINUX |
| Video ve Ses | |
| IP Kamera Girişi | 64 kanal |
| İki yönlü Konuşma | 1 kanal Giriş, 1 kanal çıkış, BNC |
| Ekran | |
| Arayüz | 2 HDMI (En Fazla 3840x2160), 1 VGA |
| Çözünürlük | 3840x 2160, 1920x 1080, 1280x 1024, 1280x 720, 1024x 768 |
| Bölünmüş Ekran | 1 ekran: 1/4/8/9/16/25/36 |
| OSD | Kamera Başlığı, Zaman, Video Kaybı, Kamera Kilit, Hareket Algılama, Kayıt |
| Kayıt | |
| Sıkıştırma | H.264/MJPEG |
| Çözünürlük | 12Mp, 8Mp, 6Mp, 5Mp, 3Mp, 1080P, 1.3Mp, 720P vb. |
| Kayıt Oranı | 256Mbps |
| Bit Oranı | 1~ 20Mbps |
| Kayıt Modu | Manuel, Plan (MD (Video Algılama) Düzenli (Sürekli: Hareket algılama, kamera boş, Video kaybı), Alarm), Durdur |
| Kayıt Aralığı | 1 ~ 120 dakika (varsayılan: 60 dakika), Kayıt öncesi: 1 ~ 30 sn, Kayıt sonrası: 10 ~ 300 sn |
| Video Algılama ve Alarm | |
| Tetikleyen Olaylar | Kayıt, PTZ, Tur, Alarm, Video Push, E-posta, FTP, Buzzer & Ekran ipuçları |
| Video Algılama | Hareket Algılama, MD Bölgeleri: 396 (22 x 18), Video Kaybı & Kamera Boş |
| Alarm Girişi | 16 Kanal low level effective, green terminal interface |
| Röle Çıkışı | 8 Kanal Relay contact(1A@24VDC), NO/NC programmable, green terminal arayüz |
| Oynatma ve Yedekleme | |
| Synch Playback | 128Mbps Raid 5 modu |
| 64Mbps tek HDD modu | |
| Arama Modu | Saat / Tarih, Alarm, MD ve Tam arama (saniye hassasiyetinde), Akıllı arama |
| İzleme Fonksiyonu | Duraklat, Durdur, Geri, Hızlı Oynat, Yavaş Oynat, Sonraki Dosya, Önceki Dosya, Sonraki Kamera, Önceki Kamera, Tam Ekran, Tekrarlama, Rasgele, Yedekleme, Seçimi, Dijital Zoom Oynat |
| Yedekleme Modu | USB Aygıt / Ağ / Dahili SATA Yakıcı / eSATA Cihazı |
| Ağ | |
| Arayüz | 4 RJ-45 port (10/100/1000Mbps) |
| Ethernet Port | 4 Ethernet portu ortak çalışma veya 4 bağımsız 1000Mbps Ethernet portları |
| Fiber Optik Arayüz | 2 Giga Fiber Optik Arayüz |
| Ağ İşlevi | HTTP, TCP / IP, IPv4 / IPv6, UPnP, RTSP, UDP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, IP Filtresi, PPPoE, DDNS, FTP, Alarm Sunucusu, IP Arama (Destek DAHUA IP kamera, DVR, NVS vb) |
| Max Kullanıcı Erişimi | 128 Kullanıcı |
| Akıllı Telefon | iPhone, iPad, Android |
| Depolama | |
| Dahili HDD | 96TB, 16 SATA III ports |
| HDD Modu | Tek, Raid 0/1/5/6/10/50/60 (Global HDD Hot-Spare Destek) |
| AUX Arayüzü | |
| Ön Kapak | N/A |
| USB | 4 USB ports(3 USB2.0, 1 USB3.0) |

DH-NVR616-64-4K

| | |
|------------------------|---|
| eSATA | 1 eSATA port |
| USB | 1 Mini SAS port, ekstra depolama |
| RS232 | PC ve Keyboard Kontrolü için , 1 Port |
| RS485 | PTZ Kontrolü için , 1 Port |
| Genel | |
| Güç Kaynağı | AC100V~240V, 50~60Hz |
| Güç Tüketimi | 51W (HDD olmadan) |
| Çalışma Çevre Şartları | -10 ~ +55 ° C / 10 ~ 90% RH / 86 ~ 106kpa |
| Boyut (G x U x Y) | 531.9mm x 485mm(Ekstra Bölüm)x 133.2mm |
| Ağırlık | 17.45kg (HDD hariç) |
| Montaj | Rafa Monte Edilen |