

## OK-2109A

### Patlamaya Dayanıklı PTZ Infrared Kamera



#### Genel Özellikler

#### Teknik Özellikler

Dahua OK-2109A Teknik Özellikleri	
<b>Sertifikalar</b>	
Sertifika İşareti	Exd II C T6 Gb/ Ex tD A21 IP68 T80° C
Sertifika Numarası	CNEx16.2526
Standartlar	Q/320412 ZAF033-2016
<b>Mekanik</b>	
Housing	Paslanmaz çelik 304 veya 316L
IP	IP68
Kablo Dış Deliği	1pcs G3/4 veya NPT3/4
<b>Güç</b>	
Güç Kaynağı	DV12V
Güç Tüketimi	5W
<b>Çevre Koşulları</b>	
Çalışma Koşulları	-25 +60° C
Hava Basıncı	80Kpa - 106Kpa
Bağıl Nem	<95% (yoğunlaşma yok)
<b>Işık</b>	
Işık Mesafesi	30-40m
<b>Kamera</b>	
Görüntü Sensörü	2 Mega Progresif tarama CMOS
Efektif Piksel	1956*1266

## OK-2109A

### Patlamaya Dayanıklı PTZ Infrared Kamera

Yatay Çözünürlük	1100TVL
Minimum Aydınlatma	0.01Lux @(F1.2, AGC) B/W 0Lux ile IR
Lens	3.6 mm @ F2.0, görüş açısı: 75° (6mm, 8mm, 12mm)
Gündüz / Gece	Otomatik ICR
Sinyal	PAL
Senkronizasyon	Dahili senkronizasyon
HD Video Çıkışı	1 Analog HD çıkışı (HD-TVI standart)
Video Çıkışı	1 Vp-p karışık çıkış (75Ω/BNC)
SN Oranı	62dB'dan fazla
Otomatik Kazanç	Alt/Orta/Yüksek kapalı
Renk	Renk/ S&B/ IR
Beyaz Dengesi	ATW/ AWC-SET/ Kapalı/ Dış mekan/ Manuel
Özel Koruma	Açık/Kapalı, 8 bölge
Hareket Algılama	Açık/Kapalı 4 bölge
BLC	Açık/Kapalı
AGC	Mevcut
Poz	Tamamen maruz kalma / geniş denge
Titreşim Önleyici	Açık/Kapalı
Akıllı Fonksiyonlar	Tutulma, dijital parazit azaltma, dijital zoom (62x), yavaş s
<b>Genel</b>	
Kablo	Entegre kablo
Boyutlar	158*144*167mm
Net Ağırlık	4Kg
Montaj	Duvar, direk
Duvar Desteği	ZAZ109B

## OK-2109A

Patlamaya Dayanıklı PTZ Infrared Kamera

