

SD22204 T-GN

2Mp Full HD Network Mini PTZ Dome Kamera

Genel Özellikler



- 1 / 2.7 "CMOS 2Megapixel
- Güçlü 4x optik zoom
- Destek 3'lü kodlama
- WDR, Gündüz / Gece (ICR), Ultra DNR
- Maks. 1080P @ / 30fps 25, 25/30/50 / 60fps @ 720p
- IVS (OPSİYONEL)
- Destek PoE
- Max 100 ° / sn pan hızı
- IP66, IK10



Teknik Özellikler

Kamera	
Görüntü sensörü	1 / 2.7 "CMOS
Efektif Piksel	1920 x 1080, 2 Megapiksel
RAM / ROM	256M / 128M
Tarama Sistemi	Progresif
Minimum Aydınlatma	Renk: 0.05Lux@F1.6; B / W: 0.005Lux@F1.6
S / N Oranı	50dB den fazla
IR Mesafesi	-
IR Açık / Kapalı Kontrol	-
IR LED	-
Lens	
Odak uzaklığı	2.7mm ~ 11mm
Maks. Açıklık	F1.6 ~ F2.8
Görüş Açısı	H: 112.5 ° ~ 30 °
Optik yakınlaştırma	4x
Netlik ayarı	Otomatik / Manuel
Yakın Odak Mesafesi	100mm ~ 1000mm

SD22204 T-GN

2Mp Full HD Network Mini PTZ Dome Kamera

PTZ		
Pan / Tilt Aralığı	Pan: 0 ° ~ 355 °;Tilt: 0 ° ~ 90 °	
Manuel Kontrol Hız	Pan: 0.1 ° ~ 100 ° / sn;Tilt: 0.1 ° ~ 60 ° / sn	
Önceden ayarlanmış Hız	Pan: 100 ° / s; Tilt: 60 ° / s	
Presets	300	
PTZ Modu	5 Desen, 8 Turu, Auto Pan, Otomatik Tarama	
Hız Ayarı	İnsan odaklı odak uzunluğu / hız adaptasyonu	
Eylem Durumu	Güç Kesintisinden Sonra Önceki PTZ ve Lens durumuna Otomatik Geri yükleme	
PTZ Boşta İken	Belirli Bir Süre İçerisinde Herhangi Bir Iomut verilmediği takdirde Preset / Tarama / Tur / Desen Aktif Etme	
Protokol	DH-SD	
Akıllı Fonsiyon		
Otomatik İzleme	-	
IVS (Opsiyonel)	Tripwire, Saldırı, Terk / Eksik, Yüz Algılama	
Video		
Sıkıştırma	H.264 + / H.264 / MJPEG	
Görüntü Akış Kapasitesi	3'lü Görüntü Akış Kapasitesi	
Çözünürlük	1080P (1920 × 1080) / 720p (1280 × 720) / D1 (704 × 576/704 × 480) / CIF (352 × 288/352 × 240)	
Frame Oranı	Ana akış	1080P / D1 (1 ~ 25 / 30fps), 720P (1 ~ 50 / 60fps)
	Alt Akış 1	D1 / CIF (1 ~ 25 / 30fps)
	Alt Akış 2	720P / D1 / CIF (1 ~ 25 / 30fps)
Bit Hızı Kontrolü	CBR / VBR	
Bit Hızı	H.264 + / H.264: 448K ~ 8192Kbps, MJPEG: 5120K ~ 10240Kbps	
Gündüz / Gece	Otomatik (ICR) / Renkli / S / B	
Arka Işık Telifisi	BLC / HLC / WDR (120dB)	
Beyaz dengesi	Oto, ATW, Kapalı, Açık, Manuel	

SD22204 T-GN

2Mp Full HD Network Mini PTZ Dome Kamera

Kontrolü Ele Alma	Otomatik / Manuel
Parazit Azaltma	Ultra DNR (2D / 3D)
Hareket Algılama	Destek
İlgili Alan	Destek
Elektronik Görüntü Sabitleme (EIS)	-
Ultra Defog(Anti Sis)	Destek
Dijital yakınlaştırma	16x
Flip	180 °
Özel Alan Makeleme	24 Alana Kadar
Network	
Ethernet	RJ-45 (10 / 100Base-T)
Kablosuz internet	-
Protokol	IPv4 / IPv6, HTTP, HTTPS, SSL, TCP / IP, UDP, UPnP, ICMP, IGMP, SNMP, RTSP, RTP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, ADSL, DDNS, FTP, IP Filtresi, QoS, Bonjour, 802.1 x
ONVIF	ONVIF, psiA, CGI
Akiş Yöntemi	Tekli / Çoklu
Maks. kullanıcı Erişim	20 kullanıcı
Direk Depolama	anlık kayıt, 128GB için NAS (Network Attached Storage), Yerel PC
Web Görüntüleyici	IE10 / Google / Firefox / Safari ...
Yönetim Yazılımı	Akıllı PSS, DSS
Akıllı Telefon	iPhone, iPad, Android, Windows Phone
Arayüz	
Video Arayüzü	-
Ses Arabirimi	-
RS485	-
Alarm	-
Güç	
Güç kaynağı	DC 12V / 1.5A, PoE (802.3af)
Güç tüketimi	10W
Çalışma Ortamı	
Çalışma koşulları	-30 ~ 60°C (-22 ° F ~ + 140 ° F) / az% 90 RH
Koruma Sertifikası	IP66
Darbeye Dayanıklılık	IK10 üzerinde
Kasa	
Kasa	Metal
Boyutlar	Φ122 (mm) x 89 (mm)
Net ağırlık	0.66kg (1.46lb)

SD22204 T-GN

2Mp Full HD Network Mini PTZ Dome Kamera

