

SD59230U-HNI

2MP 30x Starlight IR PTZ Network Kamera

Genel Özellikler



- 1/2.8" 2Megapiksel STARVIS™ CMOS
- Güçlü 30x optik zoom
- Starlight teknolojisi
- H.265 Kodlama
- Maks. 50/60fps@1080P, 25/30/50/60fps@720P
- Otomatik izleme ve IVS
- PoE + mevcut
- 150m'ye kadar IR mesafesi
- IP66



Teknik Özellikler

Dahua SD59230U-HNI Teknik Özellikleri	
Kamera	
Görüntü Sensörü	1/2.8" STARVIS™ CMOS
Efektif Piksel	1920 (H) x 1080 (V), 2 megapiksel
RAM / ROM	512M / 128M
Tarama Sistemi	Progresif
Elektronik Shutter Hızı	1/1 s ~ 1 / 300,000s
Minimum Aydınlatma	Renkli: 0.005Lux@F1.6; 0Lux@F1.6 (IR)
S / N Oranı	55dB'den fazla
IR Mesafesi	150m'ye kadar mesafe (492ft)
IR Açık / Kapalı Kontrol	Otomatik / Manuel
IR LED	4
Lens	
Odak Uzaklığı	4.5mm ~ 135mm
Maks. Açıklık	F1.6 ~ F4.4
Görüş Açısı	H: 67.8 ° ~ 2.4 °
Optik Zoom	30x
Netlik Ayarı	Otomatik / Manuel

SD59230U-HNI

2MP 30x Starlight IR PTZ Network Kamera

Yakın Odak Mesafesi	100mm ~ 1000mm	
Pan / Tilt / Flip		
Pan / Tilt / Flip	Pan: 0° ~ 360° endless; Tilt: -15° ~ 90°, otomatik flip 180°	
Manuel Kontrol Hızı	Pan: 0.1 ° ~ 300 ° / sn; Eğim: 0.1 ° ~ 200 ° / sn	
Ayarlanabilir Hız	Pan: 400 ° / s; Tilt: 300 ° / sn	
Presets	300	
PTZ Modu	5 Pattern, 8 Tur, Otomatik Pan, Otomatik Tarama	
Hız Ayarı	İnsan odaklı odak uzunluğu / hız adaptasyonu	
Eylem Durumu	Otomatik güç kesintisinden sonra önceki PTZ ve lens durumuna geri Yükleme	
PTZ Boşta İken	Belirli Bir süre içerisinde herhangi bir komut verilmediği takdirde Preset / Tarama / Tur / Pattern Aktif etme	
Protokol	DH-SD	
Akıllı Fonksiyonlar		
Otomatik İzleme	Mevcut	
IVS (Opsiyonel)	Tripwire, Saldırı, Terk / Eksik, Yüz Algılama	
Video		
Sıkıştırma	H.265 / H.264 / MJPEG	
Görüntü Akış Kapasitesi	3'lü Akış Kapasitesi	
Çözünürlük	1080P (1920 × 1080) / 1.3M (1280×960) / 720P (1280 × 720) / D1 (704 × 576/704 × 480) / CIF (352 × 288/352 × 240)	
Frame Oranı	Ana akış	1080P / 720P (1 ~ 50 / 60fps), 1.3M (1 ~ 25 / 30fps)
	Alt akış 1	D1 / CIF (1 ~ 25 / 30fps)
	Alt akış 2	1080P / 1.3M / 720P / D1 / CIF (1 ~ 25 / 30fps)
Bit Hızı Kontrolü	CBR / VBR	
Bit Hızı	H.265 / H.264: 448K ~ 8192Kbps, MJPEG: 5120K ~ 10240Kbps	
Gündüz / Gece	Otomatik (ICR) / Renkli / S / B	
Arka Işık Telafisi	BLC / HLC / WDR (120dB)	
Beyaz Dengesi	Otomatik, ATW, Kapalı, Açık, Manuel	
Kazanç Kontrolü	Otomatik / Manuel	
Parazit Azaltma	Ultra DNR (2D / 3D)	
Hareket Algılama	Mevcut	

SD59230U-HNI

2MP 30x Starlight IR PTZ Network Kamera

ROE	Mevcut
Elektronik Görüntü Sabitleme (EIS)	Mevcut
Ultra Defog (Anti Sis)	Mevcut
Dijital Zoom	16x
Flip	180 °
Özel Alan Maskeleymesi	24 bölgeye kadar
Ses	
Sıkıştırma	G.711a / G.711Mu / AAC / G.722 / G.726 / G.729 / MPEG2-L2
Network	
Ethernet	RJ-45 (10 / 100Base-T)
Protokol	IPv4 / IPv6, HTTP, HTTPS, SSL, TCP / IP, UDP, UPnP, ICMP, IGMP, SNMP, RTSP, RTP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, ADSL, DDNS, FTP, IP Filtresi, QoS, Bonjour, 802.1x
ONVIF	ONVIF, psIA, CGI
Akış Yöntemi	Tekli / Çoklu
Maks. Kullanıcı Erişimi	20 kullanıcı
Direkt Depolama	NAS (Ağa Bağlı Depolama), Anlık kayıt için Yerel PC 128GB'a kadar
Web Görüntüleyici	IE, Chrome, Firefox, Safari
Yazılım Yönetimi	Akıllı PSS, DSS
Akıllı Telefon	IOS, Android
Sertifikalar	
Sertifikalar	CE: EN55032 / EN55024 / EN50130-4 FCC: Bölüm15 alt bölüm B, ANSI C63.4-2014 UL: UL60950-1 + CAN / CSA C22.2 , No.60950-1
Arayüz	
Video Arayüzü	-
Ses Arabirimi	1/1
RS485	-
Alarm	2/1
Güç	
Güç Kaynağı	AC24V / 3A (±% 10), PoE (802.3at)
Güç Tüketimi	13W, 23W (IR)

SD59230U-HNI

2MP 30x Starlight IR PTZ Network Kamera

Çevre Koşulları	
Çalışma Koşulları	-40 ~ 70°C (-40 ° F ~ + 158 ° F) / az% 90 RH
Koruma Sertifikası	IP66
Dayanıklılık Sertifikası	-
Kasa	
Kasa	Metal
Boyutlar	Φ186.0 (mm) x 309 (mm)
Net Ağırlık	3.5kg

