

SD59430U-HNI

4MP 30x IR PTZ Network Kamera

Genel Özellikler



- 1/3" 4Megapixel CMOS
- Güçlü 30x Optik Zoom
- H.265 Kodlama
- Maks. 25/30fps@4M/3M, 25/30/50/60fps@1080P
- Otomatik izleme ve IVS
- PoE + mevcut
- IR uzaklığı 100m
- IP66



Teknik Özellikler

Model	Dahua SD59430U-HNI Teknik Özellikleri
Kamera	
Görüntü Sensörü	1/3 "CMOS
Efektif Piksel	2592 (H) x 1520 (V), 4 Megapiksel
RAM / ROM	1024M / 128M
Tarama Sistemi	Progresif
Elektronik Shutter Hızı	1 / 1s ~ 1 / 300,000s
Min. Aydınlatma	Renkli: 0.005Lux@F1.6; 0Lux@F1.6 (IR)
S/N Oranı	55 dB'den fazla
IR Mesafesi	100m'ye (328ft) kadar mesafe
IR Açma / Kapama Kontrolü	Otomatik / Manuel
IR LED	4
Lens	
Odak Uzaklığı	4.5mm ~ 135mm
Maks. Aralık	F1.6 ~ F4.4
Görüş Açısı	H: 60 ° ~ 2.2 °
Optik Zoom	30x

SD59430U-HNI

4MP 30x IR PTZ Network Kamera

Odak Kontrolü	Otomatik / Manuel
Yakın Odak Mesafesi	100mm ~ 1000mm
Pan / Tilt / Flip	
Pan/Tilt/Flip	Pan: 0° ~ 360° endless; Tilt: -15° ~ 90°, otomatik flip 180°
Manuel Kontrol Hızı	Pan: 0.1° ~300° /s; Tilt: 0.1° ~200° /s
Preset Hızı	Pan: 400° /s; Tilt: 300° /s
Preset	300
PTZ Modu	5 Pattern, 8 Tur, Otomatik Pan, Otomatik Tarama
Hız Kurulumu	Kişi Odaklı Odak Uzunluğu / Hız Adaptasyonu
Sistem Geri Açma	Güç Kesintisinden sonra önceki PTZ ve Lens durumuna Otomatik geri yükleme
Hareketsiz Çalışma	Preset/ Scan/ Tour/ Pattern i Belirli bir süre içerisinde herhangi bir komut verilmediği takdirde
Protokol	DH-SD
Akıllı Fonksiyonlar	
Otomatik İzleme	Mevcut
IVS	Tripwire, Saldırı, Terk / Kayıp, Yüz Tespiti
Video	
Sıkıştırma	H.265 / H.264 / MJPEG
Görüntü Akış Kapasitesi	3'lü akış
Çözünürlük	/ 720P (1280 × 720) / D1 (704 × 576/704 × 480) / CIF (352 × 288/352 × 240) 4M (2592 × 1520) / 3M (2304 × 1296) / 1080P
Kare Hızı	Ana akım: 4M / 3M / 1.3M / 720P (1 ~ 25 / 30fps) , 1080P (1 ~ 50 / 60fps) Alt akış1: D1 / CIF (1 ~ 25 / 30fps) Alt akış2: 1080P / 1.3M / 720P (1 ~ 25 / 30fps)
Bit Hızı Kontrolü	CBR / VBR
Bit Oranı	H.265 / H.264: 448K ~ 8192Kbps, MJPEG: 5120K ~ 10240Kbps
Gündüz / Gece	Otomatik (ICR) / Renkli / S / B
Arka Işık Telafisi	BLC / HLC / WDR (120dB)
Beyaz Dengesi	Otomatik, ATW, Kapalı, Açık, Manuel
Kazanç Kontrolü	Otomatik / Manuel
Parazit Azaltma	Ultra DNR (2D / 3D)

SD59430U-HNI

4MP 30x IR PTZ Network Kamera

Hareket Algılama	Mevcut
İlgili Alan	Mevcut
Elektronik Görüntü İstikrar (EIS)	Mevcut
Defog	Mevcut
Dijital Zoom	16x
Flip	180 °
Özel Alan Maskeleymesi	24 Alana Kadar
Ses	
Sıkıştırma	G.711a / G.711Mu / AAC / G.722 / G.726 / G.729 / MPEG2-L2
Network	
Ethernet	RJ-45 (10 / 100Base-T)
Protokol	IPv4 / IPv6, HTTP, HTTPS, SSL, TCP / IP, UDP, UPnP, ICMP, IGMP, SNMP, RTSP, RTP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, PPPOE, DDNS, FTP, IP Filtresi, QoS, Bonjour, 802.1x
ONVIF	ONVIF, PSIA, CGI
Akış Metodu	Tek Noktaya Yayın / Çok Noktaya Yayın
Maks. Kullanıcı Erişimi	20 kullanıcı
Kenar Depolama Alanı	NAS (Network Attached Storage), anında kayıt için Yerel PC, 128GB Micro SD kartı
Web Görüntüleyici	IE, Chrome, Firefox, Safari
Yazılım Yönetimi	Akıllı PSS, DSS
Akıllı Telefon	IOS, Android
Sertifikalar	
Sertifikalar	CE: EN55032 / EN55024 / EN50130-4 FCC: Bölüm15 alt bölüm B, ANSI C63.4-2014 UL: UL60950-1 + CAN / CSA C22.2 , No.60950-1
Arayüz	
Video Arabirimi	-
Ses Arabirimi	1/1
RS485	-
Alarm	2/1
Genel	

SD59430U-HNI

4MP 30x IR PTZ Network Kamera

Güç	AC24V / 3A (\pm % 10), PoE + (802.3at)
Güç Tüketimi	13W, 23W (IR)
Çalışma Koşulları	-40 ° C ~ 70 ° C (-40 ° F ~ + 158 ° F) /% 90'dan düşük RH
Koruma Sertifikası	IP66
Dayanıklılık Sertifikası	-
Malzeme	Metal
Boyutlar	Φ 186.0 (mm) x 309 (mm)
Ağırlık	3,5kg

