

SD6AE830V-HNI

4K 30x IR PTZ Network Kamera



Genel Özellikler

- 1 / 1.7 "12Megapiksel STARVIS™ CMOS
- Güçlü 30x Optik Zoom
- H.265 Kodlama
- Maks.. 30fps@4K, 25/30fps@1080P
- Hi-PoE mevcut
- 200m'ye kadar IR mesafesi
- IP67, IK10



Teknik Özellikler

Model	Dahua SD6AE830V-HNI Teknik Özellikleri
Kamera	
Görüntü Sensörü	1 / 1.7 "STARVIS™ CMOS
Efektif Piksel	3840 (H) x 2160 (V), 8 Megapiksel
RAM / ROM	1024M/128M
Tarama Sistemi	Progresif
Elektronik Shutter Hızı	1/1 s ~ 1 / 30,000s
Min. Aydınlatma	Renk: 0.05Lux@F1.6; 0Lux (IR)
S/N Oranı	56 dB'den fazla
IR Mesafesi	200m'ye (656ft) kadar mesafe
IR Açık / Kapalı Kontrol	Otomatik / Manuel
IR LED	10
Lens	
Odak Uzaklığı	6mm~180mm
Maks. Aralık	F1.6 ~ F4.8
Görüş Açısı	H: 61.2 ° ~ 2.1 °

SD6AE830V-HNI

4K 30x IR PTZ Network Kamera

Optik Zoom	30x
Odak Kontrolü	Otomatik / Manuel
Yakın Odak Mesafesi	100mm ~ 1000mm
PTZ	
Pan/Tilt Aralığı	Pan: 0° ~ 360° endless; Tilt: -20° ~ 90°, otomatik flip 180°
Manuel Kontrol Hızı	Pan: 0.1° ~200° /s; Tilt: 0.1° ~120° /s
Preset Hızı	Pan: 240°/s; Tilt: 200°/s
Preset	300
PTZ Modu	5 Pattern, 8 Tur, Otomatik Tarama, Otomatik Pan
Hız Ayarları	Kişi Odaklı Odak Uzunluğu / Hız Adaptasyonu
Eylem Durumu	Güç Kesintisinden sonra önceki PTZ ve Lens durumuna Otomatik Geri Yükleme
PTZ Boşta İken	Belirli bir süre içerisinde herhangi bir komut verilmediği takdirde Preset / Scan / Tour / Pattern'i Aktif etme
Protokol	DH-SD, Pelco-P/D (Otomatik Tanıma)
Akıllı Fonksiyonlar	
Otomatik İzleme	Mevcut
IVS	Tripwire, Saldırı, Terk / Kayıp, Yüz Algılama
Video	
Sıkıştırma	H.265 + / H.265 / H.264 + / H.264 / MJPEG
Görüntü Akış Kapasitesi	3'lü Görüntü Akışı
Çözünürlük	/ CIF (352 × 288/352 × 240) / D1 (704 × 576/704 × 480) / 720P (1280 × 720) / 480K (3840×2160) / 1080P (1920 × 1080) /1.3M
Frame Oranı	
Ana Akım	4K / 1080P / 1.3M / 720P (1 ~ 25 / 30fps)
Alt Akış1	D1 / CIF (1 ~ 25 / 30fps)
Alt Akış2	1080P / 720P / D1 / (1 ~ 25 / 30fps)
Bit Hızı Kontrolü	CBR / VBR

SD6AE830V-HNI

4K 30x IR PTZ Network Kamera

Bit Oranı	H.265 / H.264: 256K ~ 8192Kbps, MJPEG: 56K ~ 20480Kbps
Gündüz / Gece	Otomatik (ICR) / Renkli / S / B
BLC Modu	BLC / HLC / DWDR
Beyaz Dengesi	Otomatik, ATW, Kapalı, Açık, Manuel
Kazanç Kontrolü	Otomatik / Manuel
Parazit Azaltma	Ultra DNR (2D / 3D)
Hareket Algılama	Mevcut
ROI	Mevcut
Elektronik Görüntü (EIS)	Mevcut
Ultra Defog (Anti Sis)	Mevcut
Dijital Zoom	16x
Flip	180°
Özel Alan Maskeleymesi	24 alana kadar
Ses	
Sıkıştırma	G.711a/G.711mu/PCM/G.726/AAC/G722.1/G.729/MPEG2-Layer2
Network	
Ethernet	RJ-45 (100XBase-T/1000Base-T)
Protokoller	IPv4 / IPv6, HTTP, HTTPS, SSL, TCP / IP, UDP, UPnP, ICMP, IGMP, SNMP, RTSP, RTP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, ADSL, DDNS, FTP, IP Filtresi, QoS, Bonjour, 802.1x
ONVIF	ONVIF, PSIA, CGI
Akış Yöntemi	Tek / Çok Noktaya Yayın
Maks. Kullanıcı Erişimi	20 Kullanıcı
Direkt Depolama	NAS (Network Attached Storage), anında kayıt için Yerel PC, 128GB Micro SD kartı
Web Görüntüleyici	IE, Chrome, Firefox, Safari
Yazılım Yönetimi	Akıllı PSS, DSS
Akıllı Telefon	IOS, Android
Sertifikalar	

SD6AE830V-HNI

4K 30x IR PTZ Network Kamera

Sertifikalar	CE: EN55032 / EN55024 / EN50130-4 FCC: Bölüm15 alt bölüm B, ANSI C63.4-2014 UL: UL60950-1 + CAN / CSA C22.2 , No.60950-1
Arayüz	
Video Arayüzü	1
Ses Arayüzü	1/1
RS485	1
Alarm	7/2
Genel	
Güç Kaynağı	AC24V/3A(±25%), Hi-PoE
Güç Tüketimi	24W , 38W (IR)
Çalışma Koşulları	-40 ° C ~ 70 ° C (-40 ° F ~ + 158 ° F) /% 90'dan düşük RH
Koruma Sertifikası	IP67
Dayanıklılık Sertifikası	IK10
Kasa	
Kasa	Metal
Boyutlar	Φ240mm×382mm
Net Ağırlık	6.75 kg

SD6AE830V-HNI

4K 30x IR PTZ Network Kamera

