

TPC-BF5300P-A13

13mm Termal Network Bullet Kamera

Genel Özellikler



- 336*256 VOx soğutmasız termal sensör teknolojisi
- Athermalized Lens(termal),Focus-free
- Yangın algılama ve alarm mevcut
- 13mm Lens
- 2/1 alarm girişi / çıkışı
- Mikro SD bellek, IP67, POE



Teknik Özellikler

Dahua TPC-BF5300P-A13 Teknik Özellikleri	
Termal Kamera	
Görüntü Sensörü	Aşırı soğutmalı VOx Mikrobolometre
Efektif Piksel	336 (H) x256 (V)
Piksel Boyutu	17um
Termal Hassasiyeti (NETD)	<40mK@f/1.0
Spektral Aralık	7a- 14um
Görüntü Ayarı	Parlaklık / Netlik / ROI / AGC / FFC / 3D DNR
Renk Paletleri	14 (Whitehot / Blackhot / Ironrow / Icefire / Fusion / Rainbow / Globow / Iconbow1 / Iconbow2 .etc)
Termal Lens	
Lens Tipi	Sabit
Netlik Ayarı	Athermalized, Odaksız
Odak Uzaklığı	13mm
Görüş Açısı	H: 25 ° V: 19 °

TPC-BF5300P-A13

13mm Termal Network Bullet Kamera

Etkili Mesafe İnsan (1.8m * 0.5m)	D: 450m R: 110m I: 60m
Etkili Mesafe Araç (2.3m * 2.3m)	D: 1300m R: 350m I: 180m

Video

Sıkıştırma	H.264 / MJPEG
Frame Oranı	Ana Akış: 1280 * 1024 (varsayılan) / 720P @ 1 ~ 25 / 30 fps
	Alt Akış: 640 * 512 (varsayılan) / 320 * 256 @ 1 ~ 25 / 30fps
Bit Hızı Kontrolü	CBR / VBR
Bit Hızı	H.264: 640 ~ 8192Kbps
Hareket Algılama	Kapalı / Açık (4 bölge, Dikdörtgen)
ROE	Kapalı / açık (4 bölge)
Elektronik Görüntü Sabitleyici (EIS)	-
Dijital Zoom	16x
Flip	180 °
Mirror	Kapalı / Açık
Özel Alan Maskeleymesi	Kapalı / Açık (4 alan, Dikdörtgen)

Ses

Sıkıştırma	G.711a / G.711Mu / AAC
------------	------------------------

Akıllı Fonksiyonlar

IVS	Tripwire, Saldırı, Nesne Vazgeç / Kayıp
Akıllı Fonksiyonlar	Yangın algılama ve alarm

Network

Ethernet	RJ-45 (10 / 100Base-T)
----------	------------------------


TPC-BF5300P-A13

13mm Termal Network Bullet Kamera

Protokol	IPv4 / IPv6, HTTP, HTTPS, SSL, TCP / IP, UDP, UPnP, ICMP, IGMP, SNMP, RTSP, RTP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, PPPOE, DDNS, FTP, IP Filtresi, QoS, Bonjour, 802.1 x
ONVIF	ONVIF Profili S & G, PSIA, CGI
Akış Yöntemi	Tekli / Çoklu
Maks. Kullanıcı Erişimi	10 Kullanıcılar / 20 Kullanıcı
Direkt Depolama	Micro SD (128GB) Bellek durumu göstergesi (Normal / Hata / Etkin / Biçimlendirme / Kilitleme), NAS (Network Attached Storage), anlık kayıt için yerel PC
Yazılım Yönetimi	Akıllı PSS, DSS
Akıllı Telefon	Android, ios
Sertifikalar	
Sertifikalar	CE (EN 60950: 2000) FCC (FCC Bölüm 15 Subpart B)
Arayüz	
Video Arayüzü	1.0Vp-p / 75Ω, PAL / NTSC (HDCVI Opsiyonel)
Ses Arayüzü	1 Giriş
RS485	-
Alarm	2/1 Giriş/Çıkış
Güç	
Güç Kaynağı	AC 24V / DC 12V / PoE
Güç Tüketimi	Maks. 7W
Çevre Koşulları	
Çalışma Koşulları	-40 ° C ~ + 60 ° C (-40 ° F ~ + 140 ° F) / az% 95 RH
Dayanıklılık Koşulları	-40 ° C ~ + 70 ° C (-40 ° F ~ + 158 ° F) / az% 95 RH
Koruma Sertifikası	IP67
Kasa	
Kasa	Metal
Boyutlar	291mm x 103mm x 97mm
Net Ağırlık	1.37Kg

TPC-BF5300P-A13

13mm Thermal Network Bullet Kamera



Junction Mount	Pole Mount
PFA121	PFA121 + PFA152
