

TPC-PT8320M-T

40X Sıcaklık Ölçer Termal ve 2MP IP Hybrid PTZ Kamera



Genel Özellikler

- 1/1.8" 2Megapixel progresif scan Exmor CMOS
- Max 60fps@720P Ve 30fps@1080P Çözünürlük
- Güçlü 30x optik zoom
- 336 * 256 VOx soğutmasız termal sensör teknolojisi
- Athermalized Lens(thermal camera),Focus-free
- ROI, Hareket Algılama, Renk Paletleri Desteği
- Max 80°/s pan hızı, 360° sonsuz pan dönüşü
- 128 Önceden hazır, 4 oto tarama, 4 tur, 4 pattern
- Dahili 4/1 alarm giriş / çıkış
- Micro SD Hafıza(Maks 128G)
- Çoklu Network Görüntülemesi : Web Viewer, CMS(DSS/PSS) & DMSS
- H.264 / MJPEG çift codec desteği
- IP67

Teknik Özellikler

Model	
Termal Kamera	
Sensör Tipi	
Etkin Piksel	
Piksel Boyutu	

TPC-PT8320M-T

40X Sıcaklık Ölçer Termal ve 2MP IP Hybrid PTZ Kamera

Termal Hassasiyeti				
Spektral Aralığı				□
Lens				
Odak Uzunluğu	25mm	35mm	50mm	
Odak Aralığı				
Görüş Açısı	13 ** 10 °	9.3** 7.1 °	6.5 ** 5.0 °	
Etkili Mesafe	D:820m R:210m I:100m	D:1150m R:280m I:140m	D:1500m R:400m I:200m	
	D:2200m R:600m I:300m	D:3000m R:800m I:200m	D:4000m R:1000m I:550m	
Kamera Özellikleri				
Dijital Zoom				

TPC-PT8320M-T

40X Sıcaklık Ölçer Termal ve 2MP IP Hybrid PTZ Kamera

Renk Paletleri	
ROI	
Çalışma Şartları	
Ölçüm Aralığı	
Ölçüm Hassasiyeti	□

TPC-PT8320M-T

40X Sıcaklık Ölçer Termal ve 2MP IP Hybrid PTZ Kamera

Ölçüm Modu	
Ölçüm Ayan	
Sıcaklık Alarmı	
Kamera	
Görüntü Sensörü	
Etkim Piksel	
Tarama Sistemi	
Elektronik Shutter Hızı	

TPC-PT8320M-T

40X Sıcaklık Ölçer Termal ve 2MP IP Hybrid PTZ Kamera

Min. Aydınlatma	
S/N Oranı	
Video Çıkış	
Kamera Özellikleri	
Gündüz/Gece	
Arka Işık Telifisi	

TPC-PT8320M-T

40X Sıcaklık Ölçer Termal ve 2MP IP Hybrid PTZ Kamera

Beyaz Dengesi	
Kazanç Kontrolü	
Gürültü Azaltma	
Özel Alan Maskeleyme	
Dijital Zoom	
EIS	
Defog(Anti Sis)	
Lens	
Odak Uzunluğu	
Max Aralık	

TPC-PT8320M-T

40X Sıcaklık Ölçer Termal ve 2MP IP Hybrid PTZ Kamera

Odak Kontrolü	
Görüş Açısı	
Odak Uzaklığı	
Video	
Sıkıştırma	

TPC-PT8320M-T

40X Sıcaklık Ölçer Termal ve 2MP IP Hybrid PTZ Kamera

Frame Oranı

TPC-PT8320M-T

40X Sıcaklık Ölçer Termal ve 2MP IP Hybrid PTZ Kamera

Bit Hızı	
Ses	
Sıkıştırma	
Arayüz	
Akıllı Fonksiyonlar	
Otomatik izleme	

TPC-PT8320M-T

40X Sıcaklık Ölçer Termal ve 2MP IP Hybrid PTZ Kamera

Akıllı Video (Opsiyonel)

TPC-PT8320M-T

40X Sıcaklık Ölçer Termal ve 2MP IP Hybrid PTZ Kamera

İzleme Tetik Modu

İzleme Tetikleyici Olay

Network

Ethernet

TPC-PT8320M-T

40X Sıcaklık Ölçer Termal ve 2MP IP Hybrid PTZ Kamera

Protocol

ONVIF

TPC-PT8320M-T

40X Sıcaklık Ölçer Termal ve 2MP IP Hybrid PTZ Kamera

Max. Kullanıcı Sayısı	
Akıllı Telefon	
PTZ	
Pan/Tilt Aralığı	
Manuel Kontrol Hızı	

TPC-PT8320M-T

40X Sıcaklık Ölçer Termal ve 2MP IP Hybrid PTZ Kamera

Preset Hızı	
Preset	
PTZ Modu	

TPC-PT8320M-T

40X Sıcaklık Ölçer Termal ve 2MP IP Hybrid PTZ Kamera

PTZ Boşta İken

Aux Arayüz

Bellek Yuvası

RS485

TPC-PT8320M-T

40X Sıcaklık Ölçer Termal ve 2MP IP Hybrid PTZ Kamera

Alarm	
Genel	
Güç	
Güç Tüketimi	
Çalışma Ortamı	
Koruma Sertifikası	