

TPC-PT8320P-100Z30

Termal Network Hybrid PTZ

Genel Özellikler



- 336 * 256 VOx soğutmasız termal sensör teknolojisi
- Athermalized Lens (termal), Odaksız
- 1 / 1.8 "2Megapiksel progresif tarama Sony CMOS
- Güçlü 30x optik zoom
- Yangın algılama ve alarm mevcut
- Maks. 160 ° / s pan hızı, 360 ° endless Pan döndürme
- 300 ön ayara kadar, 5 otomatik tarama, 8 tur, 5 pattern
- Dahili 7/2 alarm girişi / çıkışı
- Maks. 60fps@720P and 30fps@1080P çözünürlükte
- ROI, Hareket Algılama, Renkli Paletleri mevcut
- Multiple network izleme: Web görüntüleyici, CMS (DSS / PSS) ve DMSS
- H.264&MJPEG dual-stream kodlama
- Mikro SD bellek (Maks. 128G), IP66



Teknik Özellikler

Dahua TPC-PT8320P-100Z30 Teknik Özellikleri	
Termal Kamera	
Görüntü Sensörü	Uzun Ömürlü, Soğutmasız VOx Mikrobolometre
Efektif Piksel	336 (H) x256 (V)
Piksel Boyutu	17um
Termal Hassasiyeti (NETD)	<40mK@f/1.0
Spektral Aralık	7a- 14um
Görüntü Ayarı	Parlaklık / Netlik / ROI / DDE / AGC / FFC / 3D DNR
Renk Paletleri	14 (Whitehot / Blackhot / Ironrow / Icefire / Füzyon / Gökkuşağı / Globow / Iconbow1 / Iconbow2 .etc)
Termal Lens	
Lens Tipi	Sabit
Netlik Ayarı	Athermalized,Focus-free
Odak Uzaklığı	100mm

TPC-PT8320P-100Z30

Termal Network Hybrid PTZ

Görüş Açısı	3.3°* 2.5 °
Etkili Mesafe İnsan (1.8m * 0.5m)	D: 2500m R: 650m I: 350m
Etkili Mesafe Araç (2.3m * 2.3m)	D: 6000m R: 1800m I: 900m
Görünür Kamera	
Görüntü Sensörü	1 / 1.8 "Sony CMOS
Efektif Piksel	1944 (H) x 1092 (V), 2 Megapiksel
Elektronik Shutter Hızı	1/1 ~ 1 / 30.000s
Min. Aydınlatma	Renk: 0.005Lux@F1.6; B / W: 0.0005Lux@F1.6; 0Lux@F1.6
S / N Oranı	56 dB'den fazla
IR Mesafesi	-
IR Açma / Kapama Kontrolü	-
IR LED'leri	-
Görünür Lens	
Odak Uzaklığı	6 mm ~ 180 mm
Maks. Diyafram	F1.6 ~ F4.8
Görüş Açısı	H: 51.2 ° ~ 1.8 °
Optik Zoom	30x
Odak Kontrolü	Otomatik / Manuel
Yakın Odak Mesafesi	100mm ~ 1000mm (328ft ~ 3280ft)
PTZ	
Pan/Tilt Aralığı	Pan: 0° ~ 360° endless;Tilt: -45° ~ 90°
Manuel Kontrol Hızı	Pan: 0.1° ~160° /s; Tilt: 0.1° ~60° /s
Ayarlanabilir Hız	Pan: 0.1° ~160° /s ;Tilt: 0.1° ~60° /s
Preset	300
PTZ Modu	5 Pattern, 8 Tur, Otomatik Pan, Otomatik Tarama
Hız Ayarı	İnsan odaklı odak uzaklığı / hız adaptasyonu
Güçlendirici Eylem	Önceki PTZ'ye ve objektif durumuna otomatik geri yükleme (Elektrik kesildikten sonra)

TPC-PT8320P-100Z30

Termal Network Hybrid PTZ

PTZ Boşta İken	Belirtilen periyotta komut yoksa Preset / Tarama / Tur / Pattern'i etkinleştirin
Protokol	DH-SD, Pelco-P / D (Otomatik tanıma)
Video	
Sıkıştırma	H.264 (Ana profil / Ana profil / Yüksek profil) / MJPEG
Frame Oranı	Ana Akış: Termal: 1280 * 1024 (varsayılan) / 720P @ 30fps Görünür: 1080P (varsayılan) / 720P @ 30fps
	Alt Akış: Termal: 640 * 512 (varsayılan) / 320 * 256 @ 15fps Görünür: CIF (varsayılan) / D1 @ 15fps
Bit Hızı Kontrolü	CBR / VBR
Bit Oranı	H.264: 1280K ~ 14Mbps
Gündüz / Gece	Otomatik (ICR) / Renkli / S / B
BLC Modu	BLC / HLC / WDR (120dB)
Beyaz Dengesi	Otomatik, ATW, Kapalı, Açık, Manuel
Parazit Azaltma	Ultral DNR
Hareket Algılama	Kapalı / Açık (4 bölge, Dikdörtgen)
ROE	Kapalı / açık (4 bölge)
Elektronik Görüntü Sabitleme (EIS)	Kapalı / Açık
Ultra Defog (Anti Sis)	Kapalı / Açık
Dijital Zoom	16x
Flip	180°
Mirror	Kapalı / Açık
Özel Alan Maskeleymesi	Kapalı / Açık (24 alan, Dikdörtgen)
Ses	
Sıkıştırma	G.711a / G.711Mu / AAC

TPC-PT8320P-100Z30

Termal Network Hybrid PTZ

Akıllı Fonksiyonlar	
Otomatik İzleme	Mevcut
IVS (Opsiyonel)	Tripwire, Saldırı, Nesne Algılama (Kişi ve Araç), Terk Tespiti, Tespit Edilme, Yangın Algılama ve Alarm .etc.
Takip Tetik Modu	Manuel / Otomatik (alarm tetikli)
Tarama Tetik Olayları	Hedefleme, Zoom, İzleme, Kayıt, Anlık Görüntü, Alarm vb.
Network	
Ethernet	RJ-45 (10 / 100Base-T)
Protokol	IPv4 / IPv6, HTTP, HTTPS, SSL, TCP / IP, UDP, UPnP, ICMP, IGMP, SNMP, RTSP, RTP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, PPPOE, DDNS, FTP, IP Filtresi, QoS, Bonjour, 802.1 x
ONVIF	ONVIF PSIA CGI
Akış Yöntemi	Tek Noktaya Yayın / Çok Noktaya Yayın
Maks. Kullanıcı Erişimi	20
Direkt Depolama	Micro SD (128GB) Bellek durumu göstergesi (Normal / Hata / Etkin / Biçimlendirme / Kilitleme), NAS (Network Attached Storage), anlık kayıt için yerel PC
Yazılım Yönetimi	Akıllı PSS, DSS
Akıllı Telefon	Android, ios
Sertifikalar	
Sertifikalar	CE (EN 60950: 2000) FCC (FCC Bölüm 15 Subpart B)
Arayüz	
Video Arayüzü	BNC (1.0Vp-p / 75Ω), PAL / NTSC (HDCVI Opsiyonel)
Ses Arayüzü	Giriş / Çıkış 1 Giriş / 1 Çıkış
RS485	Mevcut
Alarm	7/2 Giriş / Çıkış
Güç	
Güç Kaynağı	24V AC ± 25%
Güç Tüketimi	Maks. 70W (24V AC, Isıtıcı)
Çevre Koşulları	
Çalışma Koşulları	-40 ° C ~ + 70 ° C (-40 ° F ~ + 158 ° F) /% 90'dan daha düşük RH
Dayanıklılık Koşulları	-40 ° C ~ + 70 ° C (-40 ° F ~ + 158 ° F) /% 95'den az RH

TPC-PT8320P-100Z30

Termal Network Hybrid PTZ

Koruma Sertifikası	IP66
Kasa	Metal
Boyutlar	360mm x 252mm x 464mm
Net Ağırlık	17kg

