

## XVR5232AN

### 32 Kanal Penta-brid 1080P Lite 1U Dijital Video Kaydedici

#### Genel Özellikler



- Dahili işlemci
- H.264+/H.264 dual-stream video sıkıştırma
- HDCVI / AHD / TVI / CVBS / IP video girişleri mevcut
- Maks. 32 kanal IP kamera girişi
- Maks. 128Mbps Gelen Bant Genişliği
- Koaksiyel kablo üzerinden uzun iletim mesafesi
- 16 TB'a kadar 2 SATA HDD'yi destekler.



#### Teknik Özellikler

| Dahua XVR5232AN Teknik Özellikleri |  |
|------------------------------------|--|
| <b>Sistem</b>                      |  |
| Ana İşlemci                        | Gömülü İşlemci   |
| İşletim Sistemi                    | Gömülü LINUX   |
| <b>Ekran</b>                       |  |
| Arayüz                             | 1 HDMI, 1 VGA, 1 TV  |
| Çözünürlük                         | 1920 × 1080, 1280 × 1024, 1280 × 720, 1024 × 768                                   |
| Bölünmüş Ekran                     | 1/4/8/9/16/25/36   |
| OSD                                | Kamera başlığı, Zaman, Video kaybı, kamera kilidi, Hareket algılama, kayıt         |
| <b>Video Algılama ve Alarm</b>     |  |
| Tetikleyen Olaylar                 | Kayıt, PTZ, Tur, Video Push, E-posta, FTP, Anlık Görüntü, Buzzer ve Ekran İpuçları |
| Video Algılama                     | Hareket Algılama, MD Bölgeleri: 396 (22 × 18), Video Kaybı ve Tamperleme           |
| Alarm Girişi                       | -  |
| Alarm Çıkışı                       | -  |
| <b>Playback ve Yedekleme</b>       |  |
| Playback                           | 1/4/9/16   |

## XVR5232AN

### 32 Kanal Penta-brid 1080P Lite 1U Dijital Video Kaydedici

|                            |   |
|----------------------------|---|
| Arama Modu                 | Zaman / Tarih, Alarm, MD ve Tam Arama (saniye hassasiyetinde)   |
| Playback Fonksiyonu        | Yürüt, Duraklat, Durdur, Geri Sar, Hızlı oynat, Yavaş Oynat, Sonraki Dosya, Önceki Dosya, Sonraki Kamera, Önceki Kamera, Tam Ekran, Tekrarla, Karışık, Yedek Seçimi, Dijital Zoom |
| Yedekleme Modu             | USB Aygıtı / Network  |
| <b>Depolama</b>            |   |
| Dahili HDD                 | Her disk için 8 TB kapasiteye kadar 2 SATA Ports  |
| eSATA                      | -   |
| <b>Arayüz</b>              |   |
| USB                        | 2 USB Ports (1 USB 3.0,1 USB 2.0)   |
| RS232                      | -   |
| RS485                      | PTZ Kontrolü için, 1 port   |
| Diğer Markalarla Uyumluluk | DAHUA, Arecont Vision, AXIS, Bosch, Brickcom Canon CP Artı, Dynacolor, Honeywell, Panasonic, Pelco, Samsung, Sanyo, Sony, Videotec, Vivotek vb.                                   |
| <b>Ses ve Görüntü</b>      |   |
| HDCVI Kamera Girişi        | 32 Kanal  |
| IP Kamera Girişi           | 32 Kanal, her kanal 5 MP'ye kadar   |
| Ses Giriş / Çıkış          | 1/1, RCA  |
| İki Yönlü Konuşma          | Ses girişi / çıkışı, RCA'yı tekrar kullanma   |
| <b>Kayıt</b>               |   |
| Sıkıştırma                 | H.264 + / H.264   |
| Çözünürlük                 | 1080P, 1080N, 720P, 960H, D1, HD1, BCIF, CIF, QCIF  |
| Frame Oranı                | Ana akış: 1080P (1 ~ 15fps)<br>1080N / 720P / 960H / D1 / HD1 / BCIF / CIF / QCIF (1 ~ 25 / 30fps)<br>Sub steram: D1 / CIF / QCIF (1 ~ 15fps)                                     |
| Bit Hızı                   | Kanal başına 1Kbps ~ 6144Kbps   |
| Kayıt Modu                 | Manuel, Plan (Düzenli, Sürekli), MD (Video algılama: Hareket Algılama, Video Kaybı, Sabotaj), Alarm, Durdur   |
| Kayıt Aralığı              | 1 ~ 60 dak (varsayılan: 60 dak), Ön kayıt: 1 ~ 30 sn, Kayıt sonrası: 10 ~ 300 sn  |
| <b>Network</b>             |   |

## XVR5232AN

### 32 Kanal Penta-brid 1080P Lite 1U Dijital Video Kaydedici

|                         |  |
|-------------------------|--|
| Arayüz                  | 1 RJ-45 Port (1000M)   |
| Network Fonksiyonu      | HTTP, TCP / IP, IPv4 / IPv6, UPnP, RTSP, UDP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, IP Filtresi, PPPoE, DDNS, FTP, Alarm Sunucusu, P2P, IP Arama (Dahua IP kamera, DVR, NVS, vb.)      |
| Maks. Kullanıcı Erişimi | 128 kullanıcı  |
| Akıllı Telefon          | iPhone, iPad, Android  |
| ONVIF                   | ONVIF 2.4.1 CGI uyumlu   |
| <b>Güç</b>              |  |
| Güç Kaynağı             | DC 12V / 5A  |
| Güç Tüketimi            | <20W (HDD Olmadan)   |
| <b>Çevre Koşulları</b>  |  |
| Çalışma Koşulları       | -10 ° C ~ + 55 ° C (+ 14 ° F ~ 131 ° F),% 0 ila 90 RH  |
| Dayanıklılık Koşulları  | -20 ° C ~ + 70 ° C (-4 ° F ~ + 158 ° F),% 0 ila 90 RH  |
| <b>Kasa</b>             |  |
| Boyutlar                | 1U, 375mm x 287mm x 53mm   |
| Net Ağırlık             | 2kg (HDD olmadan)  |
| Kurulum                 | Masaüstü kurulumu  |
| <b>Sertifikalar</b>     |  |
| Sertifikalar            | FCC: CFR 47 Bölüm 15 alt bölüm B, 2016<br>CE: EN 55032: 2015 (Sınıf B), EN 55024: 2010 + a1: 2015, EN 50130-4: 2011 + A1: 2014, EN 61000-3-2: 2014, EN 61000-3-3: 2013 |

# XVR5232AN

## 32 Kanal Penta-brid 1080P Lite 1U Dijital Video Kaydedici

