

## XVR7416L

### 16 Kanal Penta-brid 1080P 1.5U Dijital Video Kaydedici

#### Genel Özellikler



- Gömülü işlemci
- H.264+/H.264 dual-stream video sıkıştırma
- HDCVI / AHD / TVI / CVBS / IP video girişleri mevcut
- Maks. 12/24 kanal IP kamera girişleri , her kanal 5MP'ye kadar
- Maks. 48 / 96Mbps Gelen Bant Genişliği
- Akıllı Arama ve Akıllı Video Sistemi



#### Teknik Özellikler

Dahua XVR7416L Teknik Özellikleri	
<b>Sistem</b>	
Ana İşlemci	Gömülü İşlemci
İşletim Sistemi	Gömülü LINUX
<b>Ekran</b>	
Arayüz	2 HDMI, 1 VGA, 1 TV
Çözünürlük	1920 × 1080, 1280 × 1024, 1280 × 720, 1024 × 768
Bölünmüş Ekran	1/4/8/9/16/25
OSD	Kamera başlığı, Zaman, Video kaybı, kamera kilidi, Hareket algılama, kayıt
<b>Video Algılama ve Alarm</b>	
Tetikleyen Olaylar	Kayıt, PTZ, Tur, Alarm Çıkışı, Video Push, E-posta, FTP, Anlık Görüntü, Buzzer ve Ekran İpuçları
Video Algılama	Hareket Algılama, MD Bölgeleri: 396 (22 × 18), Video Kaybı , Sabotaj ve Tanı
Alarm Girişi	16 Kanal
Alarm Çıkışı	6
<b>Playback ve Yedekleme</b>	
Playback	1/4/9/16

## XVR7416L

### 16 Kanal Penta-brid 1080P 1.5U Dijital Video Kaydedici

Arama Modu	Zaman / Tarih, Alarm, MD ve Tam Arama (saniye hassasiyetinde) Akıllı Arama
Playback Fonksiyonu	Yürüt, Duraklat, Durdur, Geri Sar, Hızlı oynat, Yavaş Oynat, Sonraki Dosya, Önceki Dosya, Sonraki Kamera, Önceki Kamera, Tam Ekran, Tekrarla, Karışık, Yedek Seçimi, Dijital Zoom
Yedekleme Modu	USB Aygıt / Network
<b>Depolama</b>	
Dahili HDD	4 SATA Ports, her disk için 8 TB'a kadar kapasite
eSATA	1 Port
<b>Arayüz</b>	
USB	3 USB Ports (1 USB 2.0, 2 USB 3.0)
RS232	PC İletişimi ve Keyboard için, 1 port
RS485	PTZ Kontrolü için, 1 port
RS422	PTZ Kontrolü için, 1 port
Diğer Markalarla Uyumluluk	DAHUA, Arecont Vision, AXIS, Bosch, Brickcom Canon CP Artı, Dynacolor, Honeywell, Panasonic, Pelco, Samsung, Sanyo, Sony, Videotec, Vivotek vb.
<b>Ses ve Görüntü</b>	
HDCVI Kamera Girişi	16 Kanal
IP Kamera Girişi	16 + 8 Kanal, her kanal 5 MP'ye kadar
Ses Giriş / Çıkış	4/1, BNC
İki Yönlü Konuşma	1 Mikrofon Girişi, 1 Mikro Çıkışı, BNC
<b>Kayıt</b>	
Sıkıştırma	H.264 + / H.264
Çözünürlük	1080P, 720P, 960H, D1, HD1, BCIF, CIF, QCIF
Frame Oranı	Ana akış: 1080P / 720P / 960H / D1 / HD1 / BCIF / CIF / QCIF (1 ~ 25 / 30fps) Sub steram: D1 / CIF / QCIF (1 ~ 25 / 30fps)
Bit Hızı	Kanal başına 1Kbps ~ 6144Kbps
Kayıt Modu	Manuel, Plan (Düzenli, Sürekli), MD (Video algılama: Hareket Algılama, Video Kaybı, Sabotaj), Alarm, Durdur
Kayıt Aralığı	1 ~ 60 dakika (varsayılan: 60 dak), Ön kayıt: 1 ~ 30 sn, Post-kayıt: 10 ~ 300 sn

## XVR7416L

### 16 Kanal Penta-brid 1080P 1.5U Dijital Video Kaydedici

<b>Network</b>	
Arayüz	1 RJ-45 Port (1000M)
Network Fonksiyonu	HTTP, TCP / IP, IPv4 / IPv6, UPnP, RTSP, UDP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, IP Filtresi, PPPoE, DDNS, FTP, Alarm Sunucusu, P2P, IP Arama (Dahua IP kamera, DVR, NVS, vb.)
Maks. Kullanıcı Erişimi	128 kullanıcı
Akıllı Telefon	iPhone, iPad, Android
ONVIF	ONVIF 2.4.1 CGI uyumlu
<b>Güç</b>	
Güç Kaynağı	AC100V-240V, 50 / 60Hz
Güç Tüketimi	<30W (HDD olmadan)
<b>Çevre Koşulları</b>	
Çalışma Koşulları	-10 ° C ~ + 55 ° C (+ 14 ° F ~ + 131 ° F), 86 ~ 106kpa
Dayanıklılık Koşulları	0 ° C ~ + 50 ° C (+ 32 ° F ~ + 122 ° F), 0 ~ 90% RH
<b>Kasa</b>	
Boyutlar	1,5U, 440mm x 417mm x 76mm
Net Ağırlık	6kg (HDD Olmadan)
Kurulum	Masaüstü kurulum / Raf montajlı
<b>Sertifikalar</b>	
Sertifikalar	FCC: Bölüm 15, Bölüm B: 2015 CE: EN 55032: 2015 (Sınıf B), EN 55024: 2010 + A1: 2015, EN 50130-4: 2011 + A1: 2014, EN 61000-3-2: 2014, EN61000-3-3: 2013 UL: EN60950-1: 2006 + A1: 2010 + A11: 2009 + 12: 2011 + A2: 2013

# XVR7416L

## 16 Kanal Penta-brid 1080P 1.5U Dijital Video Kaydedici

