

XVR8808

8 Kanal Penta-brid 4MP 2U Dijital Video Kaydedici

Genel Özellikler



- Gömülü İşlemci
- H.264 Çift-Akış video sıkıştırma
- HDCVI / AHD / TVI / CVBS / IP video girişi mevcut
- 12 MP Kanala Kadar Maks. 64 kanal IP Kamera girişi
- Maks. 256Mbps Bant genişliği, 384Mbps Bant kat genişliği
- Akıllı Arama ve akıllı video sistemi
- HDCVI/CVBS Çıkışı mevcut



Teknik Özellikler

Dahua XVR8808 Teknik Özellikleri	
Sistem	
Ana İşlemci	Gömülü İşlemci
İşletim Sistemi	Gömülü LINUX
Ekran	
Arayüz	2 HDMI(HDMI1 up to 4K, 2K), 1 VGA, 1 TV
Çözünürlük	3840×2160, 2560×1440, 1920×1080, 1280×1024, 1280×720, 1024×768
Bölünmüş Ekran	1/4/8/9/16/25/36
Özel Alan Makelemesi	4 Alana Kadar
OSD	Kamera başlığı, Zaman, Video kaybı, kamera kilidi, Hareket algılama, kayıt
Video Algılama ve Alarm	
Tetikleyen Olaylar	Kayıt, PTZ, Tur, Alarm Çıkışı, Video Push, e-posta, FTP, Anlık, Sesli ve Ekran İpuçları
Video Algılama	Hareket Algılama, MD Bölgeleri: 396 (22 × 18), Video Kaybı , Sabotaj ve Tanı
Alarm Girişi	16 kanal

XVR8808

8 Kanal Penta-brid 4MP 2U Dijital Video Kaydedici

Alarm Çıkışı	6 kanal
Playback ve Yedekleme	
Playback	1/4/9/16
Arama Modu	Zaman / Tarih, Alarm, MD ve Tam Arama (saniye hassasiyetinde)
İzleme Fonksiyonu	Shuffle, Yedekleme Seçimi, Dijital Zoom Tekrar, Durdur, Geri Sar Hızlı oyun, Yavaş Oynat Sonraki Dosya, Önceki Dosya, sonraki kamera, önceki kamera, Tam Ekran Pause Play
Depolama	
Dahili HDD	8 SATA Port, 8TB'a kadar kapasite
eSATA	1
Arayüz	
USB	4 USB Port (2USB 2.0 , 2 USB 3.0)
RS232	PC İletişimi ve Keyboard için, 1 Port
RS422	PTZ Kontrolü için, 1 Port
RS485	PTZ Kontrolü için, 1 Port
LOOP	HDCVI/CVBS 8 BNC
Diğer Markalarla Uyumluluk	DAHUA, Arecont Vision, AXIS, Bosch, Brickcom Canon CP Artı, Dynacolor, Honeywell, Panasonic, Pelco, Samsung, Sanyo, Sony, Videotec, Vivotek vb.
Ses	
HDCVI Kamera Girişi	8 Kanal
IP Kamera Girişi	64 Kanal, her kanal 12MP
Ses Giriş / Çıkış	16 Kanal girişi, 1 Kanal çıkışı
İki Yönlü Konuşma	1 Mikrofon girişi, 1 Mikrofon çıkışı, BNC
Kayıt	
Sıkıştırma	H.264 + / H.264
Çözünürlük	4MP, 1080P, 720P, 960H, D1, HD1, BCIF, CIF, QCIF
Frame Oranı	Ana Akış: CVI/AHD 4MP(1. ve 9. kanal) 1/16~25/30fps,others 1/16~15fps) CVI/AHD/TVI 1080P/720P/960H/D1/HD1/BCIF/CIF/ QCIF (1/16~25/30fps) Alt Akış: 960H/D1/CIF/QCIF(1/16~25/30fps)
Bit Hızı	Kanal Başına 1Kbps ~ 12288 Kbps

XVR8808

8 Kanal Penta-brid 4MP 2U Dijital Video Kaydedici

Kayıt Modu	Manuel, Plan (Düzenli, Sürekli), MD (Video algılama: Hareket Algılama, Video Kaybı, Sabotaj), Alarm, Durdur
Kayıt Aralığı	1 ~ 60 dakika (varsayılan: 60 dak), Ön kayıt: 1 ~ 30 sn, Post-kayıt: 10 ~ 300 sn
Network	
Arayüz	2 RJ-45 Port (1000M)
Ağ İşlevi	HTTP, TCP / IP, IPv4 / IPv6, UPnP, RTSP, UDP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, IP Filtresi, PPPoE, DDNS, FTP, Alarm Sunucusu, P2P, IP Arama (Destek DAHUA IP kamera, DVR, NVS, vb.)
Maks. Kullanıcı Erişim	128 kullanıcı
Akıllı Telefon	iPhone, iPad, Android
ONVIF	ONVIF 2.4.1 CGI uyumlu
Güç	
Güç Kaynağı	AC 100~240V, 50/60HZ
Güç Tüketimi	<40W (HDD ile)
Çevre Koşulları	
Çalışma Koşulları	-10 ° C ~ + 55 ° C (+ 14 ° F ~ + 131 ° F), 86 ~ 106kpa
Dayanıklılık Koşulları	0 ° C ~ + 50 ° C (+ 32 ° F ~ + 122 ° F), 0 ~ 90% RH
Kasa	
Boyutlar	2U, 440mm×455mm×95mm
Net Ağırlık	8.24 kg (HDD ile)

XVR8808

8 Kanal Penta-brid 4MP 2U Dijital Video Kaydedici

