

# DynaGuard™ DG900 Serisi

## Mini Network Video Kayıt Cihazı



DynaGuard™ 900 serisi Mini NVR 'ler 1080p lokal görüntü çıkışı ve Plug &Play desteğine sahip NVR lerdir. Dual stream özelliği ile kameralardaki çift akışı yeni 900 Serisi NVRler sistem entegratörleri ve son kullanıcılar için küçük ve orta ölçekli projelerde kullanılabilen açık platformlu bir sistemdir.

DG900 serisi NVR ler, ilave cihazlar kullanmaksızın, lokal görüntü çıkış portları ile size Full HD yüksek çözünürlüklü görüntüler sunar. IP kameralarda bulunan dual stream özelliğinin desteği ve 4 HDD slotlu DG900 serisi Mini NVR ler ile, sistem entegratörlerinin network ekipmanları, kurulum, kablolama maliyetlerini düşürecektir.

DynaGuard iCMS yazılımı DG900 serisi Mini NVR kullanıcıları için genişleyebilir bir client yazılımıdır. Bununla birlikte kullanıcılar iPhone, iPad ve android yazılımları ile uzak bağlantı sağlayabilir canlı ve kayıtlı görüntüleri mobile cihazlarından izleyebilirler

### ■ Temel Özellikler

#### Kurumsal Ağ Video Kaydedici

- HD Megapiksel NVR
- Hot swap
- Çoklu Ağ Kamera desteği

#### Teknoloji

- Full HD GUI
- Joystick Desteği
- AVI File Export
- Akıllı Arama
- USB Mouse / Klavye Desteği
- Dijital Yaklaşırma (8x)

#### Yükseltme Kitleri

- Joystick
- e-SATA Harici Depolama

#### Gelişmiş Fonksiyonlar

- Gömülü İşletim sistemi
- İstemci / Sunucu Sistemi
- Full HD Yerel Görüntü çıkışı
- Maksimum 32 IP Kamera Desteği
- H.264 / MPEG 4 / MJPEG Kayıt ve Oynatma
- IP Kamera Tak & Çalıştır Desteği
- IP Kamera çoklu akış desteği
- Maksimum 4 SATA /SAS HDD Destekler
- 6 TB HDD Destekler
- Kanal başına kayıt yapılandırma
- UPnP™ desteği
- ONVIF ve RTSP Desteği
- Çoklu marka desteği ( 100 den fazla marka )
- iPhone, iPad ve Android Akıllı Telefon APPs desteği

# DynaGuard™ DG900 Serisi - Mini Network Video Kaydedici

NVR	DG908	DG916	DG932
İşletim sistemi		Gömülü OS	
İstemci / Sunucu		Destekler	
Video Çözünürlük	2592x1944, 2048x1536, 1920x1080, 1280x960, 1280x720, 960x720, 800x600, 640x480, 640x360, 320x240		
IP Kamera Girişi (Gerçek zamanlı kayıt)	8 ch	16 ch	32 ch
Dijital / VGA / HDMI Çıkış		1024 x 768, 1280 x 1024, 720p, 1080p	
Video Kayıt		H.264 / MPEG4 / MJPEG	
Düzen yapma		Destekler	
Windows Servis Tabanlı		Destekler	
<b>Kontrol</b>			
Çoklu Dil	İngilizce / Almanca / Fransızca / İtalyanca / Portekizce / Korece / Rusça / Basit Çince / Türkçe / İspanyolca		
Ön Panel Kontrolü		Güç Açık/Kapalı Sistem Reset	
Gösterge		Alarm Güç durumu / HDD / LAN etkinliği	
Kayıt Modu		Sürekli, Takvim, Olay (Hareket, Alarm ve Video Kaybı)	
Kayıt Çözünürlüğü		Sınırsız	
DLT/Pre-Alarm/Veri koruma		Yapılandırılabilir	
Kayıt oynatma	1 / 2 / 4 / 8 Kanal izleme	1 / 2 / 4 / 8 / 16 Kanal izleme	1 / 2 / 4 / 8 / 16 / 32 Kanal izleme
İzleme Modu		İleri, Geri, Adım-Adım ve farklı Hızlarda	
Kayıt Bulma		Takvim, Olay, Zaman, Kamera Adı	
<b>Depolama</b>			
Dahili depolama arabirimi		(6TB) x Maksimum 4, 3.5" HDDs ( 24TB ); x 1, e-SATA Port	
DVDRW / Yazıcı		Standard / Opsiyonel	
USB Port		x 4, USB 2.0	
Yedekleme		Sunucu üzerinden, NVR, e-SATA; izleme yazılımı üzerinden	
e-MAP		Destekler	
e-MAP İzleme		Destekler	
Haraket Algılama		Destekler	
Akıllı Arama		Destekler	
Güvenlik		Parola düzeyi (Kullanıcı ve Yönetici)	
İzleme yazılımı monitör desteği		2	
<b>Ağ ve Haberleşme</b>			
Throughput		400 Mbit	
Network Port (Uplink)	x 2, RJ-45, 10/100/1000 Mbps (Redundant – NIC Bonding – Load Balancing)		
Network Protocols	IPv4, IPv6, TCP/IP, RTSP, HTTP, SMTP, DHCP, NTP, UPnP, ONVIF		
Seçilebilir Kayıt Yolu		Destekler	
Alarm Olayları		Kayıt başlatma, Presete Gitme, Sesli Alarm Üretme	
Network Kesintisinde Alarm		Destekler	
Desteklenen Kameralar		Çoklu Marka	
Ses Desteği		Çift Yönlü ses desteği	
Utility Software		Client Software, DynaGuard™	
Eşzamanlı İzleyici		Sınırsız	
İşlemler	Canlı görüntü, Kayıt izleme, Kaydetme, Sistem Ayarları, PTZ kontrolü, Arşivleme		
<b>General</b>			
Akıllı Kurulum		Destekler	
Kullanıcı	8		16
Kullanıcı Yetkilendirme	Canlı izleme, kayıt izleme, PTZ, Resim kaydetme, kayıt export		
Yedekli Güç Kaynağı		N/A	
Çalışma Sıcaklığı		-10°C ~ 50°C / 14°F ~ 104°F	
Çalışabilme nem oranı		10% ~ 90% Non-condensing	
Enerji		AC 100~240V, 50-60Hz	
İzinler		CE / FCC / RoHS / UL	
<b>Gözetim</b>			
Kamera desteği ( ekran bazlı )		100	
Anlık Medya Değişimi		Destekler	
PTZ / Patrol / Preset Kontrol ( 256 )		Destekler	
Video Analitik		Destekler	
OSD		Destekler	
Yönetim		Client GUI	
Web server Desteği		Destekler	
Log Desteği		Destekler	
Playback Hızı		16x	
Çözünürlük / Bitrate Değişimi		Destekler	