

## SC-2104-4P NVR



### Özellikler ve işlevler

#### Profesyonel ve Güvenilir

- Çalışan sistemin yüksek güvenilirliğini sağlamak için çift işletim sistemi tasarımı
- Ağ bağlantısı kesildiğinde depolama güvenilirliğini artırmak için ANR teknolojisi

#### HD Girişi

- H.265 / H.264 / H.264 + video formatları
- Üçüncü parti ağ kameralarına bağlanabilir
- 4 IP kameraya bağlanabilir.
- 8 MP'ye kadar çözünürlükte kayıt
- Bağlı kamerayı 8 MP'ye kadar çözünürlükte canlı görüntüleme, depolama ve oynatmayı destekler.

#### HD Çıkışı

- HDMI / VGA çıkışı sağlandı
- 4K (3840 × 2160) çözünürlüğe kadar HDMI Video çıkışı

#### HD Depolama Alanı

- Kayıt ve yedekleme için bağlanabilir 1 SATA arabirimi
- Depolama alanı H.264 + kod çözme formatı kullanılarak etkin bir şekilde % 50 ila % 70 tasarruf sağladı.

#### HD İletim

- 1 kendini uyarlamalı 10M / 100Mbps ağ arabirimi
- 4 bağımsız PoE ağ arabirimi sağlanmıştır.

#### Çeşitli Uygulamalar

- Konfigürasyon, bilgi alma / verme, gerçek zamanlı bilgi ekranı, iki yönlü ses, yükseltme vb. Dahil IP kameraların merkezi yönetimi.
- Çok kanallı görüntü modunda atanmış kanal için anında oynatma
- Seçilen video alanı için akıllı arama; ve oynatma verimliliğini artırmak için akıllı oynatma

## Özellikler

Model		SC-2104-4P
Video/ Ses Giriş	IP video girişi	4-kanal
	Gelen bant genişliği	40 Mbps
	Giden bant genişliği	80 Mbps
Video/ Ses Çıkışı	HDMI/VGA Çıkışı Çözünürlük	HDMI: 4K (3840 × 2160)/30Hz, 1920 × 1080/60Hz, 1600 × 1200/60Hz, 1280 × 1024/60Hz, 1280 × 720/60Hz, 1024 × 768/60Hz
		VGA: 1920 × 1080/60Hz, 1600 × 1200/60Hz, 1280 × 1024/60Hz, 1280 × 720/60Hz, 1024 × 768/60Hz
	Ses Çıkışı	1-kanal, RCA (Linear, 1 K $\Omega$ )
Kodlama	Kodlama Biçimi	H.265/H.264/H.264+
	Kayıt Çözünürlüğü	8MP/6MP/5MP/4MP/3MP/1080p/UXGA/720p/VGA/4CIF/DCIF/2CIF/CIF/QCIF
	Senkronize Kayıt İzleme	4-kanal
	Kapasite	4-kanal @ 1080p
Hard disk	SATA	1HDD için 1 SATA arabirimi
	Kapasite	Up to 6TB capacity for each disk
Ağ Yönetimi	Ağ Protokol	TCP/IP, DHCP, Cloud P2P, DNS, DDNS, NTP, SADP, SMTP, NFS, iSCSI, UPnP™, HTTPS
Harici Arayüz	İki yönlü ses	1-kanal, RCA (2.0 Vp-p, 1k $\Omega$ )
	Ağ Arayüzü	1 RJ-45 100 Mbps tam çift yönlü Ethernet arayüzü
	USB arabirimi	Ön panel: 1 × USB 2.0; Arka panel: 1 × USB 2.0
POE Arabirimi	Arayüzü	4 RJ-45 100 Mbps tam çift yönlü Ethernet arayüzleri
	Güç	≤ 40 W
	Desteklenen standart	IEEE 802.3 af/at
Genel	Güç kaynağı	48 VDC
	Güç	≤ 65 W
	Tüketim (sabit disk olmadan)	≤ 10 W (Yetki Belgesini etkinleştirmeden)
	Çalışma Sıcaklığı	-10 to +55° C (14 to 131° F)
	Çalışma Nemi	10 - 90 %
	Kasa	1U kasa
	Boyut (W × D × H)	315 × 240 × 48 mm (12.4" × 9.4" × 1.9")
Ağırlık (sabit disk olmadan)	≤ 1 kg (2.2 lb)	