

SC-2116-2-SH NVR



Özellikler ve Fonksiyonlar

Profesyonel ve Güvenilir

- Çalışan sistemin yüksek güvenilirliğini sağlamak için çift işletim sistemi tasarımı
- Ağ bağlantısı kesildiğinde depolama güvenilirliğini artırmak için ANR teknolojisi

HD Girişi

- H.265/ H.265+/H.264/H.264+/MPEG4 video formatı
- Üçüncü parti ağ kameralarına bağlanabilir.
- 16'ye kadar IP kameraya bağlanabilir.
- 8 MP'ye kadar çözünürlükte kayıt
- Bağlı kamerayı 8 MP'ye kadar çözünürlükte canlı görüntüleme, depolama ve oynatmayı destekler.

HD Çıkışı

- HDMI ve VGA bağımsız çıkışlar sağlandı.
- 4K (3840 × 2160) çözünürlüğe kadar HDMI Video çıkışı

HD Depolama Alanı

- Kayıt ve yedekleme için bağlanabilir en çok 2 SATA arabirimi
- Depolama alanı H.264 + kod çözme formatı kullanılarak etkin bir şekilde % 50 ila % 70 tasarruf sağladı

HD İletim

- 1 self-adaptive 10 M/100 M/1000 Mbps Ağ Arabirimi

Çeşitli Uygulamalar

- Konfigürasyon, bilgi alma / verme, gerçek zamanlı bilgi ekranı, iki yönlü ses, yükseltme vb. Dahil IP kameraların merkezi yönetimi.
- Akıllı IP kameralara bağlanabilir, oynatılması ve yedeklenmesi gerçekleştirilebilir.
- Çok kanallı görüntü modunda atanmış kanal için anında oynatma
- Seçilen video alanı için akıllı arama; ve oynatma verimliliğini artırmak için akıllı oynatma
- HDD kota ve grup modlarını destekler; Farklı kanallara farklı kapasiteler atanabilir.

Temel Özellikler

Model	SC-2116-2-H	
Video/ Ses Girişi	IP Video girişi	16 Kanal
	Gelen Band Genişliği	160 Mbps
	Giden Band Genişliği	160 Mbps
Video/ Ses Çıkışı	HDMI Çıkışı Çözünürlüğü	4K (3840 × 2160)/30Hz, 2K (2560 × 1440)/60Hz, 1920 × 1080/60Hz, 1600 × 1200/60Hz, 1280 × 1024/60Hz, 1280 × 720/60Hz, 1024 × 768/60Hz
	VGA Çıkışı Çözünürlüğü	1920 × 1080/60Hz, 1280 × 1024/60Hz, 1280 × 720/60Hz, 1024 × 768/60Hz
	Ses Çıkışı	1-kanal, RCA (Linear, 1 KΩ)
Kod Çözme	Kod çözme biçimi	H.265/H.265+/H.264/H.264+/MPEG4
	Kayıt çözünürlük	8MP/6MP/5MP/4MP/3MP/1080p/UXGA/720p/VGA/4CIF/DCIF/2CIF/CIF/QCIF
	Senkronize kayıt izleme	16kanal
Ağ yönetim	Kapasite	2-kanal @ 4K, or 8-kanal @ 1080p
	Ağ protokol	TCP/IP, DHCP, HIK Cloud P2P, DNS, DDNS, NTP, SADP, SMTP, NFS, iSCSI, UPnP™, HTTPS
Hard disk	SATA	2 SATA arayüzeyi
	Kapasite	Her bir HDD için 6 TB'a kadar kapasite
Harici arayüz	İki yönlü ses	1-kanal, RCA (2.0 Vp-p, 1kΩ)
	Ağ Arabirimi	1, RJ-45 10/100/1000 Mbps self-adaptive Ethernet
	USB arabirimi	Ön panel: 1 × USB 2.0; Arka panel: 1 × USB 3.0
	Alarm Giriş/Çıkış	4/1
	Güç kaynağı	12 VDC
	Güç	≤ 40 W
General	Tüketim (sabit disk olmadan)	≤15 W
	Çalışma Sıcaklığı	-10 - +55°C (14 - 131°F)
	Çalışma Nemi	10 - 90 %
	Kasa	385 mm kasa
	Boyutlar (W × D × H)	385 × 315 × 52 mm (15.2" × 12.4" × 2.0")
	Ağırlık (sabit disk olmadan)	≤ 1 kg (2.2 lb)