

SC-BF4102-NL

4MP H.265 Bullet Kamera



Temel Özellikler

| | |
|-----------------------------|--|
| Model NO. | SC-BF4102-NL |
| Kamera | |
| Resim Sensörü | 1/3 "OV Yüksek çözünürlüklü CMOS Sensörü |
| Çözünürlük | 4MP |
| Etkin Piksel | 2688(H)*1520(V) |
| Sıkıştırma | H.264/H.265/JPEG/AVI/MJPEG |
| TV sistemi | PAL/NTSC |
| Elektronik Deklanşör Süresi | Otomatik: PAL 1/25-1/10000Sec; NTSC 1/25-1/10000Sec |
| S/N Oranı | ≥52dB |
| Tarama sistemi | Progressive |
| Video Çıkışı | Ağ |
| Reset Butonu | Opsiyonel |
| Lens | |
| Odak Uzunluğu | 6mm |
| Odak Kontrolü | Sabit |
| Lens Tipi | Sabit |
| Piksel | 4MP |
| Gece görüşü | |
| Kızılötesi led | 42μ x 4PCS |
| Kızılötesi mesafe | 40M |
| IR Durumu | 10 Lux By CDS Altında |
| IR Güç Açık | CDS Otomatik Kontrol |
| Ağ | |
| Ethernet | RJ-45 (10/100Base-T) |
| Protokol | TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, NTP, SMTP |
| ONVIF | Destek ONVIF 2.4 |
| P2P | EVET, QR Kodunu Destekleyin |
| POE | Dahili, Destek IEEE 802.3af |
| Video Gecikmesi | 0.3S (Lan içinde) |
| Ana Akış 1 | 2560*1440@20fps |
| Ana Akış 2 | 2304*1296@30fps |
| Ana Akış 3 | 1920*1080@30fps |
| Alt Akış 1 | 720*480@20fps 720*480@30fps |
| Alt akış 2 | / |
| Alt Akış 3 | / |
| Third Stream | 352*288@20fps 352*288@30fps |
| IE Tarayıcı | IE8-11, Google Chrome, Firefox, Safari, Mac Safari |
| Akıllı Telefon | iPhone, iPad, Android, Android Pad |
| Kamera Özellikleri | |
| Gündüz / Gece | Renkli/ B&W (IR-CUT) |
| Görüntü Yapılandırması | Doğgunluk / Parlaklık / Kontrast / Netlik, Ayna, 3D NR, Beyaz Dengesi, FLK (Titreşim Kontrolü) |
| Starlight | / |
| Koridor Şekli | Destekler |
| Defog Modu | Destekler |
| ROI | / |
| BLC | Destekler |
| HDR | / |
| WDR | Destekler |
| Hareket Algılama | Destekler |
| Gizlilik Maskeleyme | 3 Dikdörtgen Bölge |
| Kayıt modu | NVR/NAS/CMS/Web |
| Dil | Çince, İngilizce, Bulgarca, Lehçe, Farsça, Almanca, Rusça, Fransızca, Korece, Portekizce, Japonca, Türkçe, İspanyolca, İbranice, İtalyan, Nederlands |
| Arabirimi | |
| Ses | Opsiyonel |
| Alarm | / |
| SD Kart Slotu | Maks. 64GB destekler |
| RS485 | / |
| Genel | |
| Muhafaza | Plastik ,IP66 |
| Anti-cut Braket | Opsiyonel |
| IR Cut Filter | Destekler |
| Çalışma Sıcaklığı | -20°C ~ +60°C RH95% Maks. |
| Depolama sıcaklığı | -20°C ~ +60°C RH95% Max |
| Güç kaynağı | DC12V±10%, 1000mA |
| Boyut | 162(W) x 88(H) x 86(D)mm |
| Ağırlık | 600g |