

SC-BM4102-NL

4MP H.265 Motorize Bullet Kamera



Teknik Özellikler

Model NO.	SC-BM4102-NL
Kamera	
Resim Sensörü	1/3 "OV Yüksek çözünürlüklü CMOS Sensörü
Çözünürlük	4MP
Etkin Piksel	2688(H)*1520(V)
Sıkıştırma	H.264/H.265/JPEG/AVI/MJPEG
TV Sistemi	PAL/NTSC
Elektronik Deklanşör Süresi	Otomatik: PAL 1/25-1/10000Sec; NTSC 1/25-1/10000Sec
S/N Oranı	≥52dB
Tarama sistemi	Progressive
Video Çıkışı	Ağ
Reset Butonu	Opsiyonel
Lens	
Odak Uzunluğu	2.7-13.5mm
Odak Kontrolü	Otomatik
Lens Tipi	Motorize
Piksel	4MP
Gece görüşü	
Kızılötesi led	42μ x 4PCS
Kızılötesi mesafe	40M
IR Durumu	CDS tarafından 10 Lux altında
IR Güç Açık	CDS Otomatik Kontrol
Ağ	
Ethernet	RJ-45 (10/100Base-T)
Protokol	TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, NTP, SMTP
ONVIF	Destekler ONVIF 2.4
P2P	EVET, QR Kodunu Destekleyin
POE	Dahili, Destek IEEE 802.3af
Video Gecikmesi	0.3S (Lan içinde)
Ana Akış 1	2560*1440@20fps
Ana Akış 2	2304*1296@30fps
Ana Akış 3	1920*1080@30fps
Alt Akış 1	720*480@20fps 720*480@30fps
Alt Akış 2	/
Alt Akış 3	/
Third Stream	352*288@20fps 352*288@30fps
IE Tarayıcı	IE8-11, Google Chrome, Firefox, Safari, Mac Safari
Akıllı Telefon	iPhone, iPad, Android, Android Pad
Kamera Özellikleri	
Gündüz / Gece	Renkli/ B&W (IR-CUT)
Görüntü Yapılandırması	Doğgunluk / Parlaklık / Kontrast / Netlik, Ayna, 3D NR, Beyaz Dengesi, FLK (Titreşim Kontrolü)
Starlight	/
Koridor Şekli	Destekler
Defog Modu	Destekler
ROI	/
BLC	Destekler
HDR	/
WDR	Destekler
Hareket Algılama	Destekler
Gizlilik maskeleyme	3 Dikdörtgen Bölge
Kayıt modu	NVR/NAS/CMS/Web
Dil	Çince, İngilizce, Bulgarca, Lehçe, Farsça, Almanca, Rusça, Fransızca, Korece, Portekizce, Japonca, Türkçe, İspanyolca, İbranice, İtalyan, Nederlands
Arabirimi	
Ses	Opsiyonel
Alarm	/
SD Kart Slotu	Destekler Maks. 64GB
RS485	/
Genel	
Muhafaza	Plastik ,IP66
Anti-cut Braket	Opsiyonel
IR Cut Filter	Var
Çalışma Sıcaklığı	-20°C ~ +60°C RH95% Maks.
Depolama sıcaklığı	-20°C ~ +60°C RH95% Maks.
Güç Kaynağı	DC12V±10%, 1000mA
Boyut	162(W) x 88(H) x 86(D)mm
Ağırlık	600g