

SC-DF2202-A



Temel Özellikler

- 2 megapiksele kadar (1920 × 1080) çözünürlük
- Yüksek sıkıştırma oranı ile standart video sıkıştırması, ROI (ilgi bölgesi) kod çözümü
- Progresif tarama, CMOS, gömülü marjin olmadan video hareketi yakalama
- Mobil takip için alt-akış ve çift akış desteği
- Yüksek performans ve uzun çalışma ömrü, kızılötesi LED, yaklaşık 10-30 metre IR mesafesi
- Çift yönlü ses
- Ses I/O
- Otomatik anahtarlar IR kesme filtresi
- PoE (Ethernet üzerinden güç)
- Yerleşik Micro SD/SDHC/SDXC kart yuvası, 128 GB'ye kadar
- Giriş Koruma Düzeyi: IP67
- Darbe Koruma: IEC60068-2-75 test, Eh, 20J; EN50102, IK10'a kadar
- Diğer fonksiyonlar: dönüş modu, alarm, sıfırlama düğmesi vb.
- Akıllı fonksiyon desteği: ihlal tespit ve sınır aşımı tespiti desteği
- İkinci kez video arama ve analizi için NVR'ye uyumlu VCA desteği

Özellikler

Model	SC-DF2202-A
	2 megapiksel CMOS ICR Şiddete karşı dayanıklı Kızılötesi ağ Bullet Kamera
Kamera	
Görüntü Sensörü	1/2,8" Progresif tarama CMOS
Min. Işıklandırma	0,01 Lüks @ (F1,2, AGC ON), IR'li 0 Lüks 0,028 Lüks @ (F2,0, AGC ON) ,IR'li 0 Lüks
Obruatör Hızı	1/3 sn. ile 1/100.000 sn. arası
Lens	4 mm@ F2.0 (2,8 mm, 6 mm opsiyonel)
	Görüş Açısı: 106°(2,8 mm), 85°(4 mm) , 52°(6 mm)

Lens Montajı	M12
Gece ve Gündüz	Otomatik anahtarla IR kesme filtresi
Dijital Gürültü Azaltma	3D DNR
Geniş Dinamik Aralık	Dijital WDR
Açı Ayarı	Yatay-Dikey Kaydırma: 0° - 355°, Aşağı-Yukarı Kaydırma: 0° -75°, Dönüş: 0-355°
Sıkıştırma Standardı	
Video Sıkıştırma	H.264/MJPEG
H.264 tipi	Ana Profil
Video Bit Hızı	32 Kbps – 8 Mbps
İkili Akış	Evet
Ses Sıkıştırması (-S)	G.711/G.722.1/G.726/MP2L2
Ses Bit Hızı (-S)	64 Kbps(G.711)/16 Kbps(G.722.1)/16 Kbps(G.726)/32-128 Kbps(MP2L2)
Görüntü	
Maks. Çözünürlük	1920 x 1080
Kare Hızı	50 Hz: 25fps(1920 x 1080), 25fps (1280 x 960), 25fps (1280 x 720) 60 Hz: 30fps(1920 x 1080), 30fps (1280 x 960), 30fps (1280 x 720)
Görüntü Ayarları	Müşteri yazılımı ya da internet tarayıcısıyla ayarlanabilen dönme modu, Doygunluk, Parlaklık, Kontrast
Arka ışık dengeleme	Evet, bölge opsiyonel
ROI	Destek
Ağ	
Ağ Depolama	Yerel Depolama: Yerleşik Micro SD/SDHC/SDXC kart yuvası, 128 GB'ye kadar. NAS (NFS,SMB/CIFS desteği)
Alarm Tetikleyicisi	İhlal tespiti, sınır aşım tespiti, hareket tespiti, dinamik analiz, kurcalama alarmı, ağ bağlantısının kesilmesi, IP adresi çakışması, depolama dolu, depolama hatası
Protokoller	TCP/IP,ICMP,HTTP,HTTPS,FTP,DHCP,DNS,DDNS,RTP,RTSP,RTCP, PPPoE,NTP,UPnP,SMTP,SNMP,IGMP,802.1X,QoS,IPv6,Bonjour
Güvenlik	Kullanıcı Kimliği Doğrulama, Filigran
Standart	ONVIF, PSIA, CGI, ISAPI
Arabirim	
İletişim Arabirimi	1 RJ45 10M/100M Ethernet arabirim
Alarm Arabirimi	1 alarm I/O (Giriş /Çıkış)
Ses arabirimi	1 ses I/O (Giriş /Çıkış)
Genel	
Çalışma Koşulları	-30 °C – 60 °C arası (-22 °F – 140 °F arası) %95 ya da daha az nem (yoğuşmasız)
Güç Kaynağı	12 V DC ± %10

	PoE (802,3af)
Güç Tüketimi	Maks. 5 W
Giriş Koruma Düzeyi:	IP67
IR Menzili	30 metre
Darbe Koruma	IEC60068-2-75Eh, 20J; EN50102, IK10'ya kadar
Ebatlar	Φ111 × 82 (4,4" × 3,2")
Ağırlık	500 g (1,1 lb)