

SC-DM4302-S

4.0 MP Motorize VF Ağ Dome Kamera



Temel Özellikler

- 1/3 "aşamalı tarama CMOS
- 2560 × 1440@20fps
- 2.8 mm to 12 mm motorize lens
- H.265+, H.265, H.264+, H.264
- İkili Akış
- 120 dB WDR (Geniş dinamik alan)
- 3D DNR (Dijital Gürültü Azaltma)
- 30 m IR aralığına kadar
- PoE (Ethernet üzerindeki güç)
- IP67

Özellikler

Kamera	
Görüntü Sensörü	1/3 "aşamalı tarama CMOS
Min. Aydınlatma	Renk: 0.01 Lux @ (F1.2, AGC AÇIK), 0.018 Lux @ (F1.6, AGC AÇIK)
Deklanşör hızı	1/3 - 1/100, 000 s, yavaş çekim destek
Yavaş Deklanşör	Var
Otomatik İris	Yok
Gündüz & Gece	IR kesme filtresi
Dijital Gürültü Azaltma	3D DNR
WDR	120 dB
Açı Ayarı	Pan: 0 ° ila 355 °, eğim: 0 ° ila 70 °, dönüş: 0 ° ila 360 °
Lens	
Odak uzaklığı	2.8 - 12 mm motorize
Açıklık	F1.6
Fokus	Oto
FOV	Yatay görüş alanı: 98 ° - 28 °, Dikey görüş alanı: 51 ° ila 16 ° Diyagonal görüş alanı: 115 ° ila 32 °
Lens Montajı	Ø14
IR	
IR Mesafesi	30 m'ye kadar
Dalga Boyu	850 nm
Sıkıştırma Standardı	
Video Şıkıştırma	Ana akış: H.265 / H.264 Alt akış: H.265 / H.264 / MJPEG
H.264 Tipi	Başlangıç Profili / Ana Profil / Yüksek Profil
H.264+	Ana akış destekleri
H.265 Tipi	Ana Profil
H.265+	Ana akım destekleri
Video Bit Hızı	32 Kbps - 8 Mbps
Akıllı Özellik-set	
ROI	Ana akış ve alt akış için 1 sabit bölge
Görüntü	
Maks. Çözünürlük	2560 × 1440
Ana akım Maks. Kare hızı	50Hz: 20fps (2560 × 1440), 25fps (2304 × 1296, 1920 × 1080, 1280 × 720) 60Hz: 20fps (2560 × 1440), 30fps (2304 × 1296, 1920 × 1080, 1280 × 720)
Alt akış Maks. Kare hızı	50Hz: 25fps (640 × 480, 640 × 360, 320 × 240) 60Hz: 30fps (640 × 480, 640 × 360, 320 × 240)
Görüntü Geliştirme	BLC, 3D DNR
Resim Ayarı	Doğunluk, parlaklık, kontrast, netlik, AGC, istemci yazılımı veya web tarayıcısı tarafından ayarlanabilen beyaz dengesi
Gündüz / Gece Anahtarı	Otomatik, zamanlanmış
Ağ	
Ağ Depolama Alanı	Micro SD / SDHC / SDXC kartı (128G), yerel depolama ve NAS (NFS, SMB / CIFS), ANR
Alarm Tetiği	Hareket algılama, video müdahale alarmı, ağ bağlantısı kesildi, IP adresi çakıştı, yasadışı giriş
Protokoller	TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, PPPoE, NTP, UPnP, SMTP,

	SNMP, IGMP, 802.1X, QoS, IPv6, UDP, Bonjour
Genel Fonksiyonlar	Tek tuşla sıfırlama, anti-titreşim, ayna, şifre koruması, gizlilik maskesi, filigranı, IP adresi filtresi
Ürün Yazılımı Sürümü	5.5.3
API	ONVIF (PROFİL S, PROFİLİ G), ISAPI
Eşzamanlı Canlı İzleme	6 kanala kadar
Kullanıcı / Sunucu	32 kullanıcıya kadar 3 seviye: Yönetici, Operatör ve Kullanıcı
Yazılım	SNS-1000
İnternet Tarayıcısı	IE8+, Chrome 31.0-44, Firefox 30.0-51, Safari 8.0+
Arabirim	
İletişim arayüzü	1 RJ45 10M / 100M Ethernet portu
Video Çıkışı	1Vp-p kompozit çıkış (75 Ω / BNC)
Sıfırlama Düğmesi	Var
Genel	
Çalışma koşulları	-30 ° C ila 50 ° C (-22 ° F ila 122 ° F), nem:% 95 veya daha az (yoğuşmasız)
Güç kaynağı	12 VDC ±% 25, 5.5 mm koaksiyel güç fişi PoE (802.3af, sınıf 3)
Güç Tüketimi ve Akımı	12 VDC, 0.8 A, Maks: 10 W; PoE: (802.3af, 36 V ila 57 V), 0.35 A ila 0.2 A, Maks: 12 W
Koruma Standardı	IP67, IK10 TVS 2000V yıldırımdan koruma, aşırı gerilim koruması ve gerilim geçici koruma
Malzeme	Metal & Plastik
Boyut	Kamera: Φ 141 mm × 99,9 mm (5,6 "× 3,9") Paketle: 140 mm × 140 mm × 154 mm (5.5 "× 5.5" × 6.1 ")
Ağırlık	Kamera: yaklaşık. 820 g (1.8 lb.) paketi ile: yaklaşık. 1200 g (2.6 lb.)