

SC-DV4212-WA 4 MP WDR Vari- focal Dome Ađ Kamerası



Özellikler

- 1/3" Progresif tarama CMOS
- 4 megapiksele kadar çözünürlük
- 120 dB WDR
- 3D DNR
- 30 metreye kadar IR menzili
- Yerleşik Micro SD/SDHC/SDXC kart yuvası, 128 GB'ye kadar
- Ses/Alarm IO
- 12 V DC \pm %10 & PoE (802.3af)
- H.264+ desteđi
- IP67
- IK10

Aksesuarlar :



DS-1273ZJ-135

Duvara monte

Özellikler

| Kamera | |
|-----------------------------|---|
| Görüntü Sensörü | 1/3" Progresif tarama CMOS |
| Min. Işıklandırma | 0,01Lüks @(F1,2, AGC ON), 0,014 Lüks @(F1,4, AGC ON), IR'li 0 Lüks |
| Obruatör Hızı | 1/3 sn. ~ 1/10.000 sn. |
| Yavaş Obruatör | Destek |
| Lens | 2,8 - 12 mm @ F1,4 |
| Açı Ayarı | Yatay-Dikey Kaydırma: 0° - 355°, Aşağı-Yukarı Kaydırma: 0° -75°, Dönüş: 0° - 355° |
| Lens Montajı | Φ14 |
| Gece ve Gündüz | Otomatik anahtarla IR kesme filtresi |
| WDR | 120 dB |
| Sıkıştırma Standardı | |
| Video Sıkıştırma | H.264/MJPEG/H.264+ |
| H.264 tipi | Ana Profil |
| Video Bit Hızı | 32 Kbps – 16 Mbps |
| Ses | G.711/G.722.1/G.726/MP2L2, 64 Kbps(G.711)/16 Kbps(G.722.1)/16 Kbps(G.726)/32-128 Kbps(MP2L2) |
| Görüntü | |
| Maks. Çözünürlük | 2688 × 1520 |
| Kare Hızı | 50 Hz: 20fps (2688 × 1520), 25fps(1920 × 1080), 25fps(1280 × 720) 60 Hz: 20fps (2688 × 1520), 30fps(1920 × 1080), 30fps(1280 × 720) |
| Güçlendirme | BLC/3D DNR/ROI |
| Görüntü Ayarı | Müşteri yazılımı ya da internet tarayıcısı üzerinden ayarlanabilen Dönme Modu, Doygunluk, Parlaklık, Kontrast ve Keskinlik |
| Gece/Gündüz | Alarm girişi tarafından tetiklenen otomatik/zaman planı |
| Ağ | |
| Ağ Depolama | NAS (NFS,SMB/CIFS Desteği); ANR, yerleşik Micro SD/SDHC/SDXC kart yuvası, 128 GB'ye kadar |
| Alarm Tetikleyicisi | İhlal tespiti, sınır aşım tespiti, hareket tespiti, dinamik analiz, kurcalama alarmı, ağ bağlantısının kesilmesi, IP adresi çakışması, depolama istisnaları |
| Protokoller | TCP/IP, UDP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, PPPoE, NTP, UPnP, SMTP, SNMP, IGMP, 802.1X, QoS, IPv6, Bonjour |
| Güvenlik | Tek tuşla sıfırlama, flaş koruma, ikili akış, kalp atışı, ayna, şifre koruma, gizlilik maskesi, filigran, IP adres filtreleme, anonim erişim |
| Standart | ONVIF (S PROFİLİ, G PROFİLİ), PSIA, CGI, ISAPI |
| Genel | |
| Arabirim | 1 RJ45 10M/100M Ethernet arabirim |
| Çalışma Koşulları | -30 °C – 60 °C (-22 °F – 140 °F), %95 ya da daha düşük nem (yoğuşmasız) |
| Güç Kaynağı | 12 V DC ± %10, PoE (802.3af) |
| Güç Tüketimi | Maks. 5,5 W |
| Giriş Koruma | IP66 |
| Darbe Koruma | IEC60068-275Eh, 20J; EN50102, IK10'ya |
| IR Menzili | 20~30 metre |
| Ebatlar | Φ 140 × 99,9 mm (Φ 5,51" × 3,94") |
| Ağırlık | 1.000 g (2,20 lbs) |
| Sipariş Modeli | |
| SC-DV4212-WA | |