



VGuard - VG-16C2-PNR

16 Kanal 1080P H.264+ 2 Disk 5in1 Hibrit Kayıt Cihazı

Teknik Özellikler	
Video Girişi	16 X BNC (16 Kanal Analog + 4 Kanal IP veya 20 Kanal IP)
AHD	1080P/25Hz, 1080P/30Hz, 720P/25Hz,720P/30Hz
TVI	1080P/25Hz, 1080P/30Hz, 720P/25Hz,720P/30Hz
CVI	1080P/25Hz, 1080P/30Hz, 720P/25Hz,720P/30Hz
IP	5MP,4MP,3MP,1080P,720P
Analog	960H
HDMI, VGA	1920x1080/60Hz, 1440x900/60Hz, 1280x1024/60Hz, 1280x720/60Hz, 1024x768/60Hz
Ses Desteği	4 Kanal Giriş (RCA, 2.0 Vp-p, 1 KΩ) / 1 Kanal Çıkış (RCA)
Sıkıştırma Formatı	H.264+/H.264
Kayıt Çözünürlüğü	1080P/1080P Lite/720P/960H/D1
Frame Rate(fps)	1080P@15Fps/1080P Lite /720P@25Fps(P)/30Fps(N),960H/D1@25Fps(P)/30Fps(N)
Video Bitrate	11Kbps-10Mbps
Ses Sıkıştırma Formatı	G.711a
Ses Bit Rate	64Kbps
Kayıt Modları	Manuel, Programlı, Hareket, Alarm
Kayıt İzleme Kapasitesi	16 Kanal
Kayıt Arama modları	Tarih/Saat, Alarm, Hareket
Kayıt Oynatma Modları	Normal/Zaman Bölme/Etiket/Olay/Resim Oynatma
Yedekleme Türü	USB/Network/Cloud
Ethernet	1 adet 10/100/1000 Mbps
Network Fonksiyonları	HTTPs,TCP/IP,IPv4,UPNP,SADP,RTSP,UDP,SMTP,NTP,DHCP,DNS,IP Filter,DDNS,FTP, P2P, ONVIF 2.4s
Maks. Kullanıcı Erişimi	10
Akıllı Telefon Desteği	Vguard Mobil, Vguard Mobil Plus
Disk Desteği	2 x HDD (Her bir disk maks. 10TB kapasite destekler)
USB Port	1 x USB2.0 (ön panel), 1 x USB2.0 (arka panel)
Seri Port	RS485
Alarm Desteği	4 kanal giriş / 1 kanal çıkış
Güç Girişi	DC12V, 5A
Güç Tüketimi	=<15W (HDD hariç)
Çalışma Sıcaklığı /Nem	-10°C~+55°C / 10%~90%RH
Ölçüler / Ağırlık	380x305x45 mm, 2,8kg