



VGuard - VG-201-DV

2MP IP 2.8-12mm Varifocal Lens H.265 Dome Güvenlik Kamerası

Teknik Özellikler	
Görüntü Sensörü	1/2,9" Sony EXMOR CMOS
Lens	2,8-12mm @ F1,4, Görüş Açısı: Yatay 108°-39°, Dikey 58°-25°
Minimum Aydınlatma	0.001 LUX/F1.4 (Renkli), 0 LUX/F1.4 (IR Açık)
IR Çalışma Mesafesi	35m – Smart IR Desteği
Day&Night Modu	Otomatik (ICR)
Shutter Hızı	Otomatik/Manuel, 1/3~1/10000s
Sıkıştırma Teknolojisi	H.264 / H.265, High Profile, Main Profile, Base Line
Video Bitrate	32 Kbps-8 Mbps
Ses Sıkıştırma	G.711
Ses Data Rate	64 Kbps
Çözünürlük	1920 x 1080
Frame Rate	Ana Akış: 2MP(1-30fps), Alt Akış: D1/CIF(1-30fps)
Resim Ayarları	DWDR, BLC, ROI, Defog, 2D/3D DNR, AWB, AGC, Parlaklık/Kontrast/Saturasyon/Renk/ Keskinlik/Döndürme Modları
Akıllı Analizler	Yasak Bölge, Sanal Sınır, Bölge Giriş, Bölge Çıkış, Kayıp Nesne, Yabancı Nesne, Koşma Algılama, Dolaşma Algılama, Park Yasağı, Toplanma Algılama, Hareket Algılama, Video Sabotaj, Video Kaybı
Desteklenen Protokoller	TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, NTP, IGMP, UPnP, SMTP, UPnP-TM, P2P, Bonjour
Sistem Uyumlulukları	Onvif 2.4, Profile S, CGI, Mobile Surveillance
Mobil İzleme	iPhone, iPad, Android, Android Tablet (VGuard Mobil, Vguard Mobil Plus)
Ethernet	10/100 Mbps(RJ-45)
SD Card	Yerleşik Micro SD/SDHC/SDXC slot, 128GB kapasiteye kadar destekler
Alarm Giriş/Çıkış	1 Giriş, 1 Çıkış
Ses Giriş/Çıkış	1 Giriş - 1 Çıkış (RCA) + Dahili Mikrofon
Reset Butonu	1 x Factory Reset Buton
Besleme Gerilimi	DC12V, PoE (802.3af)
Güç Tüketimi	Maks. 7W
Koruma Sınıfı	IP66 + IK10
Ölçüler	140(çap) x 120mm
Ağırlık	1020g