



VGuard - VG-250-BV

2MP 4in1 2.8-12mm Varifocal Lens Bullet Güvenlik Kamerası

Teknik Özellikler	
Görüntü Sensörü	1/2.9" Sony EXMOR CMOS Sensör
Lens	2.8 ~ 12mm Varifocal Lens
Gece Görüş	35m (SMD Led), Ayarlanabilir Smart IR
Çözünürlük	2MP FullHD (1080p)
Sinyal Türü	AHD, TVI, CVI, Analog
Sinyal Sistemi	NTSC 1080p@30fps / PAL 1080p@25fps
Shutter Hızı	Otomatik/ 1/25sn - 1/50,000sn / x2 – x25
Minimum Aydınlatma	0.01Lux/F1.8, 0Lux IR on
S/N Oranı	>41dB
Video Ayarları	D-WDR, BLC, AGC, Defog, Sens-up, Defect Pixel, Flip-Mirror, Negative, Freeze, Parlaklık, Keskinlik
Beyaz Dengesi (AWB)	AWB/ATW/AWC/Indoor/Outdoor/Manual
HSBLC	Gündüz/Gece/Pozisyon/Boyut ayarlanabilir 4 Bölge
Hareket Algılama	Pozisyon/Boyut/Renk/Hassasiyet ayarlanabilir 4 Bölge
Gizlilik Maskeleye	Pozisyon/Boyut/Renk/Mozaiik/Negatif/Şeffaflık ayarlanabilir 4 Bölge
Day&Night Modu	Renkli / Otomatik / Siyah&Beyaz / External
Kamera Adı	Açık/Kapalı/Pozisyon ayarlanabilir 15 Karakter
Menü Dili	Türkçe/İngilizce/Çince/Almanca/Fransızca/İtalyanca İspanyolca/Lehçe/Rusça/Portekizce/Hollandaca
Menü Kontrolü	UTC ile kontrol
Koruma Devresi	Kısa Devre, Yüksek Voltaj, Ters Voltaj Koruma ve İzolatör Devresi (N+ Serisi)
Koruma Sınıfı	IP67
Çalışma Gerilimi	12Vdc – 550mA
Ölçüler / Ağırlık	75.9(çap) x 210.8mm, 720g
Çalışma sıcaklığı	-30°C ~ +60°C