



VGuard - VG-300-BMSW

3MP IP 2.8-12mm Motorize Lens H.265 Starlight Bullet Güvenlik Kamerası

Teknik Özellikler	
Görüntü Sensörü	1/2,8" Sony Starvis CMOS Sensör
Lens	Motorize 2.8-12mm @ F1.4, Görüş açısı: 103°~30.8°
Minimum Aydınlatma	0.001Lux/F1.4(REnkli), 0Lux/F1.4(IR açık)
IR Çalışma Mesafesi	50m / Starlight (Gece Renkli Görüntüleme)
Day&Night Modu	Otomatik (ICR)
Shutter Hızı	Otomatik/Manuel, 1/3~1/10000s
Sıkıştırma Teknolojisi	H.264, H.265, Main Profile
Video Bitrate	32 Kbps~8 Mbps
Ses Sıkıştırma	G.711
Ses Data Rate	64 Kbps
Çözünürlük	2048 x 1536
Frame Rate	Ana Akış: 3MP(1-30fps), Alt Akış: D1/CIF(1-30fps)
Resim Ayarları	TrueWDR (120dB), BLC, ROI, Defog, 3DNR, AWB, AGC, Parlaklık/Kontrast/Saturasyon/Renk/Keskinlik/Dödürme Modları
Akıllı Analizler	Bölge Giriş / Bölge Çıkış / Yasak Bölge / Sanal Sınır / Yabancı Nesne / Kayıp Nesne / Koşma Analizi (VGuard kameralar ile destekler)
Desteklenen Protokoller	TCP/IP, ICMP, HTTP, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, NTP, UPnP, SMTP, NAS(NFS, SMB/CIFS)
Sistem Uyumlulukları	Onvif 2.4 Profile S, CGI, Mobile Surveillance
Mobil İzleme	VGuard Mobil (iOS, Android)
Ethernet	10/100 Mbps(RJ-45)
SD Card	Yerleşik Micro SD/SDHC/SDXC slot, 128GB kapasiteye kadar destekler
Alarm Giriş/Çıkış	1 Giriş, 1 Çıkış
Ses Giriş/Çıkış	1 Giriş - 1 Çıkış (RCA)
Reset Butonu	1 x Factory Reset Buton
Besleme Gerilimi	DC12V, PoE (802.3af)
Güç Tüketimi	7W Maks.
Koruma Sınıfı	IP66
Ölçüler	103,7(çap) x 275,8mm
Ağırlık	1188g