



## VGuard - VG-500-BVS

5MP IP 3.6-11mm Varifocal Lens H.265 Starlight Bullet Güvenlik Kamerası

Teknik Özellikler	
Görüntü Sensörü	1/3" Progressive Scan CMOS Sensör
Lens	3,6-11mm @ F1.5, Görüş açısı: 106,8°~44,2°
Minimum Aydınlatma	Renkli:0.01 LUX(F2.0,AGC açık), S/B:0.01 LUX(F2.0,AGC açık), 0 LUX IR açık
IR Çalışma Mesafesi	40m
Day&Night Modu	Otomatik (ICR)
Shutter Hızı	Otomatik/Manuel, 1/3~1/10000s
Sıkıştırma Teknolojisi	H.264, H.265, Main Profile
Video Bitrate	32 Kbps~8 Mbps
Ses Sıkıştırma	G.711
Ses Data Rate	64 Kbps
Çözünürlük	2560x1920
Frame Rate	Ana Akış: 5MP (1-25fps), Alt Akış: D1/CIF (1-30fps)
Resim Ayarları	TrueWDR (90dB), BLC, ROI, Defog, 3DNR, AWB, AGC, Parlaklık/Kontrast/Saturasyon/Renk/Keskinlik/Dödürme Modları
Akıllı Analizler	Bölge Giriş / Bölge Çıkış / Yasak Bölge / Sanal Sınır / Yabancı Nesne / Kayıp Nesne / Koşma Analizi (VGuard kameralar ile destekler)
Desteklenen Protokoller	TCP/IP,ICMP,HTTP,FTP,DHCP,DNS,DDNS,RTP,RTSP,RTCP,NTP,UPnP,SMTP, NAS(NFS,SMB/CIFS)
Sistem Uyumlulukları	Onvif 2.4 Profile S, CGI, Mobile Surveillance
Mobil İzleme	VGuard Mobil (iOS, Android)
Ethernet	10/100 Mbps(RJ-45)
SD Card	Yerleşik Micro SD/SDHC/SDXC slot, 128GB kapasiteye kadar destekler
Alarm Giriş/Çıkış	1 Giriş, 1 Çıkış
Ses Giriş/Çıkış	1 Giriş - 1 Çıkış (RCA)
Reset Butonu	1 x Factory Reset Buton
Besleme Gerilimi	DC12V, PoE (802.3af)
Güç Tüketimi	10W Maks.
Koruma Sınıfı	IP66
Ölçüler	103,7(çap) x 275,8mm
Ağırlık	1188g