



## VGuard - VG-800-BVSW

8MP IP 2.8-12mm Varifocal Lens H.265+ Starlight Bullet Güvenlik Kamerası

Teknik Özellikler	
Görüntü Sensörü	1/1.8" progressive scan CMOS
Lens	3.6-11mm Varifocal @F1.5, Görüş Açısı : 43°~91°
Minimum Aydınlatma	0.01Lux/F1.5 (Renkli), 0Lux/F1.5(IR Açık)
IR Çalışma Mesafesi	50m (6 adet Array Led) + Starlight özelliği ile gece renkli görüntüleme - Smart IR Desteği
Day&Night Modu	Otomatik (ICR)
Shutter Hızı	Otomatik/Manuel, 1/3~1/10000s
Sıkıştırma Teknolojisi	H.264, H.265 / High Profile, Main Profile, Base Line
Video Bitrate	32 Kbps~16 Mbps
Ses Sıkıştırma	G.711
Ses Data Rate	64 Kbps
Çözünürlük	3840 x 2160
Frame Rate	Ana Akış: 8MP (1-30fps), Alt Akış: D1/CIF (1-30fps), Mobil Akış CIF (1 ~ 30fps)
Resim Ayarları	TrueWDR (120dB), DWDR, BLC, ROI, Defog, 2D/3D DNR, AWB, AGC Parlaklık/Kontrast/ Saturasyon/Renk/Keskinlik/Döndürme Modları, Koridor Modu
Akıllı Analizler	Yasak Bölge, Sanal Sınır, Bölge Giriş, Bölge Çıkış, Kayıp Nesne, Yabancı Nesne, Koşma Algılama, Dolaşma Algılama, Park Yasağı, Toplanma Algılama, Yüz Algılama, Hareket Algılama, Video Sabotaj, Video Kaybı
Desteklenen Protokoller	TCP/IP, ICMP, HTTP, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, NTP, UPnP, SMTP, UPnP-TM, P2P
Sistem Uyumlulukları	Onvif 2.4 Profile S, CGI, Mobile Surveillance
Mobil İzleme	iPhone, iPad, Android, Android Tablet (VGuard Mobil, Vguard Mobil Plus)
Ethernet	10/100 Mbps(RJ-45)
SD Card	Yerleşik Micro SD/SDHC/SDXC slot, 128GB kapasiteye kadar destekler
Alarm Giriş/Çıkış	1 Giriş, 1 Çıkış
Ses Giriş/Çıkış	1 Giriş - 1 Çıkış (RCA)
Reset Butonu	1 x Factory Reset Buton
Besleme Gerilimi	DC12V, PoE (802.3af)
Güç Tüketimi	8W Maks.
Koruma Sınıfı	IP67
Ölçüler	103,7(çap)X275,8(H)mm
Ağırlık	1188g
Çalışma Sıcaklığı /Nem	-30°C ~ +60°C / Bağıl nem oranı %95 veya daha az