

IP  
KAMERALAR

## SF 1311 Serisi IP Kameralar

1.3 Mega Piksel  
H.264/MPEG4/MJPEG  
PoE  
IP 66  
True Day&Night (ICR)  
Vandal Proof  
Varifocal Lens

**AVerMedia**  
surveillance solutions



SF 1311H-D




SF 1311H-DV

- 1.3 Megapixel (1280x1024) Çözünürlüğünde görüntü kalitesi.
- PoE özelliği sayesinde çalışması için gerekli olan enerjiyi ayrıca bir güç kaynağı bağlamadan ve kablolu yapılmadan uygun network cihazı kullanarak ethernet kablosu üzerinden sağlayabilir.
- 3GPP ses sıkıştırma teknolojisi kullanılmaktadır.
- Işık oranının düştüğü durumlarda üzerinde bulunan algılayıcı IR Led ler devreye sokar. IR Led ler insan gözünün algılayamadığı ışınlar yayar ve sıfır ışık ortamında bile kameranın görüntü algılamasını sağlar.
- Açısı ayarlanabilir varifocal lens sayesinde istenilen görüntü elde edilebilir.
- Day&Night özelliği sayesinde ışık seviyesinin belirli bir değerin altına düşmesi durumunda kamera renkliden siyah beyaz moda geçerek daha net görüntü elde etmemizi sağlar.
- H.264/MPEG4/MJPEG formatında video sıkıştırma özelliği bulunmaktadır.

Model	SF 1311H-D	SF 1311H-DV
Görüntü Sensörü	1/4" Progressive CMOS	
Etkin Piksel	1280 x 1024	
Video Sıkıştırma	H.264/MPEG4/MJPEG	
Frame Hızı	12,5 fps (1280 x 1024) 25 fps (640 x 480)	
Lens	4,3 mm	2,7-9 mm
Minimum Işık Oranı	0,5 Lux / F1.8	0 Lux / F1,2 (IR Led On)
Day&Night	-	Auto/Day/Night
ICR Kontrol	-	Var
IR Led Sayısı	-	24 IR Led
Gece Görüş Mesafesi	-	15-20 mt
Ses Sıkıştırma	G.711/G.726/AMR (3GPP)	
Ses Akışı	2 Yollu İletim	
Harici Mikrofon Girişi	Var	
PoE	IEEE 802.3 af	
Güvenlik	Şifre Koruma/IP Adres Filtreleme/Log	
Kullanıcı Hesabı	20 Kullanıcı Desteği	
Koruma Sınıfı	-	IP 66
Dayanıklılık Standardı	-	Vandal Proof
Güç İhtiyacı	12V DC	
Güç Tüketimi	5 W	6 W
Çalışma Sıcaklığı	0 C / 40 C	
Ebatlar	134 mm x 109 mm x 134 mm	148 mm x 108 mm x 145 mm
Ağırlık	390 gr	1165 gr

1-Kasa  
2-Şeffaf kapak  
3-Lens



1-Kasa  
2-Şeffaf kapak  
3-Lens  
4-IR Led ler  
5-Kasa sabitleme vidası

