

IP
KAMERALAR

SF 2012 Serisi IP Kameralar

2 Mega Piksel
H.264/MPEG4/MJPEG
SD Kart Girişi
PoE
True Day&Night (ICR)

AverMedia
surveillance solutions



SF 2012H-C



SF 2012H-D

- 2 Megapiksel (1600x1200) Çözünürlüğünde görüntü kalitesi.
- PoE özelliği sayesinde çalışması için gerekli olan enerjiyi ayrıca bir güç kaynağı bağlamadan ve kablolama yapmadan uygun network cihazı kullanarak ethernet kablosu üzerinden sağlayabilir.
- 3GPP ses sıkıştırma teknolojisi kullanılmaktadır.
- Işık oranının düştüğü durumlarda üzerinde bulunan algılayıcı IR Led ler devreye sokar. IR Led ler insan gözünün algılayamadığı ışınlar yayar ve sıfır ışık ortamında bile kameranın görüntü algılamasını sağlar.
- Day&Night özelliği sayesinde ışık seviyesinin belirli bir değerin altına düşmesi durumunda kamera renkliden siyah beyaz moda geçerek daha net görüntü elde etmemizi sağlar.
- H.264/MPEG4/MJPEG formatında video sıkıştırma özelliği bulunmaktadır.
- 32 GB SDHC kart girişi mevcuttur.

Model	SF 2012H-C	SF 2012H-D
ONVIF Standardı Uyumluluğu	Var	
Görüntü Sensörü	1/3.2" Progressive CMOS (2 Mega Piksel)	
Etkin Piksel	1600 x 1200	
Video Sıkıştırma	H.264/MPEG4/MJPEG	
Frame Hızı	12,5 fps (1600 x 1200) 25 fps (1280 x 720)	
Bit Oranı	CBR:32Kbps ~ 4Mbps,VBR:1(Low) ~ 10(High)	
Streaming	H.264/MPEG4/MJPEG(Sadece 3GPP)	
Akıllı Hareket Algılama Bölge	3	
Maskeleme Alanı	3	
Görüntü yönlendirmesi	Mirror,Flip	
Lens	4,3 mm	2,7-9 mm
Lens Tipi	Fixed Lens	Varifocal Lens
F/no	F/2,0	F/1.2
Görüş Açısı	72°	30.4°~101°(Yatay)-23°~75°(Dikey)
Minimum Işık Oranı	1,5 Lux / F2.0	0 Lux F/1.2(İr Led On)
Day&Night	-	Auto/Day/Night
ICR Kontrol	-	Var
IR Led Sayısı	-	18 Ir Led
Gece Görüş Mesafesi	-	15 Metre
Flash	16MB	
RAM	256MB	
Ses Sıkıştırma	G.711 Ses Sıkıştırma	
Ses Akışı	2 Yollu İletim	
Mikrofon	Dahili	Harici Mikrofon Girişi
PoE	-	IEEE 802.3 af Güç Tüketimi:8.8 W
Alarm Tetikleri	Mail,FTP,Save to on board storage,Samba	Mail,FTP,Save to on board storage,Relay Samba
Güvenlik	Şifre Koruma	
Kullanıcı Hesabı	10 Kullanıcı Desteği	
Network Protokolleri	HTTP,TCP/IP,UDP,SMTP,FTP,PPPoE,DHCP,DDNS,NTP,UPnP,3GPP,Samba	
Ethernet	10/100 Base-T , RJ 45	
Dijital Giriş/Çıkış	-	1/1
SDHC Card	32 GB Max.	
OS	Windows XP/Vista/7	
Tarayıcı	IE 6.0,Firefox 2.0,Safari 4.0 or above	
Uzaktan Güncelleme	Var (via HTTP)	
Yazılım	36 Kanal Ücretsiz	
Güç İhtiyacı	12V DC	
Güç Tüketimi	3,6 W	6,2W (Ir Led On)~4.7W (Ir Led Off)
Çalışma Sıcaklığı	-10°C ~ 40°C	
Ebatlar	94,3 mm x 59,1 mm x 45,2 mm	132ø x 108 H (mm)
Ağırlık	240 gr	680 gr