

IP
KAMERALAR

SF 2012 Serisi IP Kameralar

2 Mega Piksel
H.264/MPEG4/MJPEG
SD Kart Girişi
PoE
True Day&Night (ICR)

AverMedia
surveillance solutions



SF 2012H



SF 2012H-B

- 2 Megapiksel (1600x1200) Çözünürlüğünde görüntü kalitesi.
- PoE özelliği sayesinde çalışması için gerekli olan enerjiyi ayrıca bir güç kaynağı bağlamadan ve kablolama yapmadan uygun network cihazı kullanarak ethernet kablosu üzerinden sağlayabilir.
- 3GPP ses sıkıştırma teknolojisi kullanılmaktadır.
- Işık oranının düştüğü durumlarda üzerinde bulunan algılayıcı IR Led ler devreye sokar. IR Led ler insan gözünün algılayamadığı ışınlar yayar ve sıfır ışık ortamında bile kameranın görüntü algılamasını sağlar.
- Day&Night özelliği sayesinde ışık seviyesinin belirli bir değerin altına düşmesi durumunda kamera renkliden siyah beyaz moda geçerek daha net görüntü elde etmemizi sağlar.
- H.264/MPEG4/MJPEG formatında video sıkıştırma özelliği bulunmaktadır.
- 32 GB SDHC kart girişi mevcuttur.

Model	SF 2012H	SF 2012H-B
ONVIF Standardı Uyumluluğu	Var	
Görüntü Sensörü	1/3.2" CMOS (2 Mega Piksel)	1/3.2" Progressive CMOS (2 Mega Piksel)
Etkin Piksel	1600 x 1200	
Video Sıkıştırma	H.264/MPEG4/MJPEG	
Frame Hızı	12,5 fps (1600 x 1200) 25 fps (1280 x 720)	
Bit Oranı	CBR:32Kbps ~ 4Mbps,VBR:1(Low) ~ 10(High)	
Streaming	H.264/MPEG4/MJPEG(Sadece 3GPP)	
Akıllı Hareket Algılama Bölge	3	
Maskeleme Alanı	3	
Görüntü yönlendirmesi	Mirror,Flip	
Lens	3,7 mm	3,6-16 mm
Lens Tipi	CS Mount	Varifocal Lens
F/no	F/1,8	F/1,2
Görüş Açısı	80.2°	20.8°~75.4°(Yatay)-15.7°~54.9°(Dikey)
Minimum Işık Oranı	0,5 Lux / F1.5	0 Lux F/1.2(Ir Led On)
Day&Night	Auto/Day/Night	
ICR Kontrol	Var	
IR Led Sayısı	-	35 Ir Led
Gece Görüş Mesafesi	-	20 Metre
Flash	16MB	
RAM	256MB	
Ses Sıkıştırma	G.711 Ses Sıkıştırma	
Ses Akışı	2 Yollu İletim	
Mikrofon	Dahili	Harici Mikrofon Girişi
PoE	IEEE 802.3 af Güç Tüketimi:6.6 W	
Alarm Tetikleri	Mail,FTP,Save to on board storage,Relay Samba	
Güvenlik	Şifre Koruma	
Kullanıcı Hesabı	10 Kullanıcı Desteği	
Network Protokolleri	HTTP,TCP/IP,UDP,SMTP,FTP,PPPoE,DHCP,DDNS,NTP,UPnP,3GPP,Samba	
Ethernet	10/100 Base-T , RJ 45	
Dijital Giriş/Çıkış	1/1	
SDHC Card	32 GB Max.	-
OS	Windows XP/Vista/7	
Tarayıcı	IE 6.0,Firefox 2.0,Safari 4.0 or above	
Uzaktan Güncelleme	Var (via HTTP)	
Yazılım	36 Kanal Ücretsiz	
Güç İhtiyacı	12V DC	
Güç Tüketimi	4,6 W	6.5W (Ir Led On)~4.8W (Ir Led Off)
Çalışma Sıcaklığı	0°C ~ 40°C	
Ebatlar	58 mm x 65 mm x 131,5 mm	83ø x 180 H (mm)
Ağırlık	450 gr	1000 gr