

Gece Görüşlü IR Kamera

BULLWARK®

BULLWARK - 300 Serisi

IP-67
DIŞ ORTAM




Özellikleri

- 1/3" SONY CCD imaj Sensörü
- 4~9mm Varifocal Lens harici Zoom/Focus Ayarlı
- 420TVL / 520TVL Çözünürlük
- AWB (Automatic White Balance)
- BLC (Back Light Compensation)
- 80 Adet IR LED ile 40~50m Gece Görüş Mesafesi
- Kötü Hava Şartlarına Karşı Dayanıklı Alüminyum Dış Yapı (IP-67)



Gece Görüş Mesafesi



BLW-IR300V

420 TVL

BLW-IR301V

520 TVL

(Montaj ayağı fiyatlara dahildir)



TEKNİK ÖZELLİKLERİ

| Model | BLW-IR300V | BLW-IR301V |
|--------------------|--|---------------|
| Görüntü Sensörü | 1/3" SONY CCD Image Sensor | |
| Pixel Değeri | 512(H)x582(V) | 753(H)x582(V) |
| Çözünürlük | 420 TVL | 520 TVL |
| Işık Hassasiyeti | 0.2 Lux , 0 Lux @IR Açık / F2.0 | |
| Lens | 4~9mm Vari-Focal Lens (Harici Zoom/Focus Ayarı) | |
| Oto İris | Var | |
| Poz Süresi | 1/50-1/100,000sn (Otomatik) | |
| Tarama Sistemi | 2:1 İnterlace | |
| Tarama Frekansı | 15,625KHz(H),50Hz(V) | |
| Senkronizasyon | Dahili | |
| S/N Oranı | Max 48 dB (AGC Açık) | |
| Arka Işık (BLC) | Otomatik | |
| Beyaz Dengesi (WB) | Otomatik (2500°K~9500°k) | |
| IR LED | 80 Adet IR LED ile 40~50m Gece Görüş | |
| Video Çıkışı | 1 Vp-p Kompozit Video Çıkışı (75 Ω) | |
| Güç Tüketimi | 12 V DC / 1A | |
| Çalışma Sıcaklığı | -10° C ~ +50° C | |
| Dış Yapısı | Güneşlikli, Kötü Havaya Dayanıklı Alüminyum Yapı (IP-67) | |
| Boyut (W x D x H) | 285(L) x 138(W) x 120(H) mm | |