

2.2 MP HD-SDI Vandal Dome Kamera

BLW-225HD-SDI

- 1/3" Panasonic 2.2 Megapiksel CMOS Sensör
- 2.8~12mm Megapiksel Varifokal Lens (dahil)
- HD-SDI ve kompozit video çıkışı
- Dijital Day&Night
- Full HD görüntüleme (1920x1080 @30fps)
- Smart-IR Fonksiyonu desteği ve 15~20m aydınlatma
- WDR (Wide Dynamic Range) özelliği
- 3D DNR (Dynamic Noise Reduction) özelliği
- Hareket Algılama, Gizli Maskeleyme özellikleri
- HLC (High light Compensation) özelliği
- ACE (Advanced Contrast Enhancement) Desteği
- AGC (Auto Gain Control), AWB (Auto White Balance), AES (Auto Electronic Shutter), BLC (Back Light Compensation), DSS (Digital Slow Shutter) özelliği
- Multi-protocol Pelco D/P Desteği
- Vandal Proof Dizayn
- Full OSD (On Screen Display) Menü



BLW-225HD-SDI
2.2 Mp (1920x1080)

0m **Gece Görüş Mesafesi**

20m



Smart-IR Fonksiyonu


Smart-IR fonksiyonu, kamera gece görüş moduna geçtiğinde otomatik olarak aktif olur ve gelişmiş IR hassasiyet kontrolüyle, karanlık ortamdaki nesnelerin saturasyonu uğramadan çok daha net bir görüntü alınmasını sağlar.



Smart-IR OFF



Smart-IR ON



Model	BLW-225HD-SDI
Görüntü Sensörü	1/3" Panasonic CMOS
Total Piksel	2010(H) x 1108(V) = 2,227,080 (pixel)
Aktif Piksel	1944(H) x 1092(V) = 2,122,848 (pixel)
Tarama Sistemi	Progressive
Çözünürlük	Digital: 1920x1080p(1080p/30fps) , 1280x720p(720p/60fps)
	Analog: 700TVL
Min. Aydınlatma	1.0 lux (Renkli) , 0.5lux (S&B), DSS: 0.002 lux (Renkli), 0.001 lux (S&B)
Video Çıkış	HD-SDI, Analog: NTSC, PAL (WDR olmadan)
S/N Oranı	50dB den fazla (AGC kapalı)
Parlaklık	0 ~ 20 adım
Lens	2.8~12mm DC Auto Iris Lens
Shutter Speed	Auto / Manual (1/30(1/25) ~ 1/30000)
DSS	Kapalı / x2 / x3 / x4
AGC	0~20
WDR / BLC	Kapalı / WDR / BLC
Day&Night	Auto / Day / Night / Ext
Beyaz Denge	Auto / Preset / Manual / Indoor / Outdoor
Netlik	0 ~ 10 Adım
Mirror	Kapalı / H / V / H&V
Freeze	Kapalı / Açık
E.Zoom	1 ~ 32x
HLC	Kapalı / Açık
ACE	Kapalı / Açık
DNR	Off / Low / Middle / High / Auto
D.Compress	Kapalı / Açık
Gizli Maskeleyme	Kapalı / Açık (32 nokta)
Hareket Algılama	Kapalı / Açık (3 nokta)
Shading Det	Kapalı / Açık
Shading	Kapalı / Açık
Defect Det	Kapalı / Açık
Defog	Kapalı / Açık
Sistem	NTSC / PAL
Hd Format	1080P / 720P
PG	Kapalı / Açık - (Pattern Generator)
CVBS	Kapalı / Açık ID (1 ~ 255)
Haberleşme	BAUDRATE (2400 / 4800 / 9600 / 19200 / 38400 / 57600/115200) PROTOCOL (PELCO-P / PELCO-D / UPDATE)
Varsayılan	ON / DONE
Dil	English
OSD Text	0 ~ 9 , A ~ Z , a ~ z
Güç Kaynağı	DC12V±10%
Güç Tüketim	160mA (CDS açık 450mA)
Güç Giriş	DC Jack
HD-SDI Çıkış	MCX Konnektör
İşletim Sıcaklığı	-10°C~ +50°C (Nem : 0%RH ~ 80%RH)