

Network Video Kayıt Cihazı

BLW-830NVR/830NVR-P

- Tak-Çalıştır otomatik kurulum ve konfigürasyon
- Üzerindeki tuşlar ile kolay IP yapılandırma imkanı
- Megapiksel video kayıt (Maks. 8 Kanal)
- Uzak PC üzerinden görüntüleme ve işletim
- Dual streaming desteği
- 4 Adet HDD Desteği
- Tarih, zaman aralığında kayıt arama seçenekleri
- Gelişmiş E-Harita Desteği
- Kamera beslemeleri için Poe(802.3af) çıkış (**BLW-830NVR-P**)
- Bullwark iCMS yazılımı ile Hareket Algılama, Kayıp Nesne, Yabancı Nesne Uygulaması
- Bullwark iCMS yazılımı ile görüntüleme ve işletim imkanı
- Bullwark "S" serisi dual streaming kameralar ile tam entegrasyon


BLW-830NVR
BLW-830NVR-P

8 Kanal

8 Kanal (PoE)

Bullwark iCMS ile Görüntüleme ve Yönetim

Bullwark Tak-Çalıştır NVR Cihazlar

Bullwark, IP kamera kurulumlarını kolaylaştırmak için tak-çalıştır NVR cihazları geliştirdi. Üzerinde PoE switch ile extra kablolama gerekmeden dataları alabildiği gibi, kameraları besleme imkanı da sunması teknik servis zamansal maliyetlerini en aza indirdi. Cihaz çalıştırdığı anda ağ üzerindeki kameraları bulur size sadece onaylamak kalır.



Model	BLW-830NVR / BLW-830NVR-P
İşletim Sistemi	Embedded (Linux)
IP Kamera Sayısı	8 Kanal
Kayıt Frame Rate	200fps @ 1080P/720p/480p Kameralara bağlı
Network Througput	40 Mbps
Ses/Video Kayıt	H.264 BL/MP, MJPEG, MPEG-4
Kayıt Modu	Sürekli, Takvim ve Olay
Veri Ömrü	Konfigüre edilebilir
Playback Kanal Sayısı	1 / 4 / 8 Kanal Simultaneous Playback
Playback Mod	İleri, Geri, Adım-Adım ve Farklı hızlarda oynatım
Playback Arama	Takvim ve Olay
Canlı & Playback	Snapshot, Dijital Zoom
Yedekleme	Client Yazılımı ile Uzak Arşivleme
Desteklenen Kameralar	Bullwark "S" serisi Kameralar (Dual Stream Kameralar)
PTZ Desteği	Desteklenen PTZ Kameralar için Mouse
Uzak Bağlantı Yazılımı	Bullwark iCMS, IE
Utility Software	Cihaz Arama, Bullwark iCMS
Client PC Min. Sistem Gereksinimi	
CPU	Intel® Core™ 2 Duo, 2.4 GHz
RAM	1 GB
Ekran Kartı	512MB veya üzeri
İşletim Sistemi	Windows XP, Vista, 7
Web Browser	Internet Explorer 8.0 veya üzeri
Donanım Özellikleri	
Network Port(Uplink)	1 adet, RJ-45, 10/100/1000 Mbps
Network Ports	8 adet, RJ-45 PoE(830NVR-P) , 10/100 Mbps
Power Over Ethernet	IEEE 802.3af (830NVR-P)
Depolama Arayüzü	4 adet, 3.5" SATA HDD
USB	1 adet, USB 2.0
Butonlar	1 adet Güç
Panel Tuşları	1 adet LCD Panel; 6 adet Seçim tuşu
Alarm Buzzer	Olay Uyarısı
Genel	
Boyut	440(W) x 55(H) x 413(D) mm
Ağırlık	7 Kg
Sıcaklık / Nem	0°C ~ 40°C / 10% ~ 90%
Güç Kaynağı / Tüketim	AC 100~240V, 50-60Hz, 300W (Otomatik Seçim), NVR Sistem için 200W / PoE Cihazlar için 100W