



Bullwark - BLW-IF12085-FS

12MP IP 1.98mm Sabit Lens H.265 Starlight Fisheye Akıllı Güvenlik Kamerası

Teknik Özellikler	
Görüntü Sensörü	1/1.7" Sony Starvis CMOS
Lens	1.98mm Sabit
IR Çalışma Mesafesi	10m (Smart IR) 3 adet Array LED, Starlight (0.001LUX)
Çözünürlük	12MP (4000x3000)
Video Sıkıştırma	H.265 / H.264
Minimum Aydınlatma	0.001LUX/F2.8 (Renkli, 1/3s, 30IRE), 0.01LUX/F2.8 (Renkli, 1/30s, 30IRE), 0 LUX/F2.8 (IR Açık)
Day&Night Modu	Otomatik (ICR),Renkli / S/B
Shutter Hızı	Otomatik/Manuel, 1/3(4)~1/100000s
Video Bit Rate	3K ~ 9984 Kbps (H.265) / 8K ~ 16384 Kbps (H.264)
Ses Sıkıştırma	G.711a / G.711Mu / AAC / G.726
Görüş Açısı	Yatay: 180°, Dikey: 180°
Video Analiz	Heat Map, Sanal Sınır, Bölge İhlali,Hareket Algılama, Video Kaybı, Kamera Sabotaj
Frame Rate	Triple Stream; Ana Akış: 12MP (1 ~ 25fps) / 8MP (1 ~ 25/30fps), Alt Akış: D1 (1 ~ 25/30fps), Mobil Akış 1.3MP (1 ~ 25/30fps)
Resim Ayarları	DWDR, BLC, HLC, ROI, 3DNR, AWB, AGC, Gizlilik Maskeleyme, Parlaklık, Kontrast, Saturasyon, Renk, Keskinlik, Flip, Mirror, Koridor Modları
Desteklenen Protokoller	HTTP, HTTPS, TCP, ARP, RTSP, RTP, UDP, SMTP, FTP, DHCP, DNS, DDNS, PPPoE, IPv4/v6, QoS, UPnP, NTP, Bonjour 802.1x Multicast ICMP, IGMP, Onvif, PSIA, CGI
Sistem Uyumlulukları	Onvif, PSIA, CGI
Yayın Türü	Unicast (10 Kullanıcı) / Multicast (20 Kullanıcı)
Mobil İzleme	Bullwark Quantum (iPhone, Android)
Ethernet	1 RJ45 100M / 1000M Ethernet Port
Lokal Depolama	SD Kart (Maks. 128GB)
Harici Depolama	NAS
Alarm Giriş/Çıkış	2 Giriş / 2 Çıkış
Ses Giriş/Çıkış	1 Giriş / 1 Çıkış, Dahili Mikrofon
Analog Video Çıkışı	Yok
Reset Butonu	Yok
Port	Yok
Besleme Gerilimi	DC12V PoE (802.3af)
Gerilim Koruma	±25% Giriş Voltaj Koruma, 6 KV Yıldırım Koruma
Güç Tüketimi	<12W
Koruma Sınıfı	IP67 + IK10
Çalışma Isısı / Nem	-30 ~ +60°C / <95% RH
Ölçüler	Φ 149.8mm×47.7mm
Ağırlık	580g