

## BULLWARK - Mini High Speed Dome Serisi

### Özellikleri

İÇ ORTAM

- 1/4" SONY Super HAD Image Sensor
- 10x Optik Zoom (AF 3.8~38mm)
- Yüksek Çözünürlük 520 TVL (Renkli) / 570 TVL (S/B)
- 360° Sürekli Dönüş ve 0°~180° Tilt açısı (Dijital Flip)
- 63 Preset, 8 Tur, 4 Scan, 4 Pattern, AutoScan
- Gizli Maskeleyme (4 Bölge)
- Depolama tasarrufu ve temiz bir görüntü için DNR Teknolojisi
- İlave Balun Video Çıkış
- Çoklu Protokol ile Kolay Arayüz
- ABS Gövde ve Polikarbon Dome Kasa
- Opsiyonel Dış Ortam Muhafaza (IP 66) ve Ayaklar
- Besleme Adaptörü Dahil (DC 12V)




**BLW-IN5710TDN**

520 TVL Renkli (570 TVL S/B)




10x Optik Zoom

### Boyutlar

Yüzey Montajı



Tavan Montajı



Yüzey Montajı



Tavan Montajı



Dome



Dome



Dekoratif montaj halkası



Dekoratif montaj halkası



PTZ



PTZ

Model	BLW-IN5710TDN
Görüntü Toplama Cihazı	1/4" SONY Super HAD CCD
Toplam Piksel	795(Yatay) x 596(Dikey)
Etkili Piksel	752(Yatay) x 582(Dikey)
Tarama Sistemi	2 : 1 Interlace 625 Lines 50 Fields / 25 Frames
Çözünürlük	520 TVL (Renkli), 570 TVL (Siyah/Beyaz)
Zoom Oranı	10x, f3.8 ~ 38.0 mm (F2.8)
Görüş Alanı Açısı	(Yatay): Appr. 51.2°(Wide) ~ 5.58°(Tele) (Dikey): Appr. 39.3°(Wide) ~ 4.27°(Tele)
Dijital Zoom	Yerleşik (2x ~ 10x, Toplam 100x Zoom)
S/N Oranı (Y Signal)	50dB (AGC Kapalı, Weight Açık)
Işık Hassasiyeti	0.7 Lux (Renkli), 0.02 Lux (Siyah/Beyaz)
Renk Seçimi	Renkli / Auto1 / Auto2 / Siyah/Beyaz (ICR filter change)
Beyaz Dengesi	ATW / AWC / Manuel seçilebilir (1800°K ~ 10,500°K)
Poz Süresi	Auto / Manuel seçilebilir (1/50 ~ 1/120,000)
Sens-Up	Açık / Kapalı (Seçilebilir limit ~ 128x)
Fonksiyon	63 Preset, 8 Tur, 4 Scan, 4 Alan, 4 Pattern, 2 Alarm, AutoScan
Özel Fonksiyon	Maks. 4 Programlanabilir Bölge
Preset Pozisyonları	63 Pozisyon
Dönüş Açısı	Pan : 360° Sürekli / Tilt : 0° ~ 180° (Dijital flip)
Pan/Speed	Manual: 100°/sn, Turbo: 180°/sn, Preset: 360°/sn
Flip	Dijital Flip Desteği
Video Çıkışı	1.0Vp-p / 75Ω, BNC Çıkış
Protokoller	PELCO-D, P
Haberleşme	RS-485
Güç Tüketimi	DC12V / 600mA, AC24V / 550mA
Çalışma Isısı / Nem	-10°C ~ +55°C / 20% ~ 75% RH
Sertifika	CE, FCC, RoHS
Boyut / Ağırlık	147(Ø) x 147.8(Y)mm / 700gr